

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Monoaxe agricole	A G R I A		6 0 0 0		1965	5 1 8 3	
Caractéristiques "6000" sur plaquette du constructeur, à droite en haut sur carter du moteur.-							
"66" premiers chiffres du No du moteur		Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen (BE)							
N° du châssis frappé à l'avant, en bas sur le carter du moteur + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur le bloc derrière le carburateur							
Type du moteur 66							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	148 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique		Crochet remorquage :		Longueur 1'420	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 3		à broche			Largeur 600/ 650	
Entraînements. les 2 roues		Vitesse en 1 <sup>re</sup>	2.5- 3	Voie avant	400 resp. 450		Hauteur réglable
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.	12 -12.5	Voie arrière		Empattement	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel aucun		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service aucun (poids du véhicule = 65 kg)							
2ème frein							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide			65	Dimension	4.00-8	ou 6-6 AM	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	190	3.50-8 AM	Largeur
Total			65		2 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.			160				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction		à mancherons		Marque du moteur AGRIA		C.V. frein 6.1 DIN	
Alésage		58		Course 56		C.V. impôts 0.75	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total			(avant milieu arr. )			Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ HELLA LEJ 80/1 15 W	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur cornet
Rélecteurs 1/ vers l'avant (blanc) $\emptyset$ 70	Rétroviseur
1/ vers l'arrière (rouge) $\emptyset$ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr. 6 Volts / volant magnétique 18 W	
Mesure du bruit 84 bB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : pas nécessaire.

Echappement : modifié vers l'avant par l'importateur.- Un dispositif de protection anti-flamme n'est pas nécessaire.

Remorque : AGRIA type 80-1 poids à vide 80, charge utile 280, Total 360 kg (garantie).

Équipement : AV = 2 réflecteurs (blanc)  $\emptyset$  70 mm  
 AR = 2 réflecteurs (rouge) triangulaires, 15 cm de côté.  
 1 lampe, à gauche, blanc vers l'avant  
 rouge vers l'arrière

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 11.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Monoaxe agricole	A G R I A		6 0 0 0	1965	5 1 8 3			
Caractéristiques "6000" sur plaquette du constructeur, à droite en haut sur carter du moteur.-								
"66" premiers chiffres du No du moteur		Carburant essence	Nombre de cylindres 1					
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen (BE)								
N° du châssis frappé à l'avant, en bas sur le carter du moteur + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, en haut sur le bloc derrière le carburateur								
Type du moteur 66								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	148 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm				
Temps	2	Transmission mécanique		Longueur 1'420				
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant 3		Crochet remorquage : à broche					
Largeur 600/ 650		Hauteur réglable		Empattement				
Entraînements. les 2 roues		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 2.5- 3	Voie avant 400 resp. 450					
Nombre d'axes 1		Vitesse en prise dir. 12 -12.5		Voie arrière				
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel aucun		Diam. de braq.				
Porte à faux arr.								
Frein de service aucun (poids du véhicule = 65 kg)								
2ème frein								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide			65	Dimension	4.00-8	ou	6-6 AM	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	190		3.50-8 AM	Largeur
Total			65		2 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.			160					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction à mancherons		Marque du moteur AGRIA		C.V. frein 6.1 DIN				
Alésage 58		Course 56		C.V. Impôts 0.75				
Forme de la carrosserie								
Nombre de places: total			(avant milieu arr. )			Places debout		

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement 1/ HELLA LEJ 80/1	15 W
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur cornet
Réflecteurs 1/ vers l'avant (blanc) $\phi$ 70	Rétroviseur
1/ vers l'arrière (rouge) $\phi$ 70	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 6 Volts / volant magnétique	18 W
Mesure du bruit 84 bB à 5'000 t/min	

Observations et exceptions

Plombage : pas nécessaire.

Echappement : modifié vers l'avant par l'importateur.- Un dispositif de protection anti-flamme n'est pas nécessaire.

Remorque : AGRIA type 80-1 poids à vide 80, charge utile 280, Total 360 kg (garantie).

Equipement : AV = 2 réflecteurs (blanc)  $\phi$  70 mm  
 AR = 2 réflecteurs (rouge) triangulaires, 15 cm de côté.  
 1 lampe, à gauche, blanc vers l'avant  
 rouge vers l'arrière

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 11.8.65

La Commission d'expertise-type