

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Tracteur agricole	A G R I A		4 8 0 0		1965	5 1 8 4	
Caractéristiques "Type 4800" sur plaquette du constructeur, à droite sous la batterie							
Carburant diesel				Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen (BE)							
N° du châssis frappé à droite, au centre sur bride de la pièce intermédiaire, à l'AV + s.plaqu.							
N° du moteur frappé à l'avant, en haut sur bloc du moteur + sur plaquette du moteur							
Type du moteur E 780							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	502 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage :		Longueur 2'090	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 2 x 3		à broche assurée		Largeur 850/1'360	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 1,18		Vole avant 655- 815		Hauteur 1'000	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 16,45 *		Vole arrière 570-1200		Empattement 1'010	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 4,47/4,32		Porte à faux arr. 500	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues AR (2 pédales suppl. pour 2ème frein							
mécanique, à ruban extérieur, sur boîte c.v., avec arrêt freinage s.ch.roue							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	250	285	535	Dimension	4.00-12	6.00-16	Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	200	525	Largeur
Total			535		2 PR	4 Ply	Hauteur
Gar. de fabr.	400	750	1'050		AS Front	AS	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier 2'000			Nombre de portes		Porte à faux arr.		
Direction: position		au centre		Marque du moteur HATZ		C.V. frein 10 DIN	
Alésage		80		Course 100		C.V. impôts 2.56	
Forme de la carrosserie							
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction	4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ HELLA K 11131	15 W		
Feux de position 2/ dans les phares	4 W		à l'extérieur à côté des feux AR (orange)
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières 2/ BOSCH K 11421			Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs 2/ séparés	∅ 70 mm		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ derrière le siège			Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Équipement électr. 12	Volts		
Mesure du bruit 85	b8 à 3'000 t/min		

Observations et exceptions

*) Vitesse maximale : 16.4 km/h à 3'000 t/min au moteur resp. 820 t/min à la prise de force.

Régulateur : mécanique, à force centrifuge

Plombage : assurer et plomber la vis de réglage de plein-gaz et celle de remplissage sur le boîtier du régulateur.

Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection anti-flamme.

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 11.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Tracteur agricole	A G R I A		4 8 0 0		1965	5 1 8 4
Caractéristiques "Type 4800" sur plaquette du constructeur, à droite sous la batterie						
Carburant diesel				Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis AGRIA-Werke GmbH, Möckmühl (D) - Importateur AGRIA AG, Aefligen (BE)						
N° du châssis frappé à droite, au centre sur bride de la pièce intermédiaire, à l'AV + s.plaqu.						
N° du moteur frappé à l'avant, en haut sur bloc du moteur + sur plaquette du moteur						
Type du moteur E 780						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	502	cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission mécanique		Crochet remorquage :		Longueur 2'090
Refroidissement	air (turbo)		Nombre vit. avant 2 x 3		à broche assurée	
Entrainement	arrière		Vitesse en 1" 1,18		Vole avant 655- 815	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 16,45 *		Vole arrière 570-1200	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 4,47/4,32	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues AR (2 pédales suppl. pour 2ème frein						freinage s.ch.roue
mécanique, à ruban extérieur, sur boîte c.v., avec arrêt						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	250	285	535	Dimension	4.00-12	6.00-16
Charge utile			-	Charge pneu	200	525
Total			535		2 PR	4 Ply
Gar. de fabr.	400	750	1'050		AS Front	AS
Poids max. garanti pr. train routier 2'000			Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position		au centre		Marque du moteur HATZ		C.V. frein 10 DIN
Alésage		80		Course 100		C.V. Impôts 2.56
Forme de la carrosserie						
Nombre de places: total		1		(avant milieu arr.)		Places debout

Phares: marque	Indic. de direction	4/	clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ HELLA K 11131	15 W		
Feux de position 2/ dans les phares	4 W		à l'extérieur à côté des feux AR (orange)
Phare brouillard			Essuie-glace
Feux arrières 2/ BOSCH K 11421			Avertisseur 1/ électrique (1-ton)
Réflecteurs 2/ séparés	∅ 70 mm		Rétroviseur
Feu stop			Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle 1/ derrière le siège			Parties dangereuses
Phare marche arrière			
Equipement électr. 12	Volts		
Mesure du bruit 85	bB à 3'000 t/min		

Observations et exceptions

***) Vitesse maximale** : 16.4 km/h à 3'000 t/min au moteur resp. 820 t/min à la prise de force.

Régulateur : mécanique, à force centrifuge

Plombage : assurer et plomber la vis de réglage de plein-gaz et celle de remplissage sur le boîtier du régulateur.

Le véhicule est équipé d'un dispositif de protection anti-flamme.

Lieu et date de l'expertise-type Aefligen, 11.8.65

La Commission d'expertise-type