Genre du véhicule		Marque de fabrique	Туре			Riche d'homologat	ion N°	
Chariot de travail	*)	CONDECTA	IDE -	IDE - 2000/600			CH 5184 01	
Constructeur Identification	CO.M.I. Costruzione Meccaniche Jesine, Via Campania 19, Jesi (I) "CONDECTA" et "IDE - 2000/600" sur la plaquette							
Plaquette constr. N° du châssis Ident. du moteur Importateur princ. Véhicule homologué	au centre, à droite, latéralement sur carénage du moteur à l'arrière, à droite sur traverse  "LDA 672" à gauche, latéralement sur la soufflerie (plaquette)  CONDECTA, Baumaschinen und Baugeräte, Kanzleistrasse 57, 8405 Winterthur  157 Signes fixes dans code du type  IDE 2000/600							
Chassia Nombre d'essieux Direction Transmission Nombre de vitesse Frein de service	récanique, ro 6	l-circuit, expansion inter	e roues **)	Moteur Marque Construction Carburant Retroidiss. Alésage Cylindrée Pulssance en CV.	LOMBARDINI en ligne D air 95 1346 28 DIN	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt	LDA 672 4 au centre 2 95 6,86 3000	
Frein auxiliaire Frein d'arrêt Relentisseur Contrôle 2 circ.	_mocanique, expansion interne, agissant sur rouss AV  id, frein auxiliaire			Bruit Silencieux Mesure des gaz Déparasitage	84 dB/A &Vmin 3130 2 pots: 500x100x140/ 270x150x90 +++> Bacharach 4,0			
Carrosserie Nombre de portes Ceintures sécurité Cale Antivol Nombre de places t		Indic vit. — Rétroviseur — Attelage broch	e AR	Poids Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimens, pneus Pty/bar Charge	7.50-16 10/4,5 2990	7.50-16 10/4,5 2990	total 3075 +) 3075 4140 (Variantes voir remarques)	
Dimensions Longueur Largeur Hauteur Porte à faux lat. av ar Distance volant – vers l'ava	int. ext. 445 445 181 225 - 138 127	0 Voie av 1380 - Voies av 0 ar	ar 1300	pour V max  Garantie polds remo Garantie polds remo Garantie polds de l'e Polds remorquable t	e poids remorquable avec frein e poids remorquable sans frein e poids de l'ensemble emorquable testé maximale selon le constructeur		24 km/h	

Equipement		Indications pour le p	érmia de circulation
Feux de route Feux de croisement	BOSCH K 21003		20 A - A - A
Feux de position	BOSCH K 21003	Genre du véhicute	Chariot de traveil
Feux rouges	R-S1 (E)	Marque et type	CONDECTA IDE 2000/600
Feux stop	R-S1 (B)	Homologation	
Clignoteurs	av HELLA K 12717 t ar _2a (E)	N° CH	5184_01
Catadioptres Feux de gabarit	av ar (E)	1	
Feux complément.		Carrosserie	
Eclairage plaque		Places total	avant
Essuie-glace	3 /POCCHE OTL E OZOL OC / O ZOO 377 000		
Avertisseurs	1/BOSCH CH 5 0301 06 / 0 320 133 001	Poids à vide	3075 Carburant D
		Charge utile Poids total	- CV-Impôt 6,85 3075 Cylindrée 1346

## Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- \*) Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 4184 01
- \*\*) Entraînement : sur toutes les roues, les roues arrière étant déclenchables; blocage du différentiel avant
- +) Poids à vide : le véhicule étant équipé du godet de 600 mm de largeur
- ++) Vitesse maximale : 24 km/h à 3130 t/min au moteur
- +++) Insoncrisation : une caises tapissée de caoutchouc-mousse de 25 mm recouvre le moteur et l'un des pots d'échappement

## A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge;
- la rétropelle doit être arrêtée en position moyenne, le godet placé dans la benne et le bras articulé reposer sur l'appui.