

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 0 0 (110.010)		1966	5 1 8 5	
Caractéristiques "200" à l'AR à gauche sur couvercle coffre.- "110.010" devant No châssis + s.plaqu.							
"121.940" dev.No mot.-"M 121/B XI" s.plaqu.moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur M 121 B XI - 121.940 - en ligne, vertical, avec arbre à cames en tête et 2							
Position du mot. avant		Frein-moteur			carburateurs		
Cylindrée	1'988 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée *)			Longueur 4'730		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur 1'795		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	40	Voie avant	1'482	Hauteur 1'495	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière	1'485	Empattement 2'700	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 10,60		Porte à faux arr. 1'300	
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp.int.)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide *)	650	630	1'280	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Longueur
Charge utile	135	285	420	Charge pneu	490	490	Largeur
Total	785	915	1'700		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	795	980	1'775		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 95 DIN	
Alésage		87		Course		83,6 C.V. impôts 10,12	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5 ou 6 ***) (avant***)			niliou arr. 3)		Places debout

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux brouillard (orange) K 33.251
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR=	à côté f.AR+phares mar.AR (orange) K 33.257
Phare brouillard	2/ à côté clignoteurs K 33.251	Essuie-glace	2/ électr. 2 vitesses + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop+clignot. K 33.257	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ à côté feux stop K 33.257	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflect. K 33.257	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR K 33.257	Etoile Mercedes rabattable, admise	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'200 t/min +)	- Avertisseur = 104 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification = 110.010-10-... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central).
110.010-12-... = boîte automatique "DB" à 4 vitesses avec embrayage hydraulique; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale = 155 km/h.
Augmentation du poids AV= 10; AR= 20; total = 30 kg.
- **) Poids remorquables garantis : remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 675 kg.
- ***) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ K 33.251 dans boîtiers feux de brouillard.
AR= 2/ K 33.257 dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration KNECHT LP 476 & TB 694;
1er silencieux oval, 188 x 97,5, longueur 235 mm;
2ème silencieux cylindrique ø 150,5, longueur 620 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65

La Commission d'expertise-type

*) EXPERTISE-TYPE VHC MOT

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 0 0 (110.010)	1966	5 1 8 5		
Caractéristiques "200" à l'AR à gauche sur couvercle coffre.- "110.010" devant No châssis + s.plaqu.							
"121.940" dev.No mot.-"M 121/B XI" s.plaqu.moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur M 121 B XI - 121.940 - en ligne, vertical, avec arbre à cames en tête et 2							
Position du mot. avant		Frein-moteur		carburateurs			
Cylindrée	1'988 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée *)		Longueur 4'730			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'795			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	40	Voie avant 1'482	Hauteur 1'495		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	160	Voie arrière 1'485	Empallement 2'700		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 10,60			
Porte à faux arr. 1'300							
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp.int.)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière.							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide *)	650	630	1'280	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Longueur
Charge utile	135	285	420	Charge pneu	490	490	Largeur
Total	785	915	1'700		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	795	980	1'775		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 95 DIN	
Alésage		87		Course		83,6 C.V. Impôts 10,12	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5 ou 6 ***)		(avant***) milieu		arr. 3)	
Places debout							

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux brouillard (orange) K 33.251
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR=	à côté f.AR+phares mar.AR (orange) K 33.257
Phare brouillard	2/ à côté clignoteurs K 33.251	Essuie-glace	2/ électr. 2 vitesses + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop+clignot. K 33.257	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ à côté feux stop K 33.257	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflect. K 33.257	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR K 33.257	Etoile Mercedes	rabattable, admise
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'200 t/min +)	- Avertisseur =	104 dB

Observations et exceptions

- *) Identification = 110.010-10-... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central).
110.010-12-... = boîte automatique "DB" à 4 vitesses avec embrayage hydraulique; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale = 155 km/h.
Augmentation du poids AV= 10; AR= 20; total = 30 kg.
- **) Poids remorquables garantis : remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 675 kg.
- **) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ K 33.251 dans boîtiers feux de brouillard.
AR= 2/ K 33.257 dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration KNECHT LP 476 & TB 694;
1er silencieux oval, 188 x 97,5, longueur 235 mm;
2ème silencieux cylindrique ø 150,5, longueur 620 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65

La Commission d'expertise-type