

DOCUMENTATION VHC. MOT. *)

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type . *)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 0 0 D (110.110)	1966	5 1 8 6		
Caractéristiques "200 D" à l'AR à gauche sur couvercle coffre.- "110.110" devant No châssis+s.plaqu.							
"OM 621.918" dev.No mot.-"OM 621 VIII" s.plaqu.mot. Carburant diesel				Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé	à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres						
Type du moteur OM 621 VIII - OM 621.918 - en ligne, vertical, à injection directe							
Position du mot.avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'988 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée *)			Longueur 4'730		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4	Largeur 1'795			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	32	Vole avant	1'482		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	130 *)	Vole arrière	1'485		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç	10,60		
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp.int.)					Porte à faux arr. 1'300		
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide *)	690	640	1'330	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Longueur
Charge utile	140	280	420	Charge pneu	490	490	Largeur
Total	830	920	1'750	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	845	980	1'825	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 55 DIN	
Alésage		87		Course		83,6	
						C.V. Impôts 10,12	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5 ou 6 (***) (avant ***) milieu				arr. 3)	
						Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV= à côté feux brouillard	(orange) K 33.251
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR= à côté f.AR + phares mar.AR	(orange) K 33.257
Phare brouillard	2/ à côté clignoteurs K 33.251	Essuie-glace	2/ électriques 2 vitesses + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop + clig. K 33.257	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ à côté feux stop K 33.257	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflect. K 33.257	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR K 33.257	Etoile Mercedes rabattable, admise	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 4'200 t/min +)	- Avertisseur = 104 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification : 110.110-10-... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central).
110.110-12-... = boîte automatique "DB" à 4 vitesses avec embrayage hydraulique; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale = 127 km/h.
Augmentation du poids AV= 10; AR= 20; total = 30 kg.
- **) Poids remorquables garantis : remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 700 kg.
- ***) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ K 33.251 dans boîtiers feux de brouillard.
AR= 2/ K 33.257 dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration KNECHT LB 627/2;
1er silencieux cylindrique Ø 80, longueur 252 mm,
2ème silencieux cylindrique Ø 140, longueur 550 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65

La Commission d'expertise-type

*) EXPERTISE-TYPE VHC. MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 0 0 D	(110.110)	1966	5 1 8 6
Caractéristiques "200 D" à l'AR à gauche sur couvercle coffre.- "110.110" devant No châssis+s.plaqu.						
"OM 621.918" dev.No mot.-"OM 621 VIII" s.plaqu.mot. Carburant diesel Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis DAIHLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich						
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaque du constructeur						
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres						
Type du moteur OM 621 VIII - OM 621.918 - en ligne, vertical, à injection directe						
Position du mot.avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'988 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission toute synchronisée *)				Longueur 4'730
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4			Largeur 1'795
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	32	Voie avant	1'482	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	130 *)	Voie arrière	1'485	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç		10,60
Porte à faux arr. 1'300						
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp.int.)						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide *)	690	640	1'330	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13
Charge utile	140	280	420	Charge pneu	490	490
Total	830	920	1'750	4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	845	980	1'825	Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)				Nombre de portes		4
Porte à faux arr.						
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur		MERCEDES
C.V. frein				55 DIN		
Alésage		87		Course		83,6
C.V. Impôts				10,12		
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant				
Nombre de places: total		5 ou 6 ***) (avant ***)			milieu arr. 3)	
Places debout						

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV= à côté feux brouillard	(orange) K 33.251
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR= à côté f.AR + phares mar.AR	(orange) K 33.257
Phare brouillard	2/ à côté clignoteurs K 33.251	Essuie-glace	2/ électriques 2 vitesses + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop + clig. K 33.257	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ à côté feux stop K 33.257	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflect. K 33.257	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR K 33.257	Etoile Mercedes rabattable, admise	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 4'200 t/min +)	- Avertisseur = 104 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification : 110.110-10-... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central).
110.110-12-... = boîte automatique "DB" à 4 vitesses avec embrayage hydraulique; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale = 127 km/h.
Augmentation du poids AV= 10; AR= 20; total = 30 kg.
- ***) Poids remorquables garantis : remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 700 kg.
- ****) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ K 33.251 dans boîtiers feux de brouillard.
AR= 2/ K 33.257 dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration KNECHT LB 627/2;
1er silencieux cylindrique Ø 80, longueur 252 mm,
2ème silencieux cylindrique Ø 140, longueur 550 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65

La Commission d'expertise-type