

Genre du véhicule	MARCEDES - BENZ		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme			230	(110.011)	1966	5187	
Caractéristiques "230" à l'AR à gauche sur couvercle coffre.- "110.011" dev. No châssis + s.plaqu. *)					"180.945" dev.No mot.- "M 180 VI" sur plaqu.moteur Carburant essence		
					Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur M 180 VI - 180.945 - en ligne, vertical, avec arbre à cames en tête et 2							
Position du mot. avant		Frein-moteur			carburateurs		
Cylindrée 2'306 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission toute synchronisée *)			Longueur 4'730		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'795			
Entraînement arrière		Vitesse en 1" 40		Voie avant 1'482		Hauteur 1'495	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 165 *)		Voie arrière 1'485		Empattement 2'700	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,60		Porte à faux arr. 1'300	
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp.int.)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide *)	690	620	1'310	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Longueur
Charge utile	135	285	420	Charge pneu	490	490	Largeur
Total	825	905	1'730	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	825	980	1'805	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 105 DIN	
Alésage 82		Course 72,8				C.V. impôts 11,74	
Forme de la carrosserie limousine - sur demande avec toit coulissant							
Nombre de places: total		5 ou 6 ***) (avant ***)		milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux brouillard (orange) K 33.251
Feux de position	2/ dans les phares §)	AR=	à côté f.AR + phares mar.AR(orange) K 33.257
Phare brouillard	2/ à côté clignoteurs K 33.251	Essuie-glace	2/ électriques 2 vitesses + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop+clignot. K 33.257	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ à côté feux stop K 33.257	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflect. K 33.257	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.plaque oblongue seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR K 33.257	Etoile Mercedes	rabattable, admise
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 5'200 t/min +)	Avertisseur	= 96 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : 110.011-10-... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central).
110.011-12-... = boîte automatique "DB" à 4 vitesses avec embrayage hydraulique; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale = 160 km/h.
Augmentation du poids AV= 10; AR= 20; total = 30 kg.
- ***) Poids remorquables garantis : remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 690 kg.
- ****) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ K 33.251 dans boîtiers feux de brouillard.
AR= 2/ K 33.257 dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration KNECHT DB 000 0942708 + LP 476.
1er silencieux oval, 188 x 97,5, longueur 235 mm,
2ème silencieux cyl. ϕ 150 mm, longueur 620 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 3 0 (110.011)	1966	5 1 8 7		
Caractéristiques "230" à l'AR à gauche sur couvercle coffre.- "110.011" dev. No châssis + s.plaqu. *)							
"180.945" dev.No mot.- "M 180 VI" sur plaqu.moteur		Carburant essence		Nombre de cylindres 6			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette du constructeur							
N° du moteur frappé à gauche, à l'arrière sur le bloc-cylindres							
Type du moteur M 180 VI - 180.945 - en ligne, vertical, avec arbre à cames en tête et 2 carburateurs							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'306 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée *)		Longueur	4'730		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur	1'795		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	40	Voie avant	1'482		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	165 *)	Voie arrière	1'485		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,60		
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression (AV= disques/AR= à exp.int.)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide *)	690	620	1'310	Dimension	7.00 S 13	7.00 S 13	Longueur
Charge utile	135	285	420	Charge pneu	490	490	Largeur
Total	825	905	1'730		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	825	980	1'805		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée			Marque du moteur MERCEDES			C.V. frein 105 DIN	
Alésage		82	Course		72,8	C.V. impôts 11,74	
Forme de la carrosserie			limousine - sur demande avec toit coulissant				
Nombre de places: total		5 ou 6 ***)		(avant ***) milieu		arr. 3)	
Places debout							

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4432	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV=	à côté feux brouillard (orange) K 33.251
Feux de position	2/ dans les phares	§)	AR= à côté f.AR + phares mar.AR(orange) K 33.257
Phare brouillard	2/ à côté clignoteurs	K 33.251	Essuie-glace 2/ électriques 2 vitesses + lave-glace
Feux arrières	2/ entre feux stop+clignot.	K 33.257	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ à côté feux stop	K 33.257	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ entre feux AR + réflect.	K 33.257	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr. plaque oblongue seult.		Parties dangereuses
Phare marche arrière	2/ sous feux AR	K 33.257	Etoile Mercedes rabattable, admise
Equipement électr.	12	Volts	
Mesure du bruit	83	bB à 5'200 t/min +)	- Avertisseur = 96 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : 110.011-10-... = boîte mécanique (commande au volant ou levier central).
110.011-12-... = boîte automatique "DB" à 4 vitesses avec embrayage hydraulique; verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale = 160 km/h.
Augmentation du poids AV= 10; AR= 20; total = 30 kg.
- **) Poids remorquables garantis : remorque avec frein = 1'200 kg; sans frein = 690 kg.
- ***) Places : 5 places, AV : 2 = avec sièges séparés ou commande par levier central.
6 places, AV : 3 = avec banquette ou pièces intermédiaires et commande au volant.
- §) Feux de stationnement : AV= 2/ K 33.251 dans boîtiers feux de brouillard.
AR= 2/ K 33.257 dans boîtiers feux arrières.
- +) Amortissement du bruit : silencieux d'aspiration KNECHT DB 000 0942708 + LP 476.
1er silencieux oval, 188 x 97,5, longueur 235 mm,
2ème silencieux cyl. Ø 150 mm, longueur 620 mm.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 12.8.65

La Commission d'expertise-type