| Genre du véhicule | | Marque de fabrique | modèl | Van 4x4 Le CG 31 305 | | Fiche d'homologation | |
|--|--|--------------------------|----------------|---|--|----------------------|------------------|
| Machine de travai | 1 | CHEVROLET | (à partir d | lu No .GCGG35M. | c) | CH 5189 | 01 |
| | CHEVROLET MOT | OR DIVISION of C. M. | C., Warren, Mi | chigan (USA) | | | |
| Constructeur Identification | sur la plaquette du | | | | ······································ | | |
| (GENURCATION | devant le N° du châssis ".GCGG35M.C. " | | | | | | |
| Direction of the contract of t | | montant arrière de por | te | | | | |
| Plaquette constructeur | à gauche, der | rière le pare-brise | | | | | |
| Nº du châssis | " 57 " à p | auche, sur l'avant de 1 | a culasse (fr | appé par l'imp | ortateur) | | |
| Identification du moteur | AAA Agence Ag | éricaine Automobiles SA | ., 4002 Bâle | (autres import | ateurs, voir l | a fiche complés | mentaire |
| Importateur principal Véhicule homologué | 1GCGG35MXC7 | | | | | | |
| Venicule nomologue | | | | 1 | | | |
| Chāssis | | | | Moteur | | | |
| Nambre d'essieux | 2 | Nombre de roues 4 | | Marque | CHEVROLET | Турв | V8-5,7 |
| Direction | mécanique, as | sistance hydraulique | | Construction | <u>Y</u> | Temps | 4 |
| Transmission | boîte automat | | | Carburant | В | Position | avant |
| Nombre de vitesses | 3 ou 6 | | es roues * | Refroidissement | eau | Nombre cylindres | 8 |
| Frein de service | | circuits, AV=disques/AR | =exp.interne, | Alésage | 101,6 | Course | 88,39 |
| | | r dépression, | | Cylindree | 5730 | . CV-impāt | 29,18 |
| | | lon charge, sur les rou | es arrière | Puissance en kW | 118 SAE-net | à l/min | 3800 |
| Frein auxiliaire | | expansion interne, | | Bruit à l'arrêt | 73 dB/A | à Vmin | 2850 |
| | sur les roues | | | Silencieux | $1 = 540 \times 250$ | x 140 mm | |
| Frein d'arrêt | identique au | frein auxiliaire | | ↓ | PCP_15/03+ CO | = 0.2 % à 750 | +/min |
| Ralentisseur | Tan différen | ce de pression; lampe-té | moin comhinée | . Mesure des gaz | | chiffres 3+4 | |
| Contrôle 2 circuits | Dar dilition | d do pression, rampo te | | Déparasitage | | | |
| Carrosserie | fourgon avec/ | sans fenêtres | | Polds | avant | amère | total |
| Nombre de portes | 4 | Compteur de vitesse km/h | 1 | Poids à vide | | | |
| Ceintures securité av | | ar | | . Charge utile | | | |
| Cale | _ | Rétroviseurs gauc | he + droite | Poids total | | | |
| Antivol | | | | Poids garantis | 1542 | 2190 | 3500 |
| | ++) | _ | **) | Pneus | | T 8.75 R 16.5 | LT |
| Nombre de places t | av | 2 centre | ar | / Ply/bar | 10 / 4,9 | 10 / 6,3 | |
| | | | | Charge | 1830 le selon la mar | | 35 h-/h |
| • | inténeur exten | 7400 | : . | DOOR A LIGHT | 16,5 x 6,75 a | | 33 KIR/ II |
| Longueur | 2870 5135 | | | Jantes | 10,5 x 0,75 a | | |
| Cargeon | /1830 2019 1360 2160 | | ar 1711 | 1 | | mécanique | automatique 1814 |
| Hauteur | 757 | | ar(| | able avec/sans frein | | 1014 / |
| Porte à faux av | | 7 70.00 | - | Garantie poids de l' | | | 1814 |
| ar | | | 00 d 14600 | Poids remorquable to Charge garantie sui | | | 90 |
| manage and the second second | | | | | | | , , , |
| Distance volant - vers l'ava | nt du véhicule | des rétroviseurs = 2060 | | | elon le constructeur | | 135 |

| Equipement Feux de route | §) | HCR (E) ou SEALED BEAM 2B DOT H | Indications pour le permis de circulation |
|---------------------------------------|----|-----------------------------------|---|
| Feux de croisement | | HCR (E) ou SEALED BEAM 2B DOT H | Genre du Machine de travail |
| Feux de position | | A (E) GUIDE ST SAE STIAR 70 | véhicule Marrie et tipe CHEVROLET Chevy Van 4x4 |
| Feux rouges | | GUIDE 8T SAE STIAR 70 | - Marque et type |
| Feux stop | | 1 (E) AV/, oui a voir feux rouges | Homologation |
| Clignoteurs | a۷ | ATZ AD COA A DOD | - N ₀ CH - 3193 Of |
| Catadioptres | av | ar SEA Rea DOI | Carrossena fourgon |
| Feux de gabant Feux amere de broui | av | ar | Carrossene |
| Feux complementaire | | | Places total avant |
| Eclairage plaque | | 1/ geparé | 2.1.22.42 |
| Essuie-glace | | 2/ balais avec@aws lave-glace | Poids a vide sel. bulletin pesage Carburant B |
| Avertisseurs | | DELCO REMY "F" | Charge utile CV-impôl 29,18 |
| | | ou d'autres modeles homologues | Poidstotal sel.bulletin pesage Cylindres 5730 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.
- **) Nombre de places et poids : varient selon l'aménagement intérieur; seront contrôlés à l'immatriculation.
- +) Variante de pneus : 8.75 16.5 LT 10 PR AV 1830 (4.9) AR 2190 (6.3) Vmax minimum 135 km/h
- §) Modifications par l'importateur:
 - les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs:
 - les feux de position/clignoteurs AV d'origine sont remplacés par des feux homologués (E);
 - les phares d'origine ronds SEALED BEAM sont remplacés par des HCR (E);
 - le compteur de vitesse en miles est remplacé par un compteur en km/h (pouvant aller jusqu'à 160 km/h);
 - les catadioptres d'origine sont placés trop haut; il en est monté 2 complémentaires;
 - montage d'un régulateur de freinage selon la charge sur l'essieu arrière (ATE BVL 2/1);
 - la sortie de l'échappement d'origine est conduite droit vers l'arrière jusqu'à l'extrémité de la carrosserie;
 - montage d'un limiteur du régime LIMITRON (limité dans le palier "D" à 3730 t/min);
 - montage de rétroviseurs rabattables;
 - montage de bavettes derrière les roues avant et arrière;
 - réglage du rélange du régime du ralenti à 650 750 t/min = CO 0,15 0,30 %.

Machine de travail CHEVROLET

Chevy Van 4x4 (Modell CG 31305)

CH 5189 01

| Fiche | comp | lémentaire |
|-------|------|------------|
|-------|------|------------|

Ţ

Autres importateurs:

| Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8 | 5001 | Aarau |
|---|------|------------|
| Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12 | _ | Basel |
| Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632 | • | Bellach |
| Bellevue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82 | 3006 | Bern |
| Garage Merz & Amez-Droz AG, Salzhausstrasse 33 | _ | Biel |
| Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg | 7000 | Chur |
| City-Automobile SA, 30, rue de la Servette | 1201 | Genève |
| Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie | 1200 | Genève |
| Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139 | 1004 | Lausanne |
| Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20 | 6004 | Luzern |
| Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse: 152 | 5432 | Neuenhof |
| Centralgarage AG, Unterer Graben 21 | 9004 | St.Gallen |
| Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67 | 8400 | Winterthur |
| Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80 | 6301 | Zug |
| Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438 | 8004 | Zürich |
| Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761 | 8022 | Zürich |
| Amicar SA., Viale Stefano Franscini 8 | 6900 | Lugano |

| | Machine de travail | CHEVROLET | Chevy Van 4x4/0 | CG 31305 CH | 5189 01 | | | |
|----------------|--|---|-----------------|-------------|----------|--|--|--|
| | Fiche complémentaire II | | | | | | | |
| - | Complément du 17.05.83 à Studen - Sta/lin | | | | | | | |
| | A partir du No du châssis: .CCGG 35 M.D (année du modèle 1983) | | | | | | | |
| | Identification : .GCGG 35 M.D. devant le No du châssis Insonorisation : 1 ventilateur Visco Ø 480 mm, à 5 pales Silencieux : 1 = 530 x 250 x 140 mm No 15535366 ou 22171 Mesure du bruit : avec le véhicule en marche, voir la fiche des émissions à l'arrêt = 72,0 dB/A à 2850 t/min Mesure des gaz d'échappement: CO au ralenti = 1,1 % à 700 t/min. | | | | | | | |
| _ | Complément du 09.01.84 à Studen - Schö/lin | | | | | | | |
| d'homologation | A partir du No du châssis: .GCGG 35 M.E (année du modèle 1984) | | | | | | | |
| <u> </u> | Charge remorquable | Charge remorquable garantie: 6000 kg | | | | | | |
| | Charge remorquable testée : 6000 kg | | | | | | | |
| | Variantes de pneus / Vmax: | | | | | | | |
| tederal | Avec les pneus suivants, le montage du limiteur de régime Limitron est superflu. | | | | | | | |
| ervice | (Good Year Wrangle | er Radial All Seas.) 8.75 er Radial Rib.) 8.75 steel Radial ·) 8.75 | - 16.5 LT 10 PR | | 160 km/h | | | |
| ן מ | D'autres pneus équivalents sont admis. | | | | | | | |
| | Le contructeur inc | lique une Vmax de 154 km/h | sans Limitron. | | ./. | | | |

Complément du 11.02.86 à Berne - Br

A partir du No de châssis : .GCGG35M.F. (année du modèle 1985) <u>aucune</u> .GCGG35M.G. (année du modèle 1986) <u>modification</u>.