

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	V W		15 - 1300 Cabriolet	1966	5 1 8 9 - B		
Caractéristiques "1300" sur capot du moteur.- "15" sur plaquette constructeur.- "156" devant No du châssis.- "F" devant No du moteur							
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
N° du châssis frappé sous les sièges AR, en haut sur tunnel central + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'AR, sur le bloc, sous le support de la dynamo							
Type du moteur 1300 - 40 PS - à cylindres opposés, horizontal, avec carburateur inversé SOLEX							
Position du mot. arrière Frein-moteur				type 30 PICT/1			
Cylindrée 1'285 cm ³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.toute synchronisée		Longueur 4'070			
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'540			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 30		Hauteur 1'500			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 120		Empattement 2'400			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10.55/10.30			
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	360	465	825	Dimension	5.60-15	5.60-15	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	390	390	Largeur
Total	480	695	1'175		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	480	700	1'180		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche			Marque du moteur V W		C.V. frein 40 DIN		
Alésage 77		Course 69		C.V. Impôts 6,54			
Forme de la carrosserie cabriolet							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4430	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV= séparés sur les ailes	K.22658 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus feux AR/stop	K.23226 (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb, avec feux stop	K.23226	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ sous feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h.
Eclairage N° de contrôle	1/ pr. plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	80	bB à 4'000 t/min *)	- Avertisseur = 90 dB
Observations et exceptions			

*) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration, marque KNECHT / LB 651.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	V W		15 - 1300 Cabriolet	1966	5 1 8 9 - B		
Caractéristiques "1300" sur capot du moteur.- "15" sur plaquette constructeur.- "156" devant No du châssis.- "F" devant No du moteur							
			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé sous les sièges AR, en haut sur tunnel central + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'AR, sur le bloc, sous le support de la dynamo							
Type du moteur 1300 - 40 PS - à cylindres opposés, horizontal, avec carburateur inversé SOLEX							
Position du mot. arrière		Frein-moteur		type 30 PICT/1			
Cylindrée 1'285 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps 4		Transmission méc.toute synchronisée		Longueur 4'070			
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'540			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 30		Voie avant 1'305			
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 120		Voie arrière 1'305			
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10.55/10.30			
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	360	465	825	Dimension	5.60-15	5.60-15	Longueur
Charge utile	120	230	350	Charge pneu	390	390	Largeur
Total	480	695	1'175		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	480	700	1'180		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche		Marque du moteur V W		C.V. frein 40 DIN			
Alésage 77		Course 69		C.V. Impôts 6,54			
Forme de la carrosserie cabriolet							
Nombre de places: total 5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout			

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4430	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV= séparés sur les ailes	K.22658 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus feux AR/stop	K.23226 (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	K.23226	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ sous feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	(rouge)	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	1/ pr. plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	80	bB à 4'000 t/min *) - Avertisseur = 90 dB	

Observations et exceptions

*) Amortissement du bruit : Silencieux d'aspiration, marque KNECHT / LB 651.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type