

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle-année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	V W		14 - 1300 Karmann Ghia Coupé	1966	5 192		
Caractéristiques "VW 1300 KARMANN Ghia" à l'AR du vhc.- "14" s. plaquette à côté de la roue de secours.- "146" devant No du châssis *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)-Imp. AMAG, Schinznach-Pad (AG)							
N° du châssis frappé sous le siège AR, en haut sur le tunnel central + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'AR, en haut sur le bloc, sous support de la dynamo							
Type du moteur 1300 - F - à cylindres opposés, horizontal, OHV, carburateur inversé SOLEX 30 PICT/							
Position du mot. arrière		Frein-moteur					
Cylindrée	1'285 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée			Longueur 4'140		
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		4	Largeur 1'634			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	32	Vite avant	1'305		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	128	Vite arrière	1'305		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,7/10,9		
Empattement 2'400							
Porte à faux arr. 940							
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2 ^{ème} frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	330	495	825	Dimension	5.60-15	5.60-15	Longueur
Charge utile	125	155	280	Charge pneu	390	390	Largeur
Total	455	650	1'105	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	480	700	1'160	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		V. W.	C.V. frein 40 DIN.
Alésage		77		Course		69	C.V. Impôts 6,54
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		2 + 2 **)		(avant 2 milieu		arr. 2 **)	Places debout

Phares: marque	2/ HELLA	E1	4404	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux,	asymétriques		AV= séparés,	sous phares K.12168 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares			AR= au-dessus feux arrières	(rouge)
Phare brouillard				Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	K.13320		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ comb. avec feux AR			Rétroviseur	2/ intérieur à droite + extér.gche
Feu stop	2/ comb. avec feux AR			Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale ou oblong.			Parties dangereuses:	
Phare marche arrière			K.12812		
Equipement électr.	6	Volts			
Mesure du bruit	80	bB à 4'260 t/min +)		- Avertisseur:	85 dB

Observations et exceptions

- *) Identification: "F" devant No du moteur.
- **) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours, vu place restreinte.
- +) Amortissement du bruit: Filtre à air avec silencieux d'aspiration KNECHT LB 832/2.
1/ pot d'échappement VW.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.8.65.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	V W		14 - 1300 Karmann Ghia Coupé	1966	5 192		
Caractéristiques "VW 1300 KARMANN Ghia" à l'AR du vhc.- "14" s.plaquette à côté de la roue de secours.- "146" devant No du châssis *) Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D)-Imp. AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé sous le siège AR, en haut sur le tunnel central + sur plaquette							
N° du moteur frappé à l'AR, en haut sur le bloc, sous support de la dynamo							
Type du moteur 1300 - F - à cylindres opposés, horizontal, OHV, carburateur inversé SOLEX 30 PICT/							
Position du mot. arrière Frein-moteur							
Cylindrée	1'285 cm ³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée			Longueur 4'140		
Refroidissement air(turbo)	Nombre vit. avant 4				Largeur 1'634		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	32	Voie avant 1'305	Hauteur 1'330		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	128	Voie arrière 1'305	Empattement 2'400		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,7/10,9	Porte à faux arr. 940		
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2 ^{ème} frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	330	495	825	Dimension	5.60-15	5.60-15	Longueur
Charge utile	125	155	280	Charge pneu	390	390	Largeur
Total	455	650	1'105	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.	480	700	1'160	Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur V W		C.V. frein 40 DIN	
Alésage		77		Course 69		C.V. impôts 6,54	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		2 + 2 **) (avant 2 milieu		arr. 2 **)		Places debout	

Phares: marque	2/ HELLA EL 4404	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés, sous phares K.12168 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	au-dessus feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop K.13320	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ comb. avec feux AR	Rétroviseur	2/ intérieur à droite + extér.gche
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale ou oblong.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	K.12812		
Equipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80 dB à 4'260 t/min +)	- Avertisseur:	85 dB

Observations et exceptions

- *) Identification: "F" devant No du moteur.
- ***) Nombre de places: 2 + 2 sièges de secours, vu place restreinte.
- +) Amortissement du bruit: Filtre à air avec silencieux d'aspiration KNECHT LB 832/2.
1/ pot d'échappement VW.

Lieu et date de l'expertise-type: Schinznach-Bad, 20.8.65:

La Commission d'expertise-type