

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	V W		3 4 - 1 6 0 0 Karmann Ghia Coupé	1966	5 1-9 6			
Caractéristiques "VW 1600 KARMANN Ghia" à l'AR du vhc.- "34" sur plaquette à l'AV à droite à côté de l'orifice de remplissage de carburant *) Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé	sous le siège AR, en haut sur le tunnel central + sur plaquette							
N° du moteur frappé	en haut sous le filtre à air, à côté jointure carter							
Type du moteur 1600 - T - à cylindres opposés, horizontal, OHV, avec 2 carburateurs SOLEX,								
Position du mot. arrière	Frein-moteur		type 32 PDSIT					
Cylindrée	1'584 cm ³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm.				
Temps	4	Transmission toute synchronisée		Longueur 4'280				
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'620				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	35	Voie avant	1'310			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	145	Voie arrière	1'346			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,0/11,2				
Frein de service		hydraulique, AV= à disques / AR= à expansion interne						
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm.	
A vide	370	540	910	Dimension	6.00S15L	6.00S15L	Longueur	
Charge utile	125	155	280	Charge pneu	520	520	Largeur	
Total	495	695	1'190		4 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	550	790	1'310		Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2	Porte à faux arr. 54 DIN		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		VW	C.V. frein 65 SAE	
Alésage		85,5		Course		69	C.V. impôts 8.07	
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		2 + 2 **)		(avant 2 milieu		arr. 2 **))		Places debout

§)
§)

Phares: marque	2/ HELLA E 1	K.11.640	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		AV= séparés sous phares	K 12.790 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard	2/ phares à longue portée	1-90.205	Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb.avec réflecteurs	K.23.266	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ comb. avec feux arrières		Rétroviseur	2/ intérieur à droite + extér.gauche
Feu stop	2/ sous feux AR + clignoteurs		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.normale + oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Equipement électr.	6	Volts		
Mesure du bruit	80	bB à 4'560 t/min +)	- Avertisseur =	100 dB

Observations et exceptions

- *) Identification : "346" devant le No du châssis.- "T" devant le No du moteur.
- **) Nombres de places : 2 + 2 sièges de secours, vu place restreinte.
- §) Feux de stationnement : 2/ devant les portes (AV= blancs / AR= rouges) 20 x 20 mm. (S'éteignent lorsque le contact est enclenché).
Phares brouillard : remplacés par projecteurs à longue portée, doivent être branchés avec les feux de route.
- +) Amortissement du bruit : filtre à air avec silencieux d'aspiration KNECHT LB 832/2. 1 pot d'échappement VW.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	V W	3 4 - 1 6 0 0 Karmann Ghia Coupé	1966	5 1 9 6
Caractéristiques "VW 1600 KARMANN Ghia" à l'AR du vhc.- "34" sur plaquette à l'AV à droite à côté de l'orifice de remplissage de carburant *)				
Constructeur du châssis		VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importateur	AMAG, Schinznach-Bad (AG)	Carburant essence
N° du châssis frappé		sous le siège AR, en haut sur le tunnel central + sur plaquette		
N° du moteur frappé		en haut sous le filtre à air, à côté jointure carter		
Type du moteur 1600 - T - à cylindres opposés, horizontal, OHV, avec 2 carburateurs SOLEX,				
Position du mot. arrière		Frein-moteur	type 32 PDSIT	
Cylindrée	1'584 cm ³	Frein de remorque	Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchronisée	Longueur 4'280	
Refroidissement	air (turbo)	Nombre vit. avant 4	Largeur 1'620	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 35	Voie avant 1'310	Hauteur 1'335
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 145	Voie arrière 1'346	Empattement 2'400
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 11,0/11,2	
Frein de service		hydraulique, AV= à disques / AR= à expansion interne		
2ème frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière		
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.
A vide	370	540	910	Dimension 6.00S15L
Charge utile	125	155	280	Charge pneu 520
Total	495	695	1'190	4 Ply
Gar. de fabr.	550	790	1'310	Tubeless
Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes 2		Dimensions int. en mm
Direction: position à gauche		Marque du moteur VW		Longueur
Alésage 85,5		Course 69		Largeur
Forme de la carrosserie limousino				Hauteur
Nombre de places: total 2 + 2 **)		(avant 2 milieu arr. 2 **)		Haut. ridelles
				Porte à faux arr. 54 DIN
				C.V. frein 65 SAE
				C.V. impôts 8.07
				Places debout

§)
§)

Phares: marque	2/ HELLA E 1	K.11.640	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		AV= séparés sous phares	K 12.790 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= au-dessus feux AR	(orange)
Phare brouillard	2/ phares à longue portée 1-90.205		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb.avec réflecteurs K.23.266		Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ comb. avec feux arrières		Rétroviseur	2/ intérieur à droite + extér.gauche
Feu stop	2/ sous feux AR + clignoteurs		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pr.pl.normale + oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Equipement électr.	6	Volts		
Mesure du bruit	80	bB à 4'560 t/min +) - Avertisseur = 100 dB		

Observations et exceptions

*) Identification : "346" devant le No du châssis.- "T" devant le No du moteur.

***) Nombres de places : 2 + 2 sièges de secours, vu place restreinte.

§) Feux de stationnement : 2/ devant les portes (AV= blancs / AR= rouges) 20 x 20 mm.
(S'éteignent lorsque le contact est enclenché).

Phares brouillard : remplacés par projecteurs à longue portée, doivent être branchés avec les feux de route.

+) Amortissement du bruit : filtre à air avec silencieux d'aspiration KNECHT LB 832/2.
1 pot d'échappement VW.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.8.65

La Commission d'expertise-type