

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
pr transports mixtes		V W		3 6 - 1 6 0 0 V a r i a n t		1966	5 1 9 7	
Caractéristiques "VW 1600 VARIANT" à l'AR du vhc.- "36" sur plaquette devant la roue de réserve.- "366" devant No châssis.- "T" devant No moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4								
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé sous siège AR sur le tunnel central + sur plaquette du constructeur								
N° du moteur frappé en haut, sous le filtre à air, à côté jointure carter								
Type du moteur 1600 - T - à cylindres opposés, horizontal, OHV, avec 2 carburateurs SOLEX,								
Position du mot.arrière		Frein-moteur				type 32 PDSIT		
Cylindrée	1'584 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm.		
Temps	4	Transmission toute synchronisée				Longueur 4'225		
Refroidissement air(turbo)		Nombre vit. avant		4		Largeur 1'605		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		30 Voie avant 1'310		Hauteur 1'475		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		135 Voie arrière 1'346		Empattement 2'400		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 11,4/11,6		Porte à faux arr. 1'000		
Frein de service hydraulique, AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm	
A vide	350	585	935	Dimension	6.00-15L	6.00-15L	*) Longueur 1'060/1'660	
Charge utile	110	355	465	Charge pneu	520	520	Largeur 920/1'170	
Total	460	940	1'400		4 Ply		Hauteur 760	
Gar. de fabr.	550	940	1'400		Tubeless		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 + 1 AR		Porte à faux arr. 800
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		VW		C.V. frein 65SAE/54DIN
Alésage		85,5		Course		69		C.V. impôts 8,07
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout

*)

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4402	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin.
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés sous phares	K.22645 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	§) AR= au-dessus feux AR	K.23364 (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	K.23364	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ séparés	K.11322	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	K.23364	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	6 Volts		
Mesure du bruit	80	bB à 4'250 t/min +)	- Avertisseur 101 dB

Observations et exceptions

*) Livrable également avec désignation "36 M 267" avec suspension arrière renforcée:

<u>Poids:</u> à vide	AV=	350 kg	AR=	585 kg	total	935
CU		120		435		555
total		470		1'020		1'490
<u>poids garantis (s.plaquette)</u>		550		1'020		1'490

Pneus: 6.00 - 15 / 6 Ply - charge 545 kg par pneu.

§) Feux de stationnement: 2/ devant les portes (AV= blancs / AR= rouges) 20 x 20 mm.
(s'éteignent lorsque le contact est enclenché).

+) Amortissement du bruit: filtre à air avec silencieux d'aspiration MANN 341 129 609
1 pot d'échappement VW.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
pour transports mixtes	V W		3 6 - 1 6 0 0 V a r i a n t		1966	5 1 9 7
Caractéristiques "VW 1600 VARIANT" à l'AR du vhc.- "36" sur plaquette devant la roue de réserve.- "366" devant No châssis.- "T" devant No moteur Carburant essence Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis VOLKSWAGENWERK AG, Wolfsburg (D) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)						
N° du châssis frappé sous siège AR sur le tunnel central + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé en haut, sous le filtre à air, à côté jointure carter						
Type du moteur 1600 - T - à cylindres opposés, horizontal, OHV, avec 2 carburateurs SOLEX,						
Position du mot.arrière		Frein-moteur			type 32 PDSIT	
Cylindrée	1'584 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchronisée			Longueur 4'225	
Refroidissement air (turbo)	Nombre vit. avant		4		Largeur 1'605	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	30	Voie avant	1'310	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	135	Voie arrière	1'346	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braç 11,4/11,6		Porte à faux arr. 1'000
Frein de service hydraulique, AV= à disques / AR= à expansion interne						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	350	585	935	Dimension	6.00-15L	6.00-15L
Charge utile	110	355	465	Charge pneu	520	520
Total	460	940	1'400	4 Ply		
Gar. de fabr.	550	940	1'400	Tubeless		
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2 + 1 AR	
Direction: position			à gauche		Marque du moteur VW	
Alésage			85,5		Course 69	
Forme de la carrosserie			limousine			
Nombre de places: total			5		(avant 2 milieu arr. 3)	
			Places debout			

*)

*)

Phares: marque	2/ HELLA E 1 4402	Indic. de direction	4/ clignoteurs; avec: lampe-témoin:
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés sous phares; K.22645 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	§)	AR= au-dessus; feux AR: K.23364 (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques; avec: lavage:
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop	K.23364	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique:
Rélecteurs	2/ séparés	K.11322	Rétroviseur 2/ intérieur: centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	K.23364	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement Parties dangereuses		
Phare marche arrière			
Equipement électr.	6	Volts	
Mesure du bruit	80	bB à 4'250 t/min +)	- Avertisseur 101 dB

Observations et exceptions

*) Livrable également avec désignation "36 M 267", avec suspension arrière renforcée:

<u>Poids:</u> à vide	AV=	350 kg	AR=	585 kg	total	935
CU		120		435		555
total		470	(AV= blancs)	1'020	(AR= rouges) 20	1'490
<u>poids garantis (s.plaquette)</u>		550	le contact	1'020	enclenché).	1'490

Pneus: 6.00 - 15 / 6 Ply 3--- charge 545 kg par pneu auto.

§) Feux de stationnement: 2/ devant les portes (AV= blancs / AR= rouges) 20 x 20 mm.
(s'éteignent lorsque le contact est enclenché).

+) Amortissement du bruit: filtre à air avec silencieux d'aspiration MANN 341 129 609
1 pot d'échappement VW.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 20.8.65

La Commission d'expertise-type