

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		*)		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		C I T R O E N		D S 2 1				1966	5 1 9 9
Caractéristiques "DS 21" à l'arrière du véhicule + sur plaquette constructeur à droite sur l'au-									
vent et devant No châssis, - "D X" sur plaquette mot. Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève									
N° du châssis frappé à droite, sur face supérieure du longeron, derrière sphère									
N° du moteur frappé à droite, sur carter, sur bossage de fixation du démarreur									
Type du moteur D X - en ligne, vertical, OHV, carburateur inversé WEBER 28 x 36 DDE à double									
Position du mot. avant		Frein-moteur							corps
Cylindrée	2'175 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque						Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchron.		Treuil/Cabest.				Longueur 4'840	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.				Largeur 1'790 *)	
Entraînement	roues avant	Vitesse en 1 <sup>re</sup> 45		Voie avant 1'500		Hauteur 1'470			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'300		Empattement 3'125			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,80		Porte à faux arr. 733			
Frein à pied hydraulique, 2 circuits - AV = à disques / AR = à expansion interne									
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues avant (bouton de débloc, s, tabl, de bord)									
Poids	avant'	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou à 1'AR	Dimensions int. en mm	
A vide	845	440	1'285	Dimension	180x380	180x380	155x380	Longueur	
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	1'040 par	essieu	820 p.ess	Largeur	
Total	975	660	1'635	Michelin XA2		Hauteur			
Gar. de fabr.			1'760					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr 100 DIN			
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CITROEN		C.V. frein 109 SAE			
Alésage		90		Course 85,5		C.V. impôts 11,08			
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 177 §) :jaune	Indic. de direction	4/ clignoteurs	avec témoins optique et acoust.
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV = séparés,	sous les phares	(blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = sur montants de custode	(orange ou rouge)	
	2/ phares à longue portée	Essuie-glace	2/ électriques,	2 vitesses, lavage
Feux arrières	2/ séparés, à côté des feux stop	Avertisseur	4/ électr. (1 et 3 tons)	+ optique §)
Réfecteurs	2/ séparés SEIMA SAE B 63	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ séparés, à côté des feux AR	Indicateur de vitesse	km/h	
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses		
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	78	bB à 5'500 t/min	- Avertisseur = 78 / 99 dB	

Observations et exceptions

- \* ) Modèle DS 21 PALLAS = Modèle plus soigné - largeur 1'820, poids à vide + 15 kg  
Phares à longue portée (à iode CIBIE IRTP 2 SP) montés en série.  
Sur les autres modèles sur demande seulement.
- \*\* ) Modèle DS 21 M = avec commande mécanique de la boîte de vitesses.  
Modèle DS 21 = avec commande hydraulique de la boîte de vitesses.
- § ) Phares = avec réglage automatique d'inclinaison.  
Avertisseur = 1 ton = Ville (grave)  
3 tons = Route (aigu).

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 24.8.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		*)		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		CITROEN		DS 21				1966	5199
Caractéristiques "DS 21" à l'arrière du véhicule + sur plaquette constructeur à droite sur l'avant et devant No châssis. - "D X" sur plaquette mot. Carburant essence Nombre de cylindres 4									
Constructeur du châssis SA André CITROEN, Paris (F) - Importateur CITROEN SA, Genève									
N° du châssis frappé à droite, sur face supérieure du longeron, derrière sphère									
N° du moteur frappé à droite, sur carter, sur bossage de fixation du démarreur									
Type du moteur D X - en ligne, vertical, OHV, carburateur inversé WEBER 28 x 36 DDE à double corps									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	2'175 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm					
Temps	4	Transmission toute synchron. Treuil/Cabest. **)		Longueur		4'840			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Crochet rem.		Largeur		1'790 *)	
Entraînement roues avant		Vitesse en 1 <sup>re</sup> 45		Voie avant 1'500		Hauteur		1'470	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 175		Voie arrière 1'300		Empattement		3'125	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,00/10,80		Porte à faux arr.		733	
Frein à pied hydraulique, 2 circuits - AV = à disques / AR = à expansion interne									
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues avant (bouton de débloc. s. tabl. de bord)									
Poids	avant'	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou à l'AR	Dimensions int. en mm	
A vide	845	440	1'285	Dimension	180x380	180x380	155x380	Longueur	
Charge utile	130	220	350	Charge pneu	1'040 par	essieu	820 p. ess.	Largeur	
Total	975	660	1'635	Michelin XA2				Hauteur	
Gar. de fabr.			1'760					Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 100 DIN			
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CITROEN		C.V. frein 109 SAE			
Alésage		90		Course 85,5		C.V. impôts 11,08			
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ CIBIE E 2 177 §) jaune	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec témoins optique et acoust.
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	AV = séparés,	sous les phares (blanc)
Feux de position	2/ dans les phares	AR = sur montants de custode	(orange ou rouge)
	2/ phares à longue portée	Essuie-glace	2/ électriques, 2 vitesses, lavage
Feux arrières	2/ séparés, à côté des feux stop	Avertisseur	4/ électr. (1 et 3 tons) + optique §)
Réfecteurs	2/ séparés SEIMA SAE B 63	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ séparés, à côté des feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'500 t/min	- Avertisseur =	78 / 99 dB

Observations et exceptions

- \*) Modèle DS 21 PALLAS = Modèle plus soigné - largeur 1'820, poids à vide + 15 kg  
 Phares à longue portée (à iode CIBIE IRTP 2 SP) montés en série.  
 Sur les autres modèles sur demande seulement.
- \*\*\*) Modèle DS 21 M = avec commande mécanique de la boîte de vitesses.  
Modèle DS 21 = avec commande hydraulique de la boîte de vitesses.
- §) Phares = avec réglage automatique d'inclinaison.  
Avertisseur = 1 ton = Ville (grave)  
 3 tons = Route (aigu).

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 24.8.65

La Commission d'expertise-type