

Genre du véhicule Véhicule pour transports mixtes	Marque de fabrique O P E L	Type Rekord Caravan 1.7 L	Modèle année 1966	Bordereau-type N° 5 2 0 1 - B		
Caractéristiques "Rekord" de chaque côté devant portes AV + "Rekord 1700" sur porte AR. - "Model 14247 *)" + "BT 5201-B" sur plaquette						
Constructeur du châssis		Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne		Carburant essence		
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant en haut sur l'auvent + sur plaquette				
N° du moteur frappé		à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette				
Type du moteur 17 S - en ligne, vertical, CIH						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'698 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée		Longueur 4'500		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *)			Largeur 1'690		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 48	Vole avant 1'325	Hauteur 1'505		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 164	Vole arrière 1'352	Empattement 2'640		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,4/10,5	Porte à faux arr. 1'210		
Frein de service hydraulique, 2-circuits, ass. par dépression (AV=à disques/AR=à exp.interne)						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
) Poids	avant	arr.	total	Pneumat. avant arr. *)	Dimensions int. en mm	
	A vide	495	530	1'025	Dimension 6.40 S 13 6.40 S 13	Longueur 1'269/1'850
	Charge utile	65	470	535	Charge pneu 520 520	Largeur 994/1'368
	Total	560	1'000	1'560	6 Ply	Hauteur 895
	Gar. de fabr.	650	1'000	1'600		Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier		Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 960		
Direction: position		à gauche		C.V. frein 85SAE/75DIN		
Alésage		88		C.V. impôts 8,65		
Forme de la carrosserie		limousine				
Nombre de places: total		5 (avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
**) avec banquette avant		6 3 3				

Phares: marque	2/ BOSCH E	4498	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés SWF	K 23332 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= à côté feux AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	K 23362	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ entre phares marche AR + clign.		Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. à gche
Feu stop	2/ comb. avec feux AR		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	80	bB à	5'600 t/min - Avertisseur = 96 dB	

Observations et exceptions

- *) Modèles: 14240 = boîte à 3 vitesses, commande au volant
 14246 = 4 comm. par levier central
 14247 = 4 commande au volant
 ND = porte-bagages sur le toit
 DL = Deluxe

- ***) Pneumatiques: Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply. La capacité de charge de ces pneus est de 500 kg.
- §) Feux de stationnement: Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée)

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Bienne, 27.8.65.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Véhicule pour transports mixtes	O P E L		Rekord Caravan 1.7 L		1966	5 2 0 1 - B		
Caractéristiques "Rekord" de chaque côté devant portes AV + "Rekord 1700" sur porte AR. - "Model 14247 *)" + "BT 5201-B" sur plaquette								
			Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur l'auvent + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette								
Type du moteur 17 S - en ligne, vertical, CIH								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée	1'698 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée				Longueur 4'500		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *)						Largeur 1'690	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	48	Voie avant	1'325	Hauteur 1'505		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	164	Voie arrière	1'352	Empattement 2'640		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,4/10,5		Porte à faux arr. 1'210		
Frein de service hydraulique, 2-circuits, ass. par dépression (AV=à disques/AR=à exp.interne)								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
) Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	*)	Dimensions Int. en mm
	A vide	495	530	1'025	Dimension	6.40 S 13	6.40 S 13	Longueur 1'269/1'850
	Charge utile	65	470	535	Charge pneu	520	520	Largeur 994/1'368
	Total	560	1'000	1'560	6 Ply			Hauteur 895
	Gar. de fabr.	650	1'000	1'600				Haut. rdelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 960		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 85SAE/75DIN		
Alésage		88		Course 69,8		C.V. impôts 8,65		
Forme de la carrosserie limousine								
Nombre de places: total 5 (avant 2 milieu arr. 3)								
**) avec banquette avant 6 3 3								
Places debout								

Phares: marque	2/ BOSCH E	4498	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques		AV= séparés SWF	K 23332 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares		AR= à côté feux AR	(orange)
Phare brouillard			Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop	K 23362	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ entre phares marche AR + clign.		Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. à gche
Feu stop	2/ comb. avec feux AR		Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière				
Equipement électr.	12	Volts		
Mesure du bruit	80	bB à 5'600 t/min	- Avertisseur = 96 dB	

Observations et exceptions

- *) Modèles: 14240 = boîte à 3 vitesses, commande au volant
 14246 = 4 comm. par levier central
 14247 = 4 commande au volant
 ND = porte-bagages sur le toit
 DL = Deluxe

***) Poids: avec banquette à l'avant

à vide	AV	495	AR	530	Total	1'025
CU		100		470		570
Total		595		1'000		1'595

- ****) Pneumatiques: Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.
 La capacité de charge de ces pneus est de 500 kg.

- §) Feux de stationnement: Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée)

Lieu et date de l'expertise-type

La Commission d'expertise-type

Bienne, 27.8.65.