

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année.	Bordereau-type N°		
Camionnette	O P E L		Rekord Delivery Van 1.7 L	1966	5 2 0 1 - C		
Caractéristiques "Rekord" de chaque côté devant portes AV + "1700" sur porte AR. - "Model 15247 *")							
+ "TS 5201-C" sur plaquette		Carburant essence		Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur l'auvent + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur 17 S - en ligne, vertical, CIH							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'698 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée		Longueur	4'498		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *						
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	48	Voie avant	1'325		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	164	Voie arrière	1'352		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	10,4/10,5		
				Porte à faux arr.	1'212		
Frein de service hydraulique, 2-circuits, ass. par dépression (AV=à disques/AR=à exp. interne)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	500	495	995	Dimension	6.40x13	6.40x13	Longueur 2'054
Charge utile	65	505	570	Charge pneu	520	520	Largeur 994/1'372
Total	565	1'000	1'565		6 Ply		Hauteur 925
Gar. de fabr.	650	1'000	1'600				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes		2 + 1 AR		Porte à faux arr. 960
Direction: position		à gauche		Marque du moteur		OPEL	C.V. frein 85SAE/75DIN
Alésage		88		Course		69,8	C.V. impôts 8,65
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr.)		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH E 4498	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés SWF K 23332. (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	à côté feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop K 23362	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ entre phares marche AR + clig.	Rétroviseur	2/ à l'extérieur de chaque côté
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'600 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

\*) Modèles: 15240 = boîte à 3 vitesses, commande au volant  
 15247 = 4  
 ..... ND = porte-bagages sur le toit

\*\*\*) Pneumatiques: Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.  
 La capacité de charge de ces pneus est de 500 kg.

§) Feux de stationnement: Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée)

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 27.8.65.

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Camionnette	O P E L		Rekord Delivery Van 1.7 L		1966	5 2 0 1 - C	
Caractéristiques "Rekord" de chaque côté devant portes AV + "1700" sur porte AR. - "Model 15247 *")							
+ "TS 5201-C" sur plaquette			Carburant essence	Nombre de cylindres 4			
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur l'auvent + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur 17 S - en ligne, vertical, CIH							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'698 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchronisée				Longueur 4'498	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *					Largeur 1'690	
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	48	Voie avant	1'325	Hauteur 1'512	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	164	Voie arrière	1'352	Empattement 2'640	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,4/10,5		Porte à faux arr. 1'212	
Frein de service hydraulique, 2-circuits, ass. par dépression (AV=à disques/AR=à exp. interne)							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	500	495	995	Dimension	6.40x13	6.40x13	Longueur 2'054
Charge utile	65	505	570	Charge pneu	520	520	Largeur 994/1'372
Total	565	1'000	1'565		6 Ply		Hauteur 925
Gar. de fabr.	650	1'000	1'600				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 + 1 AR	Porte à faux arr. 960
Direction: position.		à gauche		Marque du moteur		OPEL	C.V. frein 85SAE/75DIN
Alésage		88		Course		69,8	C.V. impôts 8,65
Forme de la carrosserie		fourgon					
Nombre de places: total		2	(avant	milieu	arr.	)	Places debout .

§)  
§)

Phares: marque	2/ BOSCH E 4498	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés SWF K 23332 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR=	à côté feux AR (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop K 23362	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ entre phares marche AR + clig.	Rétroviseur	2/ à l'extérieur de chaque côté
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	80 bB à 5'600 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

- \* ) Modèles: 15240 = boîte à 3 vitesses, commande au volant  
15247 = 4  
..... ND = porte-bagages sur le toit
- \*\* ) Pneumatiques: Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.  
La capacité de charge de ces pneus est de 500 kg.
- § ) Feux de stationnement: Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée)

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 27.8.65.

La Commission d'expertise-type