

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
pr transports mixtes	O P E L	Kadett Caravan moteur 11	1966	5 2 0 2 - B			
Caractéristiques "Kadett" de chaque côté devant portes AV + sur porte AR.- "Modell 34216 *) + BT 5202-B" s. plaquette à l'AV en haut sous capot mot. Carburant essence Nombre de cylindres 4.							
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur 11 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	1'078 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée		Longueur 4'100			
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'575			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1" 37	Voie avant 1'250	Hauteur 1'400			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 144	Voie arrière 1'280	Empattement 2'416			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Porte à faux arr. 1'030			
Diam. de braq. 9,40/9,35							
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	370	400	770	Dimension	6.00x12	6.00x12	Longueur 1'010/1'573
Charge utile	65	350	415	Charge pneu	430	430	Largeur 1'022/1'254
Total	435	750	1'185		6 Ply		Hauteur 823
Gar. de fabr.	485	750	1'210				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 850	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 55SAE/45DIN	
Alésage		75		Course 61		C.V. impôts 5,49	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ sous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'600 t/min - Avertisseur = 98 dB		

Observations et exceptions

\*) Modèle 39216 = Deluxe  
..... N° D : avec porte-bagages

<u>Poids :</u>	AV	AR	Total
à vide	375	415	790
C U	65	285	350
total	440	700	1'140
poids garantis	485	700	1'160

Cette carte remplace le BT 5202-B du 27.8.65  
 complétée avec le modèle 39216

(20.9.65)

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.9.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
pr transports mixtes	O P E L		Kadett Caravan moteur 11		année	N°	
					1966	5 2 0 2 - B	
Caractéristiques "Kadett" de chaque côté devant portes AV + sur porte AR.- "Modell 34216 + BT							
5202-B" s.plaquette à l'AV en haut sous capot mot. Carburant essence					Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur 11 - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'078 cm <sup>3</sup> Frein de remorque							
Temps 4 Transmission toute synchronisée							
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4							
Entraînement arrière Vitesse en 1 <sup>re</sup> 37 Vole avant 1'250							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 144 Vole arrière 1'280							
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9,40/9,35							
Frein de service hydraulique, à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	370	400	770	Dimension	6.00x12	6.00x12	Longueur 1'010/1'573
Charge utile	65	350	415	Charge pneu	430	430	Largeur 1'022/1'254
Total	435	750	1'185		6 Ply		Hauteur 823
Gar. de fabr.	485	750	1'210				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 850	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 55SAE/45DIN	
Alésage		75		Course 61		C.V. Impôts 5,49	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ sous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'600 t/min - Avertisseur = 98 dB		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.9.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type
pr transports mixtes	O P E L		Kadett Caravan moteur 11		année	N°
					1966	5 2 0 2 - B
Caractéristiques "Kadett" de chaque côté devant portes AV + sur porte AR.- "Modell 34216 *) + BT						
5202-B" s.plaquette à l'AV en haut sous capot mot. Carburant essence					Nombre de cylindres 4	
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne						
N° du châssis frappé à droite, en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette						
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette						
Type du moteur 11 - en ligne, vertical, OHV						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'078 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchronisée			Longueur 4'100	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'573		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	37	Voie avant	1'250	Hauteur 1'400
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	144	Voie arrière	1'280	Empattement 2'416
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,40/9,35		Porte à faux arr. 1'030
Frein de service hydraulique, à expansion interne						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	370	400	770	Dimension	6.00x12	6.00x12
Charge utile	65	350	415	Charge pneu	430	430
Total	435	750	1'185		6	Ply
Gar. de fabr.	485	750	1'210			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 850
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 55SAE/45DIN
Alésage		75		Course 61		C.V. impôts 5,49
Forme de la carrosserie limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ sous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque oblongue		Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'600 t/min - Avertisseur = 98 dB		

Observations et exceptions

\*) Modèle 39216 = Deluxe  
..... N.D avec porte-bagages

<u>Poids :</u>	AV	AR	Total
à vide	375	415	790
C U	65	285	350
total	440	700	1'140
poids garantis	485	700	1'160

Cette carte remplace le BT 5202-B du 27.8.65  
 complétée avec le modèle 39216

(20.9.65)

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.9.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
pr transports mixtes	O P E L		Kadett Caravan moteur 11		1966	5 2 0 2 - B
Caractéristiques "Kadett" de chaque côté devant portes AV + sur porte AR.- "Modell 34216 + BT						
5202-B" s.plaquette à l'AV en haut sous capot mot. Carburant essence					Nombre de cylindres 4.	
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne						
N° du châssis frappé à droite, en haut à l'intérieur de l'aile + sur plaquette						
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette						
Type du moteur 11 - en ligne, vertical, OHV						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	1'078 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission toute synchronisée				Longueur 4'100
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		4		Largeur 1'573	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	37	Vole avant	1'250	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	144	Vole arrière	1'280	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,40/9,35		Porte à faux arr. 1'030
Frein de service hydraulique, à expansion interne						
2ème frein' mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	370	400	770	Dimension	6.00x12	6.00x12
Charge utile	65	350	415	Charge pneu	430	430
Total	435	750	1'185		6	Ply
Gar. de fabr.	485	750	1'210			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 850
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 55SAE/45DIN
Alésage		75		Course 61		C.V. Impôts 5,49
Forme de la carrosserie		limousine				
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche
Feu stop	2/ sous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'600 t/min - Avertisseur = 98 dB		

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.9.65

La Commission d'expertise-type