

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type			
pr transports mixtes	O P E L		Kadett Caravan "L" moteur 11 S		année	N°			
Caractéristiques "Kadett" de chaque côté devant portes AV + "Super" sur porte AR.- "Model 39226 *") +					5 2 0 3 - B				
BT 5302-B" sur plaquette à l'AV sous capot moteur Carburant essence					Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne									
N° du châssis frappé	à droite, en haut sur l'intérieur de l'aile + sur plaquette								
N° du moteur frappé	à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette								
Type du moteur 11 S - en ligne, vertical, OHV									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	1'078 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée				Longueur	4'177		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4	Largeur		1'573		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		38	Voie avant	1'248	Hauteur	1'400	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		147	Voie arrière	1'280	Empattement	2'416	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq. 9,40/9,35		Porte à faux arr.	1'075	
Frein de service hydraulique, 1-circuit AV= à disques / AR= à expansion interne									
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm		
A vide	375	415	790	Dimension	155 x 13	155 x 13	Longueur	1'010/1'573	
Charge utile	65	285	350	Charge pneu	350	350	Largeur	1'022/1'246	
Total	440	700	1'140		4 Ply		Hauteur	823	
Gar. de fabr.	485	700	1'160				Haut. ridelles	-	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 arrière			Porte à faux arr.	850	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 60SAE/55DIN			
Alésage		75		Course		61		C.V. Impôts	5,49
Forme de la carrosserie		limousine							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)			Places debout		

Phares: marque	2/ BOSCH	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares	(orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= au-dessus feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ entre clignoteurs + feux stop	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + extér.gche.
Feu stop	2/ au-dessous feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 5'600 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèle 34226 = Standard
..... ND avec porte-bagages.

<u>Poids :</u>	AV	AR	total
à vide	370	400	770
CU	65	350	415
total	435	750	1'185
poids garanti	485	750	1'210

Pneumatiques : 155 x 13 6 Ply, charge pneu 375 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 20.9.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
pr transports mixtes	O P E L		Kadett Caravan "L" moteur 11 S		1966	5 2 0 3 - B	
Caractéristiques "Kadett" de chaque côté devant portes AV + "Super" sur porte AR.- "Model 39226 *") +							
BT 5302-B" sur plaquette à l'AV. sous capot			moteur Carburant essence		Nombre de cylindres 4		
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Bochum (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé		à droite, en haut sur l'intérieur de l'aile + sur plaquette					
N° du moteur frappé		à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette					
Type du moteur 11 S - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 1'078 cm³		Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 4		Transmission toute synchronisée			Longueur 4'177		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4		Largeur 1'573			
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re} 38		Voie avant 1'248		Hauteur 1'400	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 147		Voie arrière 1'280		Empattement 2'416	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 9,40/9,35		Porte à faux arr. 1'075	
Frein de service hydraulique, 1-circuit AV= à disques / AR= à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	375	415	790	Dimension	155 x 13	155 x 13	Longueur 1'010/1'573
Charge utile	65	285	350	Charge pneu	350	350	Largeur 1'022/1'246
Total	440	700	1'140		4 Ply		Hauteur 823
Gar. de fabr.	485	700	1'160				Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 arrière			Porte à faux arr. 850
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 60SAE/55DIN	
Alésage		75		Course 61		C.V. impôts 5,49	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque 2/ BOSCH	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés, sous les phares (orange)
Feux de position 2/ dans les phares	AR= au-dessus feux arrières (orange)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ entre clignoteurs + feux stop	Avertisseur 1/ électrique (1-ton) + optique
Rélecteurs 2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur 2/ intérieur centre haut + extér.gche.
Feu stop 2/ au-dessous feux arrières	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 76 bB à 5'600 t/min	

Observations et exceptions

- *) Modèle 34226 = Standard
..... ND avec porte-bagages.

<u>Foids :</u>	AV	AR	total
à vide	370	400	770
CU	65	350	415
total	435	750	1'185
poids garanti	485	750	1'210

Pneumatiques : 155 x 13 6 Ply, charge pneu 375 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 20.9.65

La Commission d'expertise-type