

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	WEISSER		AUSF - C		1965	5 2 1 5
Caractéristiques "AUSF-C" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur le timon						
Carburant				Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis	Hubert Weisser K.-G., Bräunlingen/Schwarzwald (D) - Imp. AVA, M. Boschung,					
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le timon + sur plaquette					Schmitten (FR)
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps		Transmission				Longueur 4'240
Refroidissement		Nombre vit. avant				Largeur 1'800
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'510		Hauteur 2'090
Nombre d'axes 1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière		Empattement *)
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 1'680
Frein de service à air comprimé, 1-conduite, indirect, à expansion interne, sur les 2 roues						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	100	4'200	4'300	Dimension	8.25-20	
Charge utile	timon		-	Charge pneu	2'150	
Total			4'300		14 Ply	
Gar. de fabr.	100	4'200	4'300			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein
Alésage				Course		C.V. impôts
Forme de la carrosserie épandeuse de sel, de calcium, de gravier et de sable						
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		2/ clignoteurs comb.avec feux stop (orange)
Feux de position	2/ sur les ailes, AV, ϕ 70 mm	
	2/ réflecteurs, blancs, ϕ 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ sous feux stop + clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus des feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
	sur demande 1/ lampe de travail avec témoin	
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 2'510 mm.

Essieu : Kessler, type D 104, garantie 4'200 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 16.9.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	WEISSER		AUSF - C		1965	5 2 1 5
Caractéristiques "AUSF-C" sur plaquette du constructeur, à droite à l'avant sur le timon						
				Carburant	Nombre de cylindres	
Constructeur du châssis	Hubert Weisser K.-G., Bräunlingen/Schwarzwald (D) - Imp. AVA, M. Boschung,					
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le timon + sur plaquette					Schmitten (FR)
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps		Transmission				Longueur 4'240
Refroidissement		Nombre vit. avant				Largeur 1'800
Entraînement		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'510	
Nombre d'axes		1 av. susp.		Vitesse en prise dir.		Voie arrière
Nombre de pneus		2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.
Frein de service à air comprimé, 1-conduite, indirect, à expansion interne, sur les 2 roues						Empattement *)
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues						Porte à faux arr. 1'680
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	100	4'200	4'300	Dimension	8.25-20	
Charge utile	timon		-	Charge pneu	2'150	
Total			4'300		14 Ply	
Gar. de fabr.	100	4'200	4'300			
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein
Alésage				Course		C.V. impôts
Forme de la carrosserie épandeuse de sel, de calcium, de gravier et de sable						
Nombre de places: total			(avant milieu arr.)			Places debout

Phares: marque		Indic. de direction
Feux de croisement		2/ clignoteurs comb.avec feux stop (orange)
Feux de position	2/ sur les ailes, AV, \varnothing 70 mm	
	2/ réflecteurs, blancs, \varnothing 70 mm	Essuie-glace
Feux arrières	2/ sous feux stop + clignoteurs	Avertisseur
Réflecteurs	2/ triangulaires, 15 cm de côté	Rétroviseur
Feu stop	2/ au-dessus des feux arrières	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	1/ à gauche, combiné	Parties dangereuses
	sur demande 1/ lampe de travail avec témoin	
Equipement électr.	Volts	
Mesure du bruit	bB à	

Observations et exceptions

*) Longueur du timon = 2'510 mm.

Essieu : Kessler, type D 104, garantie 4'200 kg.

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 16.9.65

La Commission d'expertise-type