

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 5 0 S (108.012)	1966	5 2 1 9		
Caractéristiques "250" sur couvercle coffre + sur plaquette du constructeur à l'AV, en haut, derrière la grille du radiateur *)							
Constructeur du châssis			DAIHLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich	Carburant essence	Nombre de cylindres 6		
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette						
N° du moteur frappé	à gauche, sur le bloc-cylindres au-dessous des 5ème et 6ème bougies						
Type du moteur M 108 . I							
Position du mot. avant	Frein-moteur						
Cylindrée	2'496 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée *)			Longueur 4'900		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 4				Largeur 1'810		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Vole avant	1'482	Hauteur 1'440		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 180 *)	Vole arrière	1'485	Empattement 2'750		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 10,9/10,8		Porte à faux arr. 1'310		
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression, à disques s. toutes les roues							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	720	720	1'440	Dimension	7.35 H 14	7.35 H 14	Longueur
Charge utile	135	285	420	Charge pneu	530	530	Largeur
Total	855	1'005	1'860		6 Ply	SR Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.	885	1'055	1'940				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)			Nombre de portes 4		Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche - sur demande assistée			Marque du moteur	MERCEDES	C.V. frein	130 DIN	
Alésage		82	Course		78,8	C.V. Impôts 12,72	
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
avec banquette ou pièces		6	3		3		

[intermédiaires]

	Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4600 K 33.254	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
	Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= au-dessus phares K 33.254	(orange)
	Feux de position	2/ dans les phares	AR= à côté feux arrières	(rouge ou orange)
§)	Phare brouillard	2/ au-dessous phares	Essuie-glace	2/ électriques (2 pos.)+ lavage
§)	Feux arrières	2/ entre feux stop+clig. K.33268	Avertisseur	2/ électriques (2-tons) + optique
	Réfecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
	Feu stop	2/ à côté feux AR + réflecteurs	Indicateur de vitesse	km/h
	Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
	Phare marche arrière	2/ au-dessous réflecteurs	Etoile Mercedes rabattable, admise	
	Equipement électr.	12 Volts		
+))	Mesure du bruit	81	bB à 5'400 t/min - Avertisseur = 102 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification : 108.012-10- ... = boîte à vitesses mécanique) commande au volant ou
 108.012-12- ... = boîte automatique "DB") levier central
 Avec boîte automatique : verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale 175 km/h;
 poids AV + 20 kg.
- **) Poids remorquables garantis : avec frein = 1'200 kg / sans frein = 750 kg.
- §) Feux de stationnement : AV = 2/ K 33.254 dans les phares-brouillard
 AR = 2/ K 33.268 dans boîtier des feux arrières.
- +) Amortissement du bruit: 1. pot oval 191 x 101 mm, longueur 235 mm
 2. cyl. ø 150 mm , 620 mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 23.9.65.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	M E R C E D E S - B E N Z		2 5 0 S (108.012)		1966	5 2 1 9		
Caractéristiques "250" sur couvercle coffre + sur plaquette du constructeur à l'AV, en haut, derrière la grille du radiateur *)								
Constructeur du châssis			DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich					
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant en haut sur le longeron + sur plaquette						
N° du moteur frappé		à gauche, sur le bloc-cylindres au-dessous des 5ème et 6ème bougies						
Type du moteur H 108 . I								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée		2'496 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm		
Temps		4		Transmission toute synchronisée *)		Longueur 4'900		
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 4				Largeur 1'810		
Entraînement arrière		Vitesse en 1"		Voie avant 1'482		Hauteur 1'440		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 180 *)		Voie arrière 1'485		Empattement 2'750		
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10,9/10,8		Porte à faux arr. 1'310		
Frein de service hydraulique, 2 circuits, assisté par dépression, à disques s. toutes les roues								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids		avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide		720	720	1'440	Dimension	7,35 H 14	7,35 H 14	Longueur
Charge utile		135	285	420	Charge pneu	530	530	Largeur
Total		855	1'005	1'860		6 Ply	SR Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.		885	1'055	1'940				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier **)				Nombre de portes 4		Porte à faux arr.		
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur MERCEDES		C.V. frein 130 DIN		
Alésage		82		Course		78,8 C.V. Impôts 12,72		
Forme de la carrosserie		limousine - sur demande avec toit coulissant						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
avec banquette ou pièces		6		3		3		
[intermédiaires								

	Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4600 K 33.254	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
	Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	au-dessus phares K 33.254 (orange)
	Feux de position	2/ dans les phares	AR=	à côté feux arrières (rouge ou orange)
§)	Phare brouillard	2/ au-dessous phares	Essuie-glace	2/ électriques (2 pos.) + lavage
§)	Feux arrières	2/ entre feux stop+clig. K.33268	Avertisseur	2/ électriques (2-tons) + optique
	Réfecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
	Feu stop	2/ à côté feux AR + réflecteurs	Indicateur de vitesse	km/h
	Eclairage N° de contrôle	2/ pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
	Phare marche arrière	2/ au-dessous réflecteurs	Etoile Mercedes rabattable, admise	
	Equipement électr.	12 Volts		
+))	Mesure du bruit	81	bB à 5'400 t/min - Avertisseur = 102 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification : 108.012-10- ... = boîte à vitesses mécanique } commande au volant ou
 108.012-12- ... = boîte automatique "DB" } levier central
 Avec boîte automatique : verrouillage mécanique sur "P"; vitesse maximale 175 km/h;
 poids AV + 20 kg.
- **) Poids remorquables garantis : avec frein = 1'200 kg / sans frein = 750 kg.
- §) Feux de stationnement : AV = 2/ K 33.254 dans les phares-brouillard
 AR = 2/ K 33.268 dans boîtier des feux arrières.
- +) Amortissement du bruit: 1. pot oval 191 x 101 mm, longueur 235 mm
 2. cyl. ø 150 mm , 620 mm.

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 23.9.65.

La Commission d'expertise-type