

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
pr. transports mixtes	O P E L		Rekord Caravan 1.9 L	1966	5 2 2 5 - B			
Caractéristiques "Rekord" de chaque côté devant portes AV + "Rekord 1900" sur porte AR. - "Model *")								
+ "BT 5225-B" sur plaquette sous capot moteur		Carburant essence		Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur l'auvent + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette								
Type du moteur 19 S - en ligne, vertical, CIH								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'897 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchronisée			Longueur 4'500			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *				Largeur 1'690			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	48	Voie avant 1'325	Hauteur 1'505			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	165	Voie arrière 1'352	Empattement 2'640			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10.40/10.50	Porte à faux arr. 1'210			
Frein de service hydraulique, 2-circuits, ass. par dépression (AV= à disques/AR= à exp. interne)								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	***)	Dimensions int. en mm
A vide	495	530	1'025	Dimension	6.40S13	6.40S13		Longueur 1'269/1'850
Charge utile	65	470	535	Charge pneu	520	520		Largeur 994/1'368
Total	560	1'000	1'560		6 Ply			Hauteur 895
Gar. de fabr.	650	1'000	1'600					Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR		Porte à faux arr. 960		
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 103SAE/90DIII		
Alésage		93		Course		69,8		C.V. impôts 9,66
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)		Places debout
avec banquette avant =		6		3		3		

**)

**)

Phares: marque	2/ BOSCH E 4498	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés	SWF K 23332 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= à côté des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop K 23362	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réflecteurs	2/ entre phares marche AR + clignot.	Rétroviseur	2/ intér.centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 5'400 t/min - Avertisseur = 96 dB		

Observations et exceptions

- *) Modèles :
- 14260 = boîte à 3 vitesses, commande au volant
 - 14263 = boîte automatique, commande au volant
 - 14266 = boîte à 4 vitesses, commande par levier central
 - 14267 = boîte à 4 vitesses, commande au volant
 - ND = porte-bagages sur le toit
 - DL = Deluxe

**) Poids :

avec banquette à l'avant	AV	AR	total
	à vide 495	530	1'025
	CU 100	470	570
	Total 595	1'000	1'595

- ***) Pneumatiques : Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.
La capacité de charge de ces pneus est de 500 kg.

§) Feux de stationnement : Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée).

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, 23.2.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
pr. transports mixtes	O P E L		Rekord Caravan 1.9 L		1966	5 2 2 5 - B		
Caractéristiques "Rekord" de chaque côté devant portes AV + "Rekord 1900" sur porte AR.- "Model *)"								
+ "BT 5225-B" sur plaquette sous capot moteur			Carburant essence	Nombre de cylindres 4				
Constructeur du châssis Adam OPEL AG, Rüsselsheim (D) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur l'auvent + sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, en bas sur le bloc + sur plaquette								
Type du moteur 19 S - en ligne, vertical, CIH								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	1'897 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchronisée				Longueur 4'500		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *		*)			Largeur 1'690		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	48	Voie avant	1'325	Hauteur 1'505		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	165	Voie arrière	1'352	Empattement 2'640		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 10.40/10.50		Porte à faux arr. 1'210		
Frein de service hydraulique, 2-circuits, ass. par dépression (AV= à disques/AR= à exp. interne)								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	***)	Dimensions int. en mm
A vide	495	530	1'025	Dimension	6.40S13	6.40S13		Longueur 1'269/1'850
Charge utile	65	470	535	Charge pneu	520	520		Largeur 994/1'368
Total	560	1'000	1'560		6 Ply			Hauteur 895
Gar. de fabr.	650	1'000	1'600					Haut. ridelles -
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 + 1 AR			Porte à faux arr. 960	
Direction: position		à gauche		Marque du moteur OPEL		C.V. frein 103SAE/90DII		
Alésage		93		Course 69,8		C.V. impôts 9,66		
Forme de la carrosserie		limousine						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		
avec banquette avant =		6		3		3		

**))

**))

Phares: marque	2/ BOSCH E 4498	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés	SWF K 23332 (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	AR= à côté des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop K 23362	Avertisseur	1/ électrique (1-ton) + optique
Réfecteurs	2/ entre phares marche AR + clignot.	Rétroviseur	2/ intér.centre haut + extér.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière			
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 5'400 t/min	Avertisseur =	96 dB

Observations et exceptions

- *) Modèles :
- 14260 = boîte à 3 vitesses, commande au volant
 - 14263 = boîte automatique, commande au volant
 - 14266 = boîte à 4 vitesses, commande par levier central
 - 14267 = boîte à 4 vitesses, commande au volant
 - ND = porte-bagages sur le toit
 - DL = Deluxe

**) Poids : avec banquette à l'avant

	AV	AR	total
à vide	495	530	1'025
CU	100	470	570
Total	595	1'000	1'595

***) Pneumatiques : Pour véhicules livrés de fabrique avec pneus sans indication de Ply.
La capacité de charge de ces pneus est de 500 kg.

§) Feux de stationnement : Dans les feux de position et les feux arrières; s'allument par commande du levier des clignoteurs, à gauche ou à droite, lorsque la clé de contact se trouve sur position "B". (Direction bloquée).

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, 23.2.66

La Commission d'expertise-type