

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot de travail *)	E R A	F H K 6 0 0 1 S P	CH 5240 03

Constructeur EBBS & RADINGER, Maschinenhandels- und Erzeugungsgesellschaft m.b.H., A-1210 Wien (A)
 Identification sur la plaquette du constructeur "FEK 6001 SP"
préfixe au No du châssis " S "
 Plaquette constructeur sur le tableau de bord
 N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron
 Identification du moteur "2L30C" à gauche, latéralement sur carénage du moteur (plaquette)
 Importateur principal INTERMAC AG, 8031 Zurich
 Véhicule homologué S 196 093

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction hydrostatique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique (inverseur)
 Nombre de vitesses 4 Entraînement toutes roues
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne
sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne,
sur l'arbre de la boîte c.v.
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av.secteur
 Retenisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque HATZ Type 2 L 30 C
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position arrière
 Refroidissement air Nombre cylindres 2
 Alésage 95 Course 100
 Cylindrée 1417 CV-impôt 7,22
 Puissance en kW 22 DIN à Vmin 3000
 CV 30 DIN
 Bruit à l'arrêt 72 dB/A à Vmin 2250 x)
 Silencieux 1 pot 635x155x155 mm
 Mesure des gaz Bacharach 4,0 x)
 Déparasitage -

Carrosserie benne basculante (benne pivotant vers l'avant)
 Nombre de portes - Indic. vitesse -
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs -
 Cale 1/280x170x150 mm Attelage AR= à broche
 Antivol -
 Nombre de places 1 av centre ar
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur - 4000 Empattements 1900
 Largeur - 1800 Essieu double av ar
 Hauteur - 1900 Voie av ar 1370 ar 1370
 Porte à faux lat. - Voies av ar
 av 940 ar
 ar 1150 Braquage ø g 7300 d 7850
 Distance volant - vers l'avant du véhicule-→ 2700

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 560 1420 1980
 Charge utile -
 Poids total - 1980
 Garantie fabr. - 5300
 Dimens. pneus 11,5/80-15 11,5/80-15 (Variantes
 Ply/bars 8 / 3,75 8 / 3,75 voir
 Charge 4080 4080 remarques)
 pour V max 25 25
 Garantie poids remorquable avec frein -
 Garantie poids remorquable sans frein -
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé -
 Vitesse maximale selon le constructeur 20 km/h
 Vitesse maximale testée 20 km/h
 à 3050 t/min au moteur

Equipement	
Feux de route	CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans CR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	
Essuie-glaca	avec/sans lave-glaca
Avertisseurs	HELLA e1 20011 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	E R A	FHK 6001 SP	
Homologation N°	CH	5240 03	
Carrosserie	benne basculante		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	1980	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	7,22
Poids total	1980	Cylindree	1417

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.
- *) Genre du véhicule : immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 8240 03.

Inscription dans le permis de circulation :

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Zurich,

Service fédéral d'homologation