

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|--|
| Catégorie Remorque-Camping | Marque BERGER | Désignation du type / Signe de reconnaiss. L 3 | Bordereau-type Remorque Camping N° 525 |
|--------------------------------------|-------------------------|--|--|

Moyens de reconnaissance du type Désignation du type "L 3" frappée sur plaquette du constructeur
 N° de châssis frappé A droite, en avant, en bas sur plaquette du constructeur
 N° de moteur frappé _____
 Constructeur du châssis **SPORNBERGER, ROTHSCHWALGE vor München-Dachau (Allemagne)**
 Constructeur du moteur _____

| MOTEUR | CHASSIS | CARROSSERIE |
|--|---|--|
| Marque et type _____ Genre _____ Carburant _____ Nombre cyl. Temps _____ Alésage mm. _____ Course mm. _____ C.V.-Impôt _____ Cylindrée totale cm³ _____ C.V. frein _____ Refroidissement _____ Empl. du moteur _____ | Nombre d'essieux 1 Entraînement sur _____ 1. Frein Aucun 2. Frein _____ 3. Frein _____ Frein de remorque _____ Direction _____ Crochet de remorque A rotule av. câble de sécurité Nombre de vit. avant _____ Vit. en 1 ^{re} vit. en prise dir. | Constructeur SPORNBERGER Genre/Forme Remorque camping Nombre de portes - 1 Nombre de places ass. Total _____ Avant Milleu Arrière Nombre de places debout _____ Pour motos: Siège arrière Sidecar |

| POIDS ET PNEUMATIQUES | Essieu avant | Essieu arrière | Total |
|--|--------------|----------------|------------------|
| Poids à vide du châssis prêt à rouler | kg. | kg. | _____ kg. |
| Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE) | kg. | kg. | _____ kg. |
| Poids maximum garanti par le fabricant | kg. | kg. | _____ kg. |
| Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . . sur crochet. = | 10 kg. | 420 kg. | 430 kg. |
| Charge utile | kg. | kg. | _____ kg. |
| Poids maximum garanti du train roulier (camion/remorque) | _____ | _____ | _____ kg. |
| Pneumatiques: Dimension | 5.00 - 16 | | simples/jumelés: |
| Capacité de charge (par pneu 400 kg.) par essieu | kg. | 800 kg. | |

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Phares: Marque | --- |
| Feux de position | --- |
| Feux stop 1, combiné | --- |
| Indicateurs de direction: Syst. | --- |
| Avertisseur | --- |
| Syst. anti-éblouissant | --- |
| Feux rouges 1, combiné | --- |
| Eclairage du N° de contr. 1, combiné | 1) |
| Emplacement | --- |
| Essuie-glace | --- |
| | 2) |

DIMENSIONS

| | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| Voie | avant | --- |
| Voie | | arrière |
| Largeur hors-tout | AV. | 1'600 mm. |
| Empatement | | --- |
| Longueur hors-tout | SANS TIMON | 3'180 mm. |
| Hauteur (non chargé) | | 2'250 mm. |
| Garde au sol | | 180 mm. |
| Porte à faux, arrière | | 1'560 mm. |
| Crochet de remorque (haut. dep. sol) | | --- |
| Crochet de remorque (porte à faux) | | 1'800 mm. |
| Diamètre de braquage ext. gauche | | --- |
| Diamètre de braquage ext. droite | | --- |
| Longueur avec timon | | 3'360 mm. |
| Longueur du pont de charge | | mm. |
| Largeur du pont de charge | | mm. |
| Hauteur intérieure | | mm. |
| Haut. du pont dep. le sol | | mm. |
| Rideaux (hauteur) | | mm. |

OBSERVATIONS

Cette remorque doit être classée jusqu'à nouvel avis dans la catégorie "Remorques destinées au transport de marchandises". Elle ne peut être atelée qu'à des vhc. de même largeur ou plus larges, ayant un poids à vide de 1'200 Kg. au minimum et un moteur de 10 C.V. impôt ou plus.

Un dispositif de freinage n'est pas exigible; il est cependant recommandable.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. req.)

- 1) Feu rouge/déclat. du No. de police; l'éclairage de la plaque de police doit être tel que celle-ci puisse être lisible de nuit à une distance de 20 mètres.
- 2) Indicateurs de direction: lorsque le vhc. tracteur n'est pas muni de flèches, mais de feux clignotants il est nécessaire de munir la remorque de 2 feux clignotants à l'arrière, à gauche et à droite.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 12.1.1950.

La commission d'expertises-types