

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Chariot de travail agric. (Vhc. spécial)	Marque F A H R	Type M 1000	Fiche d'homologation n° CH 5252 01
---	--------------------------	-----------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "M 1000" de chaque côté sur capot arrière et sur plaquette du constructeur.

"1115/..." préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant, à droite sur l'essieu avant + sur plaquette

Signe d'identification du moteur frappé "F6L 912" à gauche sur le bloc, plaquette rivés

Constructeur **FAHR AG, Gottmadingen (D)** Importateur **BUCHER-GUYER AG, Niederweningen**

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>mécanique, à disques, s. arbres ritzel, 2 pédales</u> Frein auxiliaire <u>méc. s. engrenage arb. (av. verrouill. s. r. AV)</u> Frein stationn. <u>ritzel, s. roues AR</u> Frein pr. rem. _____ Transmission <u>mécanique variateur</u> Nombre vit. <u>3</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>à broche</u> Vitesse max. <u>20 *</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>F 6 L 912</u> Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>5662</u> cm ³ CV-Impot <u>28,9</u> CV-puiss. <u>90</u> (DIN) à <u>2650</u> t/m
--	---

CARROSSERIE Forme <u>Moissonneuse-batteuse</u> Nombre portes _____ Toit ouvert _____ Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>1</u> ; milieu _____ ; AR _____ ; Places debout _____	Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>87</u> dB (B) à <u>2650</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot 730x225x115</u>
---	--

DIMENSIONS	Voie AV <u>2220</u> AR <u>2040</u>	Diam. braquage G <u>13,75</u> DR <u>13,90</u>	
Empattement <u>3500</u> / (/ /)			
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur <u>8090</u>	_____	_____	
Largeur <u>3350</u>	_____	_____	
Hauteur <u>3500</u>	_____	_____	
Porte à faux AV <u>1540</u>	_____	_____	
AR <u>380</u>	_____	_____	
lat. _____	_____	_____	

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>4770</u>	_____	<u>1230</u>	<u>6000</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Poids total	<u>4770</u>	_____	<u>1230</u>	<u>6000</u>
Garantie fabr.	<u>5200</u>	_____	<u>2300</u>	<u>6900</u>
Dimens. pneus	<u>18.4/15-30 8</u>	_____	<u>PR 11.5-15 6 PR</u>	_____
Charge p. essieu	<u>5040</u> (1,4)	_____	<u>3000</u> (2,25)	_____
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	_____	_____	_____	_____ kg

Distance depuis le volant vers l'avant = 2280 mm

EQUIPEMENT

§)

Equipelement électrique 12 V

Feux de route 2/ HELLA K 21020 Avertisseur optique -
 Feux de croisement permanents Feux de position 2/ séparés
 Feux de gabarit 2/ séparés Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 80 dBB
 Essuie-glace - Lave-glace -
 Feux arrières 2/ séparés Catadioptrés 2/ séparés Ø75
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/ extérieurs Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
 AV orange latér. - AR orange
 Avert. clign. - Lampes de travail s.demande
 Feux complémentaires : 1/ feu tournant jaune av.témoin
1/ cale d'arrêt 270x150 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Chariot de travail agricole (Vhc.spéc.)

Marque & type FAHR M 1000
 Chassis n° - (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5252 01
 Forme de la carr. Moissonneuse-batteuse
 Couleur - (selon véhicule)
 Places ass. : Total 1 (1 avant)
 Poids à vide 6000 Carburant D
CV 28,9
 Charge utile - Cylindrée 5662 cm³
 Poids total 6000 Poids de l'ensemble -

*) Vitesse maximum : 20 km/h à 2650 t/min.

Plombage : 2 plombs, 1 s.vis de butée de plein-gaz, 1 s.boîtier régulateur.

§) Phares : Hauteur admise pour raisons techniques. Feux de gabarit: montés p.l'importat.

Soupape hydraulique de la table de coupe assurée mécaniquement.

Panneau jaune/noir 600x300 mm rivé à l'arrière au centre.

Panneaux jaune/noir 600x300 mm, comme témoins de largeur, rivés de chaque côté à l'AR.

A instrire dans le permis de circulation, page 4:

- Lors de courses de transfert fixer table de coupe à la hauteur marquée par l'import.
- Les tables de coupe dépassant 3,5 m de largeur doivent être transportées sur remorque
- Tôle de protection marquée jaune/noir à l'avant sur la barre de coupe.
- Tôle de protection par-dessus les releveurs d'épis-
- Replier et bloquer l'échelle vers le haut.
- Largeur totale = 3350 mm Ne peut circuler qu'avec autorisation spéciale.
- Enlever les diviseurs.

Lieu et date de l'expertise

Niederweningen, 24.10.68

(9.12.68)

Remplace B.T. CH 525201 du 24.10.68

commission d'expertise

Observations