

Chariot de travail agricole (Vhc.sp.)		Marque F A H R	Type M 66 S	Fiche d'homologation n° CH 5252 04
MOYENS D'IDENTIFICATION "M 66 S" de chaque côté sur capot arrière et sur plaquette du constructeur				
"1120/...." en préfixe du No de châssis				
Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite frontalement s. l'essieu avant + s. plaquette du constr.				
Signe d'identification du moteur frappé "F4L 912" à droite sur bloc-moteur sur plaquette rivée				
Constructeur FAHR AG, Gottmadingen (D) Importateur BUCHER-GUYER AG, Niederweningen				
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant			MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance			Marque DEUTZ Carbur. D	
Frein de service méc. à disques, s. arbres ritzel, 2 pédales avec			Type F4L 912	
Frein auxiliaire)méc. s. engrenage arbre [verrouill. s. r. AV			Position droite, centr. Nombre cyl. 4	
Frein stationn.)ritzel, levier à main, triangle			Alésage 100 Course 120	
Transmission mécanique **) Nombre vit. 3			Cylindr. 3767 cm³ CV-Impt 19,19	
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 20*) km/h			CV-puiss. 58 DIN à 2300 t/m	
CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes			Refroidissement air	
Toit ouvert			Bruit 81,5 dB (A) à 2300 t/m	
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu ; AR ; Places debout			Amortissement bruit 1 pot	
			440x230x125 mm	
DIMENSIONS Voie AV 1780 AR 1080			POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 9,50 DR 9,80			A vide 2780 820 3600	
Empattement 2680 (/ /)			Charge utile - - -	
Longueur Dimensions ext. Dimensions int.			Poids total 2780 820 3600	
Largeur 2600			Garantie fabr. 3000 1400 4000	
Hauteur 3120			Dimens. pneus 14.9/13-24 6Ply 8.50-12 4 Ply	
Porte à faux AV 2560			Charge p. essieu 2880 1670	
AR 1720			de l'ensemble	
lat. 600			Poids maxi remorquable kg	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
Feux de route 2/ HELLA K 11095 Avertisseur optique
Feux de croisement permanents Feux de position 2/ds. phares
Feux de gabarit
Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 72 (dB/A)
Essuie-glace Lave-glace
Feux arrières 2/sép. HELLA K2331 Catadioptrés 2/sép. 70 Ø. réf.
Feux stop 2/comb. HELLA K2331 Feux de recul
Eclair. plaque contr. Plaque forme haute/oblongue
Rétroviseur 2/extér. gauche+droite Indic. vitesse
Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin
AV orange latér. AR orange
Avert. clign. Lampes de travail s. demande
1/ cale d'arrêt 270 x 165 x 140 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre Chariot de trav. agric. (Vhc. spéc.)
Marque & type FAHR M 66 S
Chassis n° (selon véhicule)
Homologation n° CH 5252 04
Forme de la carr. moissonneuse-batteuse
Couleur (selon véhicule)
Places ass. : Total 1 (1 avant)
Poids à vide 3600 Carburant D
CV 19,19
Charge utile Cylindrée 3767 cm³
Poids total 3600 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS; N° de châssis du vhc. expertisé : 1120 / 4524

- *) Vitesse maximum : 20 km/h à 2300 t/m au moteur
Plombage ; 1/ sur vis de butée plein gaz ; 1/ sur couvercle carter du carburateur
**) Transmission : Variateur ; vitesse sans palier dans chaque vitesse
§) Feux de route : Hauteur admise pr. raisons techn. ; Feux de gabarit : montés par import.
Mécanisme de coupe : La soupape hydraulique est assurée mécaniquement.

Inscription dans le permis de circulation, page 4 :

- Largeur totale = 2600 mm ; ne peut circuler qu'avec une autorisation spéciale
- Tôle de protection doit être montée sur l'élevateur d'épis
- Les diviseurs doivent être démontés
- Dispositifs de protection jaune/noir doit être monté à l'avant de la table de coupe
- Fanions jaune/noir de 600 x 300 mm rivés de chaque côté à l'arrière et au centre à l'arrière.

Lieu et date de l'expertise

NIEDERWENINGEN, 2.12.1968

La commission d'expertise