

Chariot de travail agricole (Vhc. spéc.)	Marque F A H R	Type M 88	Fiche d'homologation n° CH 5252 05
--	-------------------	--------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "M 88" de chaque côté du capot arrière et sur plaquette du constructeur

"1110/...." en préfixe au numéro de châssis

Numéro du châssis frappé à l'avant à droite, s. face frontale de l'essieu et s. plaqu. construct. Signe d'identification du moteur frappé "F 4 L 912" à droite s. bloc sur plaquette rivée
Constructeur F A H R A.G., GOTTMADINGEN (D) Importateur BUCHER-GUYER A.G., NIEDERWENINGEN/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s.r.avant
Direction au centre Assistance -
Frein de service Méc. disques, s. arbres Ritzel, 2 pédale av.
Frein auxiliaire Méc. s. arbres Ritzel (blocage, s. roues avant
Frein stationn^t.) levier à main, triangle
Transmission Mécanique **) Nombre vit. 3
Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 18 *) km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
Marque DEUTZ Carbur. D
Type F 4 L 912
Position à dr. centre Nombre cyl. 4
Alésage 100 Course 120
Cylindr. 3767 cm³ CV-Impot 19,19
CV-puiss. 64 (DIN) à 2650 t/m
Refroidissement Air
Bruit 82 dB (A) à 2650 t/m
Amortissement bruit 1 pot échappem^t
440 x 230 x 125

CARROSSERIE Forme Moissonneuse-batteuse Nombre portes -
Toit ouvert -
Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 2080 AR 1280
Diam. braquage G 10,0 DR 10,47
Empattement 2670 (/ / /)
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 6850
Largeur 3000 ***)
Hauteur 2920
Porte à faux AV 2750
AR 1430
lat. 620

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>3440</u>	<u>-</u>	<u>830</u>	<u>4270 ***)</u>
Charge utile	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Poids total	<u>3440</u>	<u>-</u>	<u>830</u>	<u>4270</u>
Garantie fabr.	<u>3700</u>	<u>-</u>	<u>1550</u>	<u>4600</u>
Dimens. pneus	<u>16,9/14-26 6 P+)</u>	<u>8,50-12 4 Ply</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Charge p. essieu	<u>3490</u>	<u>-</u>	<u>1670</u>	<u>-</u>
de l'ensemble				
Poids maxi remorquable	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>kg</u>
+) S/dem.: <u>14.9/13-26 6 Ply = 3580 kg</u>				

Distance dep. le volant vers l'avant = 2440 mm

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V
2/HELLA K 11095 Avertisseur optique -
Feux de croisement permanents Feux de position 2/ds.phares
Feux de gabarit 2/AV s.support Feux de brouillard -
Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 82 (dB/A)
Essuie-glace - Lave-glace -
Feux arrières 2/sép. HELLA Catadioptrés 2/sép.70 ø rge
Feux stop 2/combinés Feux de recul -
Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue -
Rétroviseur 2/à l'ext. g. & dr. Indic. vitesse -
Indic. direction clign. 4/ av. lampe-témoin
AV orange latér. - AR orange
Avert. clign. - Lampes de travail S/demande
1/ cale d'arrêt 270 x 165 x 140 mm

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION
Genre Chariot de travail agr. (Vhc.sp.)
Marque & type F A H R M 88
Châssis n° - (selon véhicule)
Homologation n° CH 5252 05
Forme de la carr. Moissonneuse-batteuse
Couleur - (selon véhicule)
Places ass. : Total 1 (1 avant)
Poids à vide 4270 *** Carburant D
CV 19,19
Charge utile - Cylindrée 3167 cm³
Poids total 4270 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 1110 / 1554

- *) Vitesse maximale: 18 km/h à 2650 t/min au moteur.
Plombage : 1/ sur butée plein-gaz; 1/ sur couvercle du régulateur.
- **) Transmission : variateur, vitesse sans palier dans chacune des vitesses.
- ***) Table de coupe : s.dem.largeur 3,0 m, largeur vhc. 3320 mm, poids total 4780 kg.
- §) Phares : Hauteur admise pr.raisons techn.; feux de gabarit: montés par l'importateur.
Mécanisme de coupe: soupape hydraulique assurée mécaniquement.

A inscrire dans le permis de circulation, page 4:

- Fixer la table de coupe à la hauteur marquée. Les diviseurs doivent être enlevés.
- Protéger l'avant de la table de coupe avec protection balisée jaune/noir.
- Placer dispositif de protection au-dessus de l'élévateur d'épis.
- Des fanions jaune/noir 600 x 300 mm sont rivés de ch.côté à l'AR + AR centre.
- Largeur totale 3000mm resp. 3320mm: ne peut circuler qu'avec une autorisation spéciale.

Lieu et date de l'expertise
Niederweningen, 3.12.68
Berne, 23.9.69

La commission d'expertise

Remplace FH CH 5252 05 du 3.12.68
Variante table de coupe de 3,0 m

CK