

Chariot de travail
(vhc.spécial) *

Marque
FAHR

M 1300 H

Fiche d'homologation n°
CH 5252 08

MOYENS D'IDENTIFICATION "M 1300 H" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite,
latéralement sur tôle du plancher

"2111" préfixe au No du châssis

Numéro du châssis frappé à l'AV, à droite sur support au-dessus de l'essieu AV
Signe d'identification du moteur frappé "BF6L912" sur plaquette, à droite boîtier de la soufflerie
Constructeur FAHR AG, Gottmadingen (D) Importateur BUCHER-GUYER AG, Niederweningen

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant
Direction hydrostatique Assistance hydraulique
Frein de service mécanique, à doubles disques, sur les roues AV
Frein auxiliaire levier séparé sur [avec verrouillage
Frein stationn. frein de service Frein pr. rem. -
Transmission **) Nombre vit. 3 paliers
Blocage differ. - Crochet rem. AR=broche Vitesse max. 21*** km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Marque DEUTZ Carbur. D
Type BF 6 L 912
Position au centre Nombre cyl. 6
Alésage 100 Course 120
Cylindr. 5652 cm³ CV-impôt 28,9
CV-puiss. 140 (DIN) à 2500 t/m
Refroidissement air
Bruit 83 dB (A) à 2450 t/m
Amortissement bruit 1 pot 580x210x120

CARROSSERIE Forme Moissonneuse-batteuse Nombre portes
Toit ouvert
Nombre de places : Total 2 ; AV 2 ; milieu ; AR ; Places debout

DIMENSIONS Voie AV 2457 AR 1700 s.d. 2050
Diam. braquage G 14,1 DR 12,9
Empattement 3610 / / /
Dimensions ext. Dimensions int.
Longueur 7540
Largeur 3000 (sans table de coupe)
Hauteur 3320
Porte à faux AV 1950
AR 1980
lat. -

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	4240		2060	6300
Charge utile				
Total	4240		2060	6300
Garantie fabr.	5800		2500	8200
Dimens. pneus	23,1/18-26 8PR		11,5-15 6PR	
Charge p. essieu	5920 (1,1)		2400 (1,75)	
Poids à vide sans table de coupe				
Variante de pneus:				
AR=18,4/15-30 8PR 4610 kg (1,3)				

EQUIPEMENT §) - Equipement électrique 12 v

Feux de route - Avertisseur optique -

Feux de croisement BOSCH K21056 Feux de position A (E)

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/ électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrière R (E) Catadioptr. C = I (E)

Feux stop - AR = I (E)

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 2/à gauche + à droite Indic. vitesse -

Indic. direction clign. 4/schéma III

AV 3/4 (E) latér. - AR 2a (E)

Avert. clign. oui Lampes de travail S.demande

Cale d'arrêt: 1/450 x 240 x 255

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (vhc.spéc.)

Marque & type FAHR M 1300 H

Homologation n° CH 5252 08

Forme de la carr. moissonneuse-batteuse

Places ass. : Total 2 (2 avant)

Poids à vide 6300 Carburant D

CV 28,9

Charge utile - Cylindrée 5652 cm³

Poids total 6300 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 2111 - 000016

- *) Véhicule spécial: largeur totale = 3000 mm
- **) Transmission : hydrostatique, boîte à présélection, 3 paliers
- ***) Vitesse maximum : 21 km/h à 2450 t/min au moteur

Plombage : 1 plomb sur vis de butée de plein gaz

§) Feux de position et clignoteurs: hauteur admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Les tables de coupe dépassant 3,50 m de largeur doivent être transportées séparément.
- Remonter l'échelle, marquée celle-ci en jaune/noir à l'AV et à l'AR.
- Panneaux de marquage (600x300) jaune/noir exigés sur les supports des feux AR.
- Monter tôle de protection, marquée jaune/noir de 1,90 m de largeur à l'avant.

Remorque pour le transport de la table de coupe, voir carte complémentaire I

Niederweningen, 3.8.72

Chariot de travail (vhc.spécial)	Marque F A H R	Type M 1300 H	Fiche d'homologation n° CH 5252 08
-------------------------------------	-------------------	------------------	---------------------------------------

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Remorque de travail agricole pour le transport de la table de coupe

Marque	FAHR) sur plaquette du constructeur, à l'avant
Type	TW 2 modèle B) à droite latéralement sur le timon
Numéro du châssis frappé à l'avant en haut sur le timon		
Nombre d'essieux	1	
Nombre de roues	2	
Frein de stationnement	aucun (art. 72 al. 4 OCE) 2 cales d'arrêt 270x140x165 mm	
Dispositif d'attelage	anneau ϕ 40	
Vitesse maximum	25 km/h	
Voie	1820	Poids à vide total 1330
Longueur	7520	Poids garanti 1500
Largeur	2320	Pneus 185/70 R 13
Hauteur	2380	Charge 1456 (1,7)
Porte à faux AR	2660	Variante de pneus 195 R 14
Distance essieu-attelage	4860	Charge 1620 (2,2)
Feux de gabarit	AR vers l'AV = A	(E)
Feux arrières		= R (E)
Catadioptrés	AV	= I (E)
	AR	= III (E)
Clignoteurs	AR	= 2a (E)

Remarques et conditions:

Conçu pour le transport de tables de coupe d'une largeur de 3750 à 4350 mm.

Protection exigée par-dessus les releveurs d'épis.

Les feux de gabarit doivent être montés à moins de 10 cm du bord du véhicule.

Niederweningen, 2.8.72