

Genre du véhicule Charlotte de travail (Véhicule spécial) *)	Marque de fabrication FAHR	Type M 900	Fiche d'homologation N° CH 5252 10
--	-------------------------------	---------------	---------------------------------------

Constructeur - Identification Maschinenfabrik FAHR AG, Gottmadingen (D)
"M 900" sur plaquette du constructeur "1114" préfixes au No du châssis

Plaquette constr. à droite, latéralement sur plateforme
N° du châssis à droite, sur longeron, sous couvercle latéral
Ident. du moteur "F4L 912" sur plaquette, à droite en haut sur la soufflerie
Importateur princ. BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
Véhicule homologué 1114 - 000020 Signes fixes dans code du type M 900 et 1114

Chassis	Moteur
Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque <u>DEUTZ</u> Type <u>F4L 912</u>
Direction <u>Orbitrol / assistance hydraulique</u>	Construction <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission <u>variateur + mécanique</u>	Carburant <u>D</u> Position <u>arrière</u>
Nombre de vitesses <u>3</u> Entraînement <u>avant</u>	Refroidiss. <u>air</u> Nombre cylindr. <u>4</u>
Frein de service <u>mécanique, disques, sur roues AV</u>	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Frein auxiliaire <u>2 pédales avec verrouillage</u>	Cylindrée <u>3767</u> CV-impôt <u>19,19</u>
Frein d'arrêt <u>mécanique, à ruban externe, sur axe de la boîte c.v.</u>	Puissance en CV <u>71 DIN</u> à/min <u>2650</u>
Ralentisseur <u>id. frein auxiliaire</u>	Bruit <u>84</u> dB/A à/min <u>2800</u>
Contrôle 2 circ.	Silencieux <u>1 pot 430x230x120</u>
	Mesure des gaz <u>Bacharach= 3,5</u>
	Déparasitage

Carrosserie	Poids
<u>moissonneuse-batteuse **)</u>	avant <u>3840</u> arrière <u>1060</u> total <u>4900</u>
Nombre de portes <u>Indic. vit.</u>	Poids à vide <u>3840</u>
Ceintures sécurité <u>Rétroviseur</u>	Charge utile <u>à gauche/à droite</u>
Cale <u>1x 530x220x270</u> Attelage <u>sur demande</u>	Poids total <u>3840</u>
Antivol	Garantie fabr. <u>18,4/15-26</u>
Nombre de places <u>t 1 av 1 centre ar</u>	Dimens. pneus <u>10-15</u> (Variantes voir remarques)
Dimensions	Ply / bar <u>8 / 1,4</u>
Longueur <u>int. 7800 ext. 2860</u> Empattements <u>2860</u>	Charge <u>5436</u>
Largeur <u>s.d. 2980/3320</u>	pour V max <u>30</u>
Hauteur <u>3020</u> Voie <u>av 2250 ar 1400</u>	Garantie poids remorquable avec frein
Porte à faux <u>lat. 2940</u> Voies <u>av</u>	Garantie poids remorquable sans frein
<u>ar 2000</u> Braquage <u>g 10500 d 10100</u>	Garantie poids de l'ensemble
Distance volant - vers l'avant du véhicule <u>2700</u>	Poids remorquable testé <u>22</u> km/h
	Vitesse maximale selon le constructeur <u>22</u> km/h
	Vitesse maximale testée <u>22</u> km/h

(à 2800 t/min sur moteur)

Equipement §)
 Feux de route _____
 Feux de croisement BUCCH K 21056 _____
 Feux de position A (E) _____
 Feux rouges R (E) _____
 Feux stop _____
 Clignoteurs av _____ AV-1 3/4 (E) _____ ar 2a (E) _____
 Catadioptrics av _____ I (E) _____ ar I (E) _____
 Feux de gabarit av _____ I _____ ar _____
 Feux complément _____
 Eclairage plaque _____ avec/sans lave-glace _____
 Essuie-glace _____
 Avertisseurs HELIA 001 781 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail (Vhc.spécial)
 Marque et type F A H R M.900
 Homologation N° CH 5252.10
 Carrosserie moissonneuse-batteuse
 Places total 1 avant 1
 Poids à vide 4900 Carburant D
 Charge utile CV-impôt 19.19
 Poids total 4900 Cylindrée 3767

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur 2980 ou 3320 mm
- **) Immatriculation avec la récolteuse de maïs, voir FH CH 5252 16
- ***) Variante de pneus AV : 14.9/13-26 8 PR, 4198 (1,7), 30 km/h
- §) Feux : hauteur des feux de croisement admis pour raisons techniques

A noter dans le permis de circulation

- plombage sur vis de butée de plein-gaz (par le constructeur)
- la table de coupe doit être arrêtée et assurée à-la hauteur marquée
- les diviseurs doivent être enlevés
- protection marquée jaune/noir, avec clignoteurs et feux de position exigée devant la faucheuse
- marquage jaune/noir sur l'échelle
- panneaux (600x300) marqués jaune/noir exigés sur supports des feux AR
- pour les véhicules dépassant 3000 mm, un feu jaune de danger est exigé

Remplace FH CH 5252 10 du 3.5.73
 **) Immatriculation
 (13.8.75)

Lieu et date de l'homologation
 Niederwenningen, 3.5.73

Homologation fédérale des types de véhicules