

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) *)	Marque de fabrication F A H R	Type M 9 0 0 (avec récolteuse de maïs) (moteur F 5 L 912)	Fiche d'homologation N° CH 5252 17
--	----------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur Maschinenfabrik FAHR AG., Gottmadingen, Werk Lauingen (BRD)
 Identification "M 900 Ausf. B" sur la plaquette du constructeur "1114" devant le No. du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'avant en haut sur la plateforme
 N° du châssis à droite, latéralement sous le variateur de marche, sur le longeron (sous le couvercle latéral)
 Ident. du moteur "F 5 L 912" sur le bloc, sous le démarreur et en haut sur la soufflerie, plaquette rivée
 Importateur princ. BUCHER - GUYER AG., Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen
 Véhicule homologué 1114 - 0001922 Signes fixes dans code du type M 900 Ausf. B + 1114

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>D E U T Z</u> Type <u>F 5 L 912</u>
Direction	<u>hydrostatique, assistance hydraulique, sur roues AR</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique non synchronisée, variateur **)</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>au centre</u>
Nombre de vitesses	<u>3 **)</u> Entraînement <u>roues avant</u>	Refroidiss.	<u>air</u> Nombre cylindr. <u>5</u>
Frein de service	<u>mécanique, disques, sur les roues AV resp. sur arbres à pignons, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage	<u>100</u> Course <u>120</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à ruban extérieur sur l'arbre de la boîte C.V.</u>	Cylindrée	<u>4710</u> CV-Impôt <u>23,99</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire</u>	Puissance en CV	<u>88 DIN</u> à t/min <u>2650</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Bruit	<u>85</u> dB/A. à t/min <u>2900</u>
Contrôle 2 circ.	<u>-</u>	Silencieux	<u>1 = 560 x 240 x 120</u>
		Mesure des gaz	<u>Bacharach = 3,5</u>
		Déparasitage	<u>-</u>

Carrosserie		Poids		
<u>moissonneuse-batteuse avec récolteuse de maïs, sur</u>		avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>Indic. vit (demande avec cabine +)</u>	<u>4430</u>	<u>1250</u>	<u>5680</u>
Ceintures sécurité	<u>Rétroviseur de chaque côté</u>	Charge utile		
Cale	<u>1 = 540x220x320</u>	Poids total	<u>4430</u>	<u>1250</u>
Antivol	<u>Attelage</u>	Garantie fabr.	<u>5200</u>	<u>2000</u>
Nombre de places	<u>1 av 1 centre</u>	Dimens. pneus	<u>18,4/15-26AS</u>	<u>10,0/75-15</u>
		Ply / bar	<u>8 / 1,4</u>	<u>6 / 2,25</u>
Dimensions	int. ext.	Charge	<u>4830</u>	<u>2240</u>
Longueur	<u>9260</u> Empattements <u>2860</u>	pour V max	<u>25</u>	<u>25</u>
Largeur	<u>2750 *</u>			
Hauteur	<u>3400</u> Voie av <u>2200</u> ar <u>1400</u>	Garantie poids remorquable avec frein		
Porte à faux	lat. Voies av <u>-</u> ar <u>-</u>	Garantie poids remorquable sans frein		
	av <u>4200</u> ar <u>2200</u> Braquage g <u>11400</u> d <u>11400</u>	Garantie poids de l'ensemble		
Distance volant - vers l'avant du véhicule	<u>3500 *</u>	Poids remorquable testé		

Circulation avec remorque non admise

22 km/h
22 km/h
(2900 t/min)

§) Equipement

Feux de route _____

Feux de croisement CH 1 0822 02 _____

Feux de position A (E) _____

Feux rouges R (E) _____

Feux stop _____

Clignoteurs av _____ avant/ 3+4 (E) _____ ar 2a (E) _____

Catadiopres av _____ I (E) _____ ar I (E) _____

Feux de gabarit av _____ I _____ ar _____

Feux complément _____

Eclairage plaque _____

Essuie-glace _____ avec/sans lave-glace

Avertisseurs MIXO TR 89 TPAR 442-445 _____

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial) _____

Marque et type FAHR M 900 _____

Homologation N° CH 5252 17 _____

Carrosserie +) moissonneuse-batteuse avec récolteuse _____
de maïs

Places	total	1	avant	1
Poids à vide	5680	Carburant	D	
Charge utile	-	CV-impôt	23,99	
Poids total	5680	Cylindrée	4710	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur, distance depuis le volant vers l'avant.
- ***) Transmission : variateur, sans palier, progressive.
- ****) Variante de pneus : AV = 14.9/13-26 8 PR, charge 3890 (1,8), V-max. 25 km/h

§) Feux de croisement: la distance du sol est admise pour raisons techniques.

Le bâti arrière pour la fixation du lest doit être monté, si le véhicule n'est pas équipé d'un hache-paille.

+) Pour l'immatriculation de ce type sans la récolteuse de maïs, voir FH CH 5252 14.

A noter dans le permis de circulation:

- plombage sur butée de pleine charge;
- la charge sur l'essieu dirigé arrière doit être d'au moins 20 % du poids effectif du véhicule (lest ou hache-paille).
- lors de courses de transfert, la faucheuse doit être assurée mécaniquement;
- la goulotte de décharge doit être repliée et assurée;
- les feux et les clignoteurs prescrits doivent être montés;
- l'échelle doit être remontée et marquée jaune/noir à l'avant et à l'arrière;
- protection marquée jaune/noir avec clignoteurs, feux de position et 2 miroirs d'angles > 300 cm² exigée devant les pointes des diviseurs;
- fanions avec marquage jaune/noir (600x300) exigés aux supports des feux arrière.

Lieu et date de l'homologation

Niederweningen, 24.-26.06.75

Homologation fédérale des types de véhicules