

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation N°

Chariot de travail

F E N D T

D F G 2 0 G M

CH 5259 06

Constructeur KEMPTNER MASCHINENFABRIK GmbH, D-8960 Kampten (D)Identification sur la plaquette du constructeur "DFG 20 GM"devant le N° du châssis "710 120"Plaquette constructeur à droite, à côté de la colonne de directionN° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant sur la partie supérieure du contrepoidsIdentification du moteur "35L 912" à droite, latéralement sur le bloc (plaquette)Importateur principal SERVICE AG, 8340 HinwilVéhicule homologue 710 120 C08

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4Direction hydrostatique + ass. hydraulique, sur roues ARTransmission mécanique synchroniséeNombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avantFrein de service mécanique, à expansion interne, sur roues avant
frein indépendant, 2 pédales avec verrouillageFrein auxiliaire mécanique, à ruban, sur les roues avantFrein d'arrêt identique au frein auxiliaireRalentisseur -Contrôle 2 circuits -Carrosserie élévateur à fourcheNombre de portes - Compteur de vitesse -Ceintures sécurité av - arCale 285x150x170 mm Rétroviseurs gauche/droiteAntivol Attelage = AR : à brocheNombre de places t 1 av - centre - ar

Dimensions

Longueur intérieur 3600 +) Empattements 1670Largeur 1300 Essieu double av - arHauteur 2270 Voies av 1035 ar 950Porte à faux av 1630 +) Voies av - ar -ar 500 ar -Distance volant - vers l'avant du véhicule g 4800 d 4800Braquage ϕ

Moteur

Marque D E U T Z Type 35L 912Construction en ligne Temps 4Carburant D Position arrièreRefrondissement air Nombre cylindres 3Alésage 100 Course 120Cylindrée 2826 CV-impôt 14,39Puissance en kW 31/42 CV-DIN à 1/min 2000Bruit à l'arrêt 75,0 à 1/min 1500Silencieux 1 rot 720 x ϕ 120 mm (cheminée)

Mesure des gaz

Sackaroch 3,0BOSCH noircissement voir fiche des émissionsPoids avant 1950 arrière 2100 total 4050Poids à vide 1950Charge utile -Poids total 1950 2100 4050Poids garantis 4600Pneus 10,5 - 20 6,50 - 10Ply / bar 8 / 3,0 10 / 8,5Charge 4184 2920pour V max 25 25Jantes -Gar poids remorquable avec/sans frein - mécanique automatiqueGarantie poids de l'ensemble -Poids remorquable testé -Charge garantie sur le toit -Vitesse maximale selon le constructeur 20 - - km/htestée 20 km/h à 1/min 2150 au moteur - prise de force

Equipement	-	
Feux de route	-	
Feux de croisement	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux de position	BOSCH CH 1 0822 01	
Feux rouges	R-31 (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av lat. 4 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar I (E)
Feux de gabarit	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	-	
Feux complémentaires	-	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	avec/sans lave-glacé	
Avertisseurs	BOSCH 20016 (E)	
	ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail	
Marque et type	F E M D T DFG 20 GH	
Homologation	-	
N°	CH	5259 C6
Carrosserie	élévateur à fourche	
Places	total 1	avant -
Poids à vide	4050	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 14,39
Poids total	4050	Cylindree 2626

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- +) Dimensions: longueur avec fourche de 1060 mm, hauteur du mât 2270 mm (mât standard). Modèles avec d'autres mâts ou instruments de travail sont à contrôler lors de l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 138 - dispositifs de protection obligatoires pour les parties suivantes du véhicule: la fourche
 137 - signalisation obligatoire des parties suivantes du véhicule: protection jaune/noir devant la fourche