

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O L D S M O B I L E		Cutlass - Série 33800		1966	5 2 6 1		
Caractéristiques "Cutlass" de chaque côté devant roues AR + s.couvercle coffre.- "TS 5261" +								
"Model 338.." s.plaqu. à droite s.intér. de l'aile		Carburant	essence	Nombre de cylindres 8				
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur le longeron		+ sur plaquette					
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur bloc derrière dynamo + sur plaquette							
Type du moteur W ... L - V-8 - 330 cu.in								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	5'404 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique *)				Longueur		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		2	Largeur			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	1'473	Hauteur		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		188	Voie arrière	1'499		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq.	12.50	Empattement		
Frein de service hydraulique, 1-circuit, assisté par dépression, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	900	740	1'640	Dimension	7.35x14	7.35x14	7.35 S 14	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	550	550	+))	Largeur
Total	1'060	1'000	2'060		4	Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					"500"	Nylon		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2 ou 4	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée				Marque du moteur		OLDSMOBILE	C.V. frein 314 SAE	
Alésage		100.01		Course		85.98	C.V. Impôts 27.52	
Forme de la carrosserie				limousine ou cabriolet				
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout
avec sièges séparés AV =		5		2		3		

§)

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV=	combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR=	combinés avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr. (2 vit.) + dispos. lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux AR 25,6 cm ²	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	§)
Phare marche arrière	2/ séparés		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Transmission : boîte automatique avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande boîte à 4 vitesses, mécanique, toute synchronisée.

§) Modifiées par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres oranges sont remplacés par des verres blancs.

Garniture du capot : Est modifiée à 16 mm de hauteur.

Echappement : Incliné de 45° vers le bas (Admis selon lettre DFJP du 10.10.61).

- +) Pneus : "500" Nylon ou 7.35 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 16.11.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O L D S M O B I L E		Cutlass - Série 33800		1966	5 2 6 1		
Caractéristiques "Cutlass" de chaque côté devant roues AR + s.couvercle coffre.- "TS 5261" +								
"Model 338.." s.plaqu. à droite s.intér. de l'aile			Carburant essence	Nombre de cylindres 8				
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur le longeron		+ sur plaquette					
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur bloc derrière dynamo + sur plaquette							
Type du moteur W ... L - V-8 - 330 cu.in								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	5'404 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission automatique *)			Longueur 5'187			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 2		Largeur 1'915				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant	1'473			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 188		Vole arrière	1'499			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq.	12.50			
Frein de service hydraulique, 1-circuit, assisté par dépression, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	900	740	1'640	Dimension	7.35x14	7.35x14	7.35 S 14	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	550	550	+))	Largeur
Total	1'060	1'000	2'060		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					"500" Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée				Marque du moteur OLDSMOBILE		C.V. frein 314 SAE		
Alésage		100.01		Course		85.98		
						C.V. Impôts 27.52		
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout
avec sièges séparés AV =		5		2		3		

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électr. (2 vit.) + dispos. lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux AR 25,6 cm ²	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	§)
Phare marche arrière	2/ séparés		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Transmission : boîte automatique avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande boîte à 4 vitesses, mécanique, toute synchronisée.

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres oranges sont remplacés par des verres blancs.

Garniture du capot : Est modifiée à 16 mm de hauteur.

Echappement : Incliné de 45° vers le bas (Admis selon lettre DFJP du 10.10.61).

- +) Pneus : "500" Nylon ou 7.35 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 16.11.65

La Commission d'expertise-type