

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Chariot de travail agric. (Vhc.spéc.) | Marque MASSEY-FERGUSON | Type MF 186 - 6 | Fiche d'homologation n° CH 5261 13 |
|--|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|

MOYENS D'IDENTIFICATION "MF 186-6" sur plaquette du constructeur, à droite latéralement
au-dessus ventilateur à poussière

Numéro du châssis frappé à droite sur cadre, sous plaquette et sur plaquette du constructeur
Signe d'identification du moteur frappé "212 UA" sur bloc du moteur, au-dessus de la dynamo
Constructeur MASSEY FERGUSON GmbH, Kassel (D) Importateur Service Company AG, Dübendorf

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| CHASSIS | Nombre d'essieux 2 | Nombre de roues 4 | Entraînement s.r.avant | MOTEUR | Genre en ligne | Temps 4 |
| Direction | à gauche | | Assistance | Marque | PERKINS | Carbur. D |
| Frein de service | hydr., à exp.int., s.arbre d'entraînem., 2 pédal. | | | Type | 212 UA | |
| Frein auxiliaire |) méc., à ruban extér. [avec verrouill.s.r.AV | | | Position | arrière | Nombre cyl. 4 |
| Frein stationn. |) sur boîte de vit. Frein pr.rem. | | | Alésage | 98,42 | Course 114,3 |
| Transmission | méc., variateur | | Nombre vlt. 3 | Cylindr. | 3474 cm ³ | CV-Impot 17,75 |
| Blocage differ. | | Crochet rem. | Vitesse max. *) km/h | CV-puiss. | 64,5 (DIN) | à 2100 t/m |
| CARROSSERIE | Forme moissonneuse batteuse | | | Refroidissement | eau | |
| | Nombre portes | | | Bruit | 80 dB (A) | à 2100 t/m |
| | Toit ouvert | | | Amortissement bruit | 1 pot | |
| Nombre de places : Total | 1 | AV 1 | milieu | 350 x Ø 130 | | |
| | | | AR | | | |
| | | | Places debout | | | |

| | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|---------|
| DIMENSIONS | Voie | AV 2090 | AR 1670 |
| Diam. braquage | G 11,0 | DR 11,4 | |
| Empattement | 2910 / (/ /) | | |
| | Dimensions ext. | Dimensions int. | |
| Longueur | 7440 | | |
| Largeur | 3000 | | |
| Hauteur | 3100 | | |
| Porte à faux | AV 3030 | | |
| | AR 1500 | | |
| | lat. | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|--------------|---------|-------|
| POIDS | Avant | Milieu | Arrière | TOTAL |
| A vide | 2940 | | 650 | 3590 |
| Charge utile | | | | |
| Poids total | | | | 3590 |
| Garantie fabr. | 3100 | | 1300 | 4300 |
| Dimens. pneus | 14.9/13-26 6 | PR 8.50-12 4 | PR | |
| Charge p. essieu | 3576 (1,4) | 1670 (2,0) | | |
| | de l'ensemble | | | |
| Poids maxi remorquable | | | | kg |

Distance depuis volant vers l'avant : 2450 mm

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route §) Avertisseur optique _____

Feux de croisement §) Feux de position §) _____

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/ électrique Niv. sonore 82 (dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières 3/ séparés §) Catadioptrés 2/sép. Ø 75 §)

Feux stop 1/ séparé §) Feux de recul _____

Éclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 2/ de chaque côté Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin

AV orange latér. _____ AR orange

Avert. clign. _____ Lampes de travail 1/ avec

Feux complémentaires : _____ [lampe-témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de trav.agric. (Vhc.spéc

Marque & type MASSEY FERGUSON MF 186-6

Chassis n° _____ (selon véhicule) _____

Homologation n° CH 5261 13

Forme de la carr. moissonneuse batteuse

Couleur _____ (selon véhicule) _____

Places ass. : Total 1 (_____ avant)

Poids à vide 3590 Carburant D

cv 17,75

Charge utile _____ Cylindrée 3474 cm³

Poids total 3590 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : QHA 1497

*) Vitesse maximum : 18 km/h à 2000 t/m au moteur

Plombage : 1/ sur vis de butée plein gaz

§) Feux : 2 catadioptrés s/barre de protection avant marquée jaune/noir
Feux arrière basculants. Feux arr. et stop au centre du vhc. sont enlevés

Variante d'équipement avant : Feux de croisement et de position à l'ext. de chaque côté du torpédo, basculants ou Feux de croisement et de position sur réservoir à grains resp. à côté col. de direction av. en complément 2 feux de position sur le torpédo

Inscription dans permis de circulation, page 4 : Mesures de sécurité

- Pointe des Torpedos et table de coupe doivent être couverts par une barre de protect.
- Marquage jaune/noir : AV = Barre de protection sur pointe des torpedos ;
AR = Echelle, support de feux arr., capot arr. et tuyau de vidange

Lieu et date de l'expertise
Dübendorf, 28.5.69

La commission d'expertise