

|  |                             |   |                                       |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| Chariot de travail<br>(vhc.spécial) +)   | Marque<br>MASSEY - FERGUSON | Type<br>6 2 5   | Fiche d'homologation n°<br>CH 5261 18 |
| MOYENS D'IDENTIFICATION "625" de chaque côté sur véhicule.<br>"625," sur plaquette du constructeur, à l'arrière, à droite latérale-<br>ment sur véhicule, et préfixe au No du châssis.   |                             |   |                                       |
| Numéro du châssis frappé à l'arrière, à droite latéralement sur longeron [s.socle d'entraîn.<br>Signe d'identification du moteur frappé "3720A" préfixe au No du mot. à l'AV, au centre [p.pompe à injection<br>Constructeur MASSEY-FERGUSON LTD Coventry (GB) Importateur SERVICE COMPANY LTD, Dubendorf  |                             |   |                                       |
| CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant<br>Direction à gauche /Orbitrol Assistance hydraulique<br>Frein de service hydr., 2-circ.av.soupape égalisatrice, disques,<br>Frein auxiliaire) méc., disques 2 pédales avec verrou, s. roues AV<br>Frein stationn <sup>t</sup> . ) s. roues AV, av. pédale, sur arbre d'entraînement<br>Transmission mécanique + VARIATEUR Nombre vit. 3<br>Blocage differ. - Crochet rem. AR=broche Vitesse max. ++ km/h |                             | MOTEUR Genre en ligne Temps 4<br>Marque PERKINS Carbur. D<br>Type 372 UA<br>Position centre trans- Nombre cyl. 6<br>Alésage 101 Course 127<br>Cylindr. 6102 cm <sup>3</sup> CV-Impot 31,08<br>CV-puiss. 115 (DIN) à 2400 t/m<br>Refroidissement eau<br>Bruit 85 dB (A) à 2450 t/m<br>Amortissement bruit 1 pot 295xØ 115        |                                       |
| CARROSSERIE Forme moissonneuse-batteuse Nombre portes -<br>Toit ouvert -<br>Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -  |                             |   |                                       |
| DIMENSIONS Vole AV 2610 AR 2420<br>Diam. braquage G 12,8 DR 12,4<br>Empattement 3100 / ( / / )<br>Longueur 6720<br>Largeur 3150 +)<br>Hauteur 3400<br>Porte à faux AV 1310<br>AR 2310<br>lat. -<br>Distance du volant à l'AV = 900 mm  |                             | POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL<br>A vide 4000 2100 6100 *)<br>Charge utile -<br>Poids total 4000 2100 6100<br>Garantie fabr. 6760 3540 10300<br>Dimens. pneus 18.4/15-30 10 PR /12.0-18 6 PR<br>Charge p. essieu 5590 (1,8) 3500 (3,5)<br>*) Poids à vide = sans table de coupe<br>Pneus : AV= 23.1/18-26 10 PR<br>6840 (1,4) |                                       |

