

Genre du véhicule Machine de travail lourde (vhc. spécial) *)	Marque de fabrique MASSEY-FERGUSON	Type MF 44 B	Fiche d'homologation N° CH 5261 26
---	---------------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Constructeur  
Identification MASSEY-FERGUSON S.p.A., Aprilia (Latina) (I)  
"MF 44 B" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur le socle du siège du conducteur  
N° du châssis à droite, à l'arrière latéralement sur le longeron, sous le moteur  
Ident. du moteur "354 UA" à droite, à l'arrière, en haut sur le support de la pompe à injection  
Importateur princ. TAURUS BAUMASCHINEN AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf  
Véhicule homologué 3020300614 Signes fixes dans code du type MF 44 B

**Châssis**  
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4  
Direction hydraulique, direction articulée  
Transmission autom. + boîte complémentaire route/terrain  
Nombre de vitesses 2x2 Entraînement toutes roues \*\*  
Frein de service  
Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service  
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne sur cardan avant  
(double manège + vibreur et  
contrôle du niveau + lampe-témoin  
Contrôle 2 circ.

**Moteur**  
Marque PERKINS Type 354 UA  
Construction en ligne Temps 4  
Carburant D Position arrière  
Refroidiss. eau Nombre cylindr. 6  
Alésage 98,4 Course 127  
Cylindrée 5792 CV-impôt 29,51  
Puissance en CV 104 DIN à V/min 2200  
Bruit 83 dB/A à V/min 2300  
Silencieux 1 pot 467 x Ø 158 mm  
Mesure des gaz Bacharach = 5  
Déparasitage -

**Carrosserie** pelle  
Nombre de portes 2 Indic. vit. -  
Ceintures sécurité 2/dé chaque côté Rétroviseur -  
Cale 2/300x200x220 mm Attelage -  
Antivol -  
Nombre de places 1 av. centre ar.  
Dimensions int. ext.  
Longueur 6670 Empattements 2690 /  
Largeur 2460 /  
Hauteur 3320 Voie av 1960 ar 1960  
Porte à faux lat. Voies av - ar -  
av 2200 ar -  
ar 1780 Braquage g 12200 d 12000  
Distance volant - vers l'avant du véhicule 3950 \*)

**Poids** avant arrière total  
Poids à vide 4510 5490 10000  
Charge utile - - -  
Poids total 10000  
Garantie fabr. 5800 5800 10900  
Dimens. pneus 17,5 - 25 17,5 - 25 (Variantes  
Ply / bar 12 / 2,5 12 / 2,5 voir  
Charge 7560 7560 remarques)  
pour V max 50 50  
Garantie poids remorquable avec frein  
Garantie poids remorquable sans frein  
Garantie poids de l'ensemble  
Poids remorquable testé  
Vitesse maximale selon le constructeur 39 km/h  
Vitesse maximale testée 30 km/h

à 2300 t/min au moteur

§) Equipement

Feux de route BOSCH K 21019

Feux de croisement BOSCH K 21019

Feux de position BOSCH K 21019

Feux rouges R (E)

Feux stop Sl (E)

Cilignoteurs av AV/ 4 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av I (E)

Feux de gabarit av A (E) ar

Feux complément. AV = 2 / AR = 2 feux de travail

Eclairage plaque

Essuie-glace 1/ balai avec sans lave-glace

Avertisseurs BOSCH O 320 143 011  
ou d'autres modèles selon les fiches  
d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Machine de travail lourde (vhc. spécial)

Marque et type MASSEY-FERGUSON MF 44 B

Homologation N° CH 5261 26

Carrosserie pelle

Places total 1 avant

Poids à vide 10000 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 29,51

Poids total 10000 Cylindrée 5192

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Véhicule spécial : distance volant vers l'avant du véhicule = 3950 mm.
- \*\* ) Entraînement : sur toutes roues, les roues AV pouvant être libérées.
- §) La hauteur des feux de croisement et de position est admise pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- surveillance par personne auxiliaire ou par beau temps, au moyen de 2 miroirs d'angles;
- protection marquée jaune/noir sur les dents de la pelle;
- les feux prescrits doivent être montés;
- bavettes exigées à l'arrière;
- les leviers de commande de la pelle doivent être assurés contre toute manipulation involontaire.

Lieu et date de l'homologation  
Dübendorf, 8.6.76/13.7.76