

Genre du véhicule Chariot de travail (véhicule spécial)	Marque de fabrication MASSEY - FERGUSON	Type MF W 350 C	Fiche d'homologation N° CH 5261 32
---	--	--------------------	---------------------------------------

Constructeur MASSEY - FERGUSON S.p.A., Aprilia / Latina (I)  
 Identification \*350 C sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur dans la cabine, sous le siège du conducteur  
 N° du châssis à l'avant, sur le cadre, sous la cabine  
 Identification du moteur \*248 UA devant le No du moteur, à droite, au-dessus de l'alternateur  
 Importateur principal TAURUS BAUMASCHINEN AG., 8600 Dübendorf  
 Véhicule homologué 4 600 100 114

**Châssis**  
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8  
 Direction hydrostatique, assistance hydraulique  
 Transmission entraînement hydrostatique avec boîte mécanique  
 Nombre de vitesses 2 sans palier +) Entraînement toutes roues; constant  
 Frein de service air comprimé/hydraulique, 1 circuit,  
 à expansion interne, sur toutes les roues  
 Frein auxiliaire mécanique, à ressort, à expansion interne,  
 sur le cardan, réservoir séparé  
 Frein d'arrêt à ressort \*\*)  
 Ralentisseur -  
 Contrôle 2 circuits -

**Carrosserie**  
 Nombre de portes 1 Indic. vitesse -  
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs §§) mmuscu / gauche / droite  
 Cale l= 310x150x180 mm Attelage -  
 Antivol -

Nombre de places t 1 av. centre ar.

**Dimensions**  
 Longueur intérieur 6720 Empattements 2400 /  
 Largeur (doit être contrôlée) 2500 Essieu double av - ar -  
 Hauteur 3700 Voie av 1880 ar 1880  
 Porte à faux lat. Voies av - ar -  
 av 3320 ar -  
 ar 1000 Braquage s g 13000 d 12700  
 Distance volant - vers l'avant du véhicule - 3900 \*)

**Moteur**  
 Marque PERKINS Type A4.248  
 Construction en ligne Temps 4  
 Carburant D Position arrière  
 Refroidissement eau Course 4  
 Alésage 101,0 Nombre cylindres 127,0  
 Cylindrée 4068 CV-impôt 20,72  
 Puissance en kW 53,5 à t/min 2000  
 DIN CV 73  
 Bruit à proximité 95,5 dB(A) à t/min 2100  
 Silencieux l = 762 x ø 178 mm  
 Mesure des gaz BOSCH noircissement 0,6 (2000 t/min)  
 Bacharach 3,0

**Poids**  
 avant 5600 arrière 7300 total 12900  
 Poids à vide 5600  
 Charge utile -  
 Poids total 5600 7300 12900  
 Garantie fabr. 7500 7500 14000  
 Dimens. pneus 9.00 - 20 9.00 - 20 (Variantes  
 Ply/bars 14 / 9,0 14 / 9,0 voir  
 Charge 16500 16500 remarques)  
 pour V max 25 25

Garantie poids remorquable avec frein  
 Garantie poids remorquable sans frein  
 Garantie poids de l'ensemble  
 Poids remorquable testé  
 Vitesse maximale selon le constructeur 19,47 km/h  
 Vitesse maximale testée 14,00 km/h

Équipement		M	(E)
Feux de route		M	(E)
Feux de croisement		M	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R	(E)
Feux stop		S1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E) AV/lat., HELLA K 12642 AR 2a (E)
Catadioptrés	av	1	(E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	1/ A (E)	sur flèche ar JOKON CH 1 2104 01
Feux complémentaires		1/	lampe de travail avec lampe-témoin
Eclairage plaque		-	
Essuie-glace		1/	balais
Avertisseurs			HELLA 001 776
			ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON	MF W 350 C	
Homologation	N°	CH	5261 32
Carrosserie	excavatrice		
Places	total	1	avant
Poids à vide	12900	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	20,72
Poids total	12900	Cylindrée	4068

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- \*) Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant du véhicule = 3900 mm.
- \*\* ) Frein à ressort : libération de secours par réservoir séparé (bouton-pression); libération de secours mécanique = par vis dans le cylindre.
- +) Nombre de vitesses : 2 champs de vitesses à l'intérieur des paliers par couplage d'une ou de deux pompes à huile.
- ++) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = V-max. 14 km/h, 2 paliers, IA 23,801 = 83,5 dB/A à proximité = à 50 cm sur la droite, à partir du bord du véhicule.
- §) Équipement : la hauteur des feux de croisement et la distance depuis l'avant des clignoteurs latéraux sont admises pour raisons techniques.
- §§) Rayon de visibilité 12 m: est bouché partiellement vers l'avant à droite par le bras de l'excavatrice; un miroir rétroviseur de 200 cm<sup>2</sup> est obligatoire à droite, dirigé vers l'avant.

A noter dans le permis de circulation:

- 104 - des miroirs rétroviseurs permettant d'observer sur les côtés sont obligatoires;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation noir/jaune: bras pendulaire et l'arrière du véhicule;
- 140 - les béquilles doivent être repliées et assurées;
- 141 - doivent être assurés : la tourelle doit être immobilisée; le levier de commande de la partie hydraulique; la flèche doit être abaissée sur l'appui; pièce intermédiaire au cylindre du godet; la flèche doit être ramenée à sa longueur minimale.

Lieu et date de l'homologation Dübendorf, 03. + 04.01.79 / 02.05.79

Service fédéral d'homologation

Chariot de travail  
(vhc. spécial)

MASSEY - FERGUSON

MF W 350 C

CH 5261 32

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 18.12.79 à Berne - Ad

Identification du moteur: "LF" devant le No du moteur, à gauche, au-dessus de la pompe à injection.