

Genre du véhicule Chariot de travail (Véhicule spécial) *	Marque de fabrication MASSEY - FERGUSON	Type 2 4 0	Fiche d'homologation N° CH 5261 34
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------	---------------------------------------

Constructeur	MASSEY-FERGUSON SA., 22, Avenue Galilée, F-92350 Le Plessis-Robinson/ France
Identification	*240-8" sur la plaquette du constructeur la lettre devant le No du châssis est variable (millésime)
Plaquette constructeur	à droite, latéralement au-dessus du ventilateur
N° du châssis	au-dessous de la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"LD" devant No du moteur, à gauche, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessus pompe à injection
Importateur principal	SERVICE COMPANY AG, 8500 Dübendorf
Véhicule homologué	Z1522202

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique ou hydrostatique av. assist. hydr., s. roues AR
Transmission	mécanique, avec variateur hydraulique
Nombre de vitesses	3 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les arbres primaires/sur roues avant frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur l'arbre intermédiaire
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Carrosserie	moissonneuse-batteuse	
Nombre de portes	-	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs <input checked="" type="checkbox"/> gauche / droite
Cale	1/ 280x150x170	Attelage -
Antivol	-	-
Nombre de places	1 av	centre ar
Dimensions	intérieur extérieur	
Longueur	7690	Empettements 2900
Largeur	3000 *	Essieu double av ar
Hauteur	3400	Voie av 2010 + ar 1720 +)
Porte à faux	lat. av 3110 ar 1690	Voies av ar
		Braquage s g 11200 d 11200
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->		2550

Moteur			
Marque	PERKINS	Type	A.4-236 (LD)
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	centre, travers
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	98,4	Course	127
Cylindrée	3861	CV-impôt	19,67
Puissance en kW	50 DIN	à t/min	2000
Bruit à l'arrêt	77 dB/A	à t/min	1500 **)
Silencieux	1 = 350 x ø 140		
Mesure des gaz	Bacharach 4,0		
	BOSCH noirçissement 4,5 (1000 t/min)		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	3180	900	4080
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.			5530
Dimens. pneus	14.9 - 26	10.0/80-12	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 1,4	4 / 1,6	voir
Charge	3744	1690	remarques)
pour V max	20	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			18,4 km/h
Vitesse maximale testée			16,5 km/h
	à 2000 t/min au moteur		

Équipement	§) M (E)	
Feux de route	M (E)	
Feux de croisement	M (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R (E)	
Feux stop	-	
Clignoteurs	av 1 (E)	4 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	- ar I (E)
Feux de gabarit	av -	- ar -
Feux complémentaires	2/ lampes de travail avec lampe-témoin	
Eclairage plaque	-	
Essuie-glace	- avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ Seima CH 5 1201 01 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot de travail (véhicule spécial)		
Marque et type	MASSEY-FERGUSON 2 4 0		
Homologation N°	CH	5261 34	
Carrosserie	moissonneuse-batteuse		
Places	total 1	avant	
Poids à vide	4080	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,67
Poids total		Cylindree	3861

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur = 3000 mm.
- ***) Mesure du bruit : avec le véhicule en = 82,25 dB/A.
- +) Variante de pneus : AV = 20 - 20 8 PR charge 4000 (1,5) V-max. 25 km/h voie 2270 mm.
- ++) Voie arrière : y compris pièces intermédiaires de 13 mm d'épaisseur fixées aux deux roues (distance entre les pneus et les parties fixes du véhicule).
- §) Équipement : la hauteur des feux de route, de croisement et des clignoteurs AV/latéraux ainsi que la distance depuis l'avant du véhicule des clignoteurs AV/latéraux sont admises pour raisons techniques.

A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- 125 - autorisation spéciale obligatoire;
- 137 - signalisation jaune/noir: la poutre de protection avant, la partie AR de l'échelle, les supports des feux arrières, l'arrière du véhicule;
- 138 - protections : poutre devant la table de coupe, coiffe sur l'extrémité du tube de vidange;
- 141 - doivent être assurés : le levier de commande de la table de coupe, le diviseur doit être rentré;
- ... - les feux prescrits doivent être montés.

W