

Genre de véhicule 51) Chariot de travail agricole (véhicule spécial) *)	Marque de fabrication MASSEY - FERGUSSON	Type 2 9	Fiche d'homologation No CH 5261 43
---	---	-------------	---------------------------------------

Constructeur	DORNINGBORG MASKINFABRIK A/S, DK-8900 Randers
Identification	sur la plaquette du constructeur "29" numero du châssis -
Plaquette du constructeur	à gauche, à l'avant dans l'entrée
Numero du châssis	à l'avant, à droite sur le carter de l'essieu AV
Identification du moteur	"TU" devant le no du moteur, à l'avant à droite sur le carter d'entraînement-pompe d'injection
Importateur	SERVICE COMPANY AG, 8600 Dübendorf / à partir du 01.07.92 Friedli Peter, 5512 Wohlenschwil

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PERKINS	Type	T6.3544 CC (TU)
Suspension	-	Construction	en ligne/turbo	Temps	4
Direction	hydrostatique, assistance hydraul., sur roues AR	Carburant	D	Position	centre
Entraînement	sur les roues AV	Refroidissement	eau	Cylindres	6
Frein de service	hydraulique, tambours, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AV, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	98,4	Course	127,0
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur l'arbre intermédiaire resp. sur roues AV	Cylindres	5792	CV-impôt	29,50
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	108 (DIN)	à /min	2200
Ralentisseur	-	Couple max. Nm	511	à /min	1600
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	l = 550 x ø 210 mm **)		

Carrosserie/Équipement	s) moissonneuse-batteuse (avec cabine)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	1	Indic. vitesse	-	Poids à vide	4320	3280	7600
Ceintures sécurité avant	-	arrière	-	Répartition charge (véhicule de base avec cabine)			
Cale	400x300x200 mm	Retroviseurs	gauche + droite		4320	3280	7600
Antivol	-			Poids garantie	6740	3560	7970
Réservoir carburant	1/acier, 280 litres			Pneus	23.1 - 26	12,5/80 - 18	+)
Avertisseur	HELLA el 20011	ou d'autres modèles homologués		Pty/bar	12 / 1,7	8 / 2,5	
Nombre de places : total	1	av	centre	Charge	7220	4180	
			ar	pour Vmax	30	30	
				Jantes	DW 20 x 26	11 x 18	
Dimensions	interieur	exterieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique		automatique
Longueur		7350	Empattement	1630			
Largeur		3120	Essieu double	av			
Hauteur		3970	Voie	av			
Porte à faux avant		1550	Voie	ar			
Porte à faux arrière		2350	Braquage Ø	g	13900 d 14000		
Garde au sol	à vide		en charge				
				Garantie poids de l'ensemble	-		
				Poids remorquable testé	-		
				Charge garantie sur le toit	-		
				Vitesse maximale selon le constructeur	20,0 km/h		
				testée	20,5 km/h à /min	2350	moteur prise de force

Emissions de bruit

Boîte de vitesses

h/m2

i-e

54,74

Au passage

dB/A

82,0

Mesure à l'arrêt

dB/A

72,0

/min

1650

Remarques

aa)

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule Chariot de travail agricole (véhicule spécial)Marque et type MASSEY-FERGUSON 2 9Homologation No CH 5261 43Carrosserie moissonneuse-batteuse

F

De fumée OCE annexe 3

b = 3,30 ± 2090 /min

b = 4,00 ± 1600 /min

b = ± /min

O

S Bacharach = 6,0

G

ECE-24

k = ±

k = ±

k = ±

O+P

Pompe d'injection CAV

H

J

R

Places

total

avant

Poids à vide

7600

Charge utile

-

Poids total

7600

Carburant

D

Cylindres

5792

CV-impôt

29,50

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Véhicule spécial : largeur
- ***) Insonorisation : la partie supérieure du compartiment-moteur à gauche et à l'arrière ainsi que le couvercle du compartiment-moteur sont pourvus de mat. insonorisant;
- +) Variante de pneus : AV = 28.1 - 26 10 PR 6920 (1,2) Vmax 30 km/h
- §) Equipement : la distance du sol des feux de croisement et de position ainsi que des clignoteurs de direction AV est admise pour raisons techniques; avec des pneus 28.1 - 26 la distance du bord des feux rouges et des feux de gabarit AV doit être adaptée.

Inscription dans le permis de circulation

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;

115 - feu orange obligatoire;

125 - autorisation spéciale obligatoire;

136 - permis de conduire de la cat. "F" obligatoire;

137 - signalisation jaune/noir: poutre de protection AV, supports des feux AR, l'escalier d'accès vers l'AV et l'AR;

138 - protection : l'ouverture d'alimentation à l'AV;

139 - enlever : la table de coupe;

141 - assurer : l'échelle d'accès rentrée vers l'AV, la cheminée de vidange escamotée.

Lieu et date de l'homologation Dübandorf, 2.+3.7.85 Vn/linRemplace la fiche d'homologation du 02. + 03.07.8514.07.92 - nouvel importateur

Service fédéral d'homologation

Chariot de
travail agricole
(véhicule spécial)

MASSEY - FERGUSON

29

CH 5261 43

Fiche complémentaire

Complément du 14.07.92 à Berne - Fo

Autres importateurs, valable à partir du 01.07.92

- Service Company AG, 8600 Dübendorf
- Hämmerli Ernst, 3179 Kriechenwil
- Flückiger Agritech AG, 4451 Wintersingen
- Sonvico Giuseppe, 6943 Vezia

Service fédéral d'homologation