

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Special Fleetwood Deville	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	C A D I L L A C		Eldorado Biarritz Fleetwood	1966	5 2 6 2			
Caractéristiques "TS 5262" + "Model 68069", "68339", "68357", "68467" sur plaquette.- "Sixty Special" = empattement 3'378 mm "Model 68069" *) Carburant essence Nombre de cylindres 8								
Constructeur du châssis CADILLAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur le longeron + sur plaquette								
N° du moteur frappé à l'arrière sur le bloc + sur plaquette								
Type du moteur LC - V-8 - 429 cu.in								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	7'025 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm *)			
Temps	4	Transmission automatique **)			Longueur 5695   5784			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	Largeur 2032   2032				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'588	Hauteur 1450   1450			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		183 Voie arrière 1'588	Empattement 3289   3378			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 13.60/14.00*			Porte à faux arr. 1529   1529			
Frein de service hydraulique, 2-circuits, assisté par dépression, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière ***)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	1'080	1'080	2'160	Dimension	9.00x15	9.00x15	9.00 S 15	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	810	810	+) )	Largeur
Total	1'240	1'340	2'580		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					"500" Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			4 ou 2	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur		CADILLAC		C.V. frein 313 SAE
Alésage		104.90		Course		101.60		C.V. impôts 35.78
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3 )		Places debout
avec sièges séparés AV = 5		2		3		3		

§)

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ supérieurs, Bilux, asymétr.	AV= combinés avec feux de position	(blanc) §)
Feux de position	2/ séparés dans grille du	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard	radiateur	Essuie-glace	2/ électr. (3 vit.) + dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (3-tons)
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'400 U/min		

Observations et exceptions

	AV	AR	total
*) <u>Modèle</u> : Sixty Special = poids à vide	1'100	1'120	2'220 kg
CU	155	265	420
total	1'255	1'385	2'640
**) <u>Transmission</u> : Boîte automatique Turbo HYDRAMATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".			
***) <u>2ème frein</u> : Libération automatique lors de l'engagement de la transmission sur les positions "D", "L" ou "R".			

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.
- Feux latéraux : Sont branchés comme clignoteurs et sont équipés de verres blancs.
- Echappement : Incliné 45° vers le bas. (Admis selon lettre DFJP du 10.10.61).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 16.11.65

La Commission d'expertise-type

- + ) Pneus : "500" Nylon ou 9.00 S 15 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Special Fleetwood Deville	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	C A D I L L A C		Eldorado Biarritz Fleetwood	1966	5 2 6 2			
Caractéristiques "TS 5262" + "Model 68069", "68339", "68357", "68467" sur plaquette.- "Sixty Special" = empattement 3'378 mm "Model 68069" *) Carburant essence Nombre de cylindres 8								
Constructeur du châssis CADILLAC Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à l'arrière sur le bloc + sur plaquette							
Type du moteur LC - V-8 - 429 cu.in								
Position du mot.	avant Frein-moteur							
Cylindrée	7'025 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm *)			
Temps	4	Transmission automatique **)			Longueur 5695 5784			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	Largeur 2032 2032				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant	1'588			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		183	Voie arrière 1'588			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique			Diam. de braq. 13.60/14.00*			
Frein de service hydraulique, 2-circuits, assisté par dépression, à expansion interne					Hauteur 1450 1450			
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière ***)					Empattement 3289 3378			
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	1'080	1'080	2'160	Dimension	9.00x15	9.00x15	9.00 S 15	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	810	810	+	Largeur
Total	1'240	1'340	2'580		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					"500" Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			4 ou 2	Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur		CADILLAC	C.V. frein 313 SAE	
Alésage		104.90		Course		101.60	C.V. impôts 35.78	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3 )		Places debout
avec sièges séparés AV = 5		2		3				

§)

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ supérieurs, Bilux, asymétr.	AV= combinés avec feux de position	(blanc) §)
Feux de position	2/ séparés dans grille du	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard	radiateur	Essuie-glace	2/ électr. (3 vit.) + dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (3-tons)
Réfecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ au-dessous feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'400 U/min		

## Observations et exceptions

	AV	AR	total
*) <u>Modèle</u> : Sixty Special = poids à vide	1'100	1'120	2'220 kg
CU	155	265	420
total	1'255	1'385	2'640
***) <u>Transmission</u> : Boite automatique Turbo HYDRAMATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".			
****) <u>2ème frein</u> : Libération automatique lors de l'engagement de la transmission sur les positions "D", "L" ou "R".			

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.
- Feux latéraux : Sont branchés comme clignoteurs et sont équipés de verres blancs. oranges
- Echappement : Incliné 45° vers le bas. (Admis selon lettre DFJP du 10.10.61).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 16.11.65

La Commission d'expertise-type

- + Pneus : "500" Nylon ou 9.00 S 15 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.