

Machine de travail (vhc.spécial) *)	Marque FRISCH	F 1400	Fiche d'homologation n° CH 5263 07
--	-------------------------	--------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 1400" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine du conducteur vers la porte.

Numéro du châssis frappé à l'arrière à gauche sur dernière traverse
 Signe d'identification du moteur frappé "BF6L 912" sur plaquette à droite latéralement sur bloc-moteur
 Constructeur FRISCH GmbH, Augsburg (D) Importateur BRUN + CIE AG, Nebikon

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u> Direction <u>mécanique</u> Assistance <u>hydraulique</u> Frein de service <u>air compr., 1-circ.exp.int.s.toutes les roues **</u> Frein auxiliaire <u>mécanique, disque</u> Ralentisseur <u>-</u> Frein stationn. <u>sur cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>Powershift</u> Nombre vit. <u>4 paliers</u> Blocage differ. <u>-</u> Crochet rem. <u>-</u> Vitesse max. <u>40</u> km/h	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u> Type <u>BF 6 L 912</u> Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u> Alésage <u>100</u> Course <u>120</u> Cylindr. <u>5652</u> cm ³ CV-impôt <u>28,78</u> CV-puiss. <u>130</u> (DIN) à <u>2500</u> t/m Refroidissement <u>air</u> Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m Amortissement bruit <u>1 pot</u> <u>800x220x115</u>
---	--

CARROSSERIE Forme pelle chargeuse Nombre portes 2
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 1 + 1 siège de secours

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1820</u>	AR <u>1820</u>
	Diam. braquage	G <u>9,00</u>	DR <u>8,90</u>
Empattement	<u>2870</u> / (/)		
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>6950</u>		
Largeur	<u>2380</u>		
Hauteur	<u>3400</u>		
Porte à faux	AV <u>2450</u> *)		
	AR <u>1630</u>		
	lat. <u>-</u>		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>5900</u>		<u>5500</u>	<u>11400</u>
Charge utile				<u>-</u>
Total	<u>5900</u>		<u>5500</u>	<u>11400</u>
Garantie fabr.	<u>6300</u>		<u>6300</u>	<u>12600</u>
Dimens. pneus	<u>20.5 - 25 EM 12 PR ***</u>			
Charge p. essieu	<u>8800</u> (2,75)		<u>8800</u> (2,75)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	<u>-</u> kg			

Machine de travail
(vhc.spécial)

Marque
F R I S C H

Type
F 1400

Fiche d'homologation n°
CH 5263 07

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité au moyen de 2 miroirs d'angles
- Les feux de gabarit et les clignoteurs avant et les feux de gabarit arrières, tous amovibles, doivent être montés
- Protection sur les dents de la pelle avec marquage jaune/noir et marquage jaune/noir à l'arrière du véhicule
- Le levier de commande de la pelle doit être bloqué.