

Machine de travail
(vhc.spécial) *

FRISCH

F 1400 B

CH 5263 10

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 1400 B" sur plaquette du constructeur, à droite dans la cabine du conducteur

Numéro du châssis frappé _____ à droite, au-dessus l'essieu AV sur paroi frontale
 Signe d'identification du moteur frappé "BF 6 L 913" sur plaquette, à droite, latér. sur bloc-moteur
 Constructeur FRISCH GmbH, Augsburg (D) Importateur ALFAG AG., Schlieren

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>toutes roues</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Direction <u>mécanique</u> Assistance <u>hydraulique</u>	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service <u>air compr.-hydr.1-circuit,exp.interne s.toutes</u>	Type <u>BF 6 L 913</u>
Frein auxiliaire <u>méc.disque</u> (les roues **)	Position <u>arrière</u> Nombre cyl. <u>6</u>
Frein stationn ^l . <u>sur cardan</u> Frein pr. rem. <u>-</u>	Alésage <u>102</u> Course <u>125</u>
Transmission <u>Powershift</u> Nombre vit. <u>3 paliers***)</u>	Cylindr. <u>6125</u> cm ³ CV-impôt <u>31,19</u>
Blocage différ. <u>automat.</u> Crochet rem. <u>broche AR</u> Vitesse max. <u>31 ***)</u> km/h	CV-puiss. <u>160</u> DIN à <u>2500</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>pelle</u> Nombre portes <u>2</u>	Refroidissement <u>air</u>
_____ Toit ouvert _____	Bruit <u>85</u> dB (A) à <u>2620</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1 + 1</u> siège de secours _____	Amortissement bruit <u>1/810x210x110 +)</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1840</u>	AR <u>1840</u>
	Diam. braquage	G <u>9,00</u>	DR <u>9,00</u>
Empattement	<u>2850</u>	_____ / _____ / _____)	
	<u>Dimensions ext.</u>	<u>Dimensions int.</u>	
Longueur	<u>6950</u>	_____	
Largeur	<u>2500 +++)</u>	_____	
Hauteur	<u>3430</u>	_____	
Porte à faux	AV	<u>2400</u>	_____
	AR	<u>1700</u>	_____
	lat.	_____	_____

Distance depuis le volant vers l'avant = 3920

POIDS	<u>Avant</u>	<u>Milieu</u>	<u>Arrière</u>	<u>TOTAL</u>
A vide	<u>6200</u>	_____	<u>5500</u>	<u>11700</u>
Charge utile	_____	_____	_____	_____
Total	<u>6200</u>	_____	<u>5500</u>	<u>11700</u>
Garantie fabr.	<u>6300</u>	_____	<u>6300</u>	<u>12600</u>
Dimens. pneus	<u>22,5 - 24</u>	<u>12PR</u>	_____	_____
Charge p. essieu	<u>9200</u>	<u>(1,75)</u>	<u>9200</u>	<u>(1,75)</u>
	de l'ensemble			_____ kg
Poids max ^l remorquable	_____			_____ kg

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 24 v

Feux de route M (E) Avertisseur optique -
 Feux de croisement M (E) Feux de position A(E) dans M
 Feux de gabarit AV= A (E) / AR= CH 1 2404 01
 Avertisseur BOSCH 0 320 203 013 92 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique Lave-glace oui
 Feux arrières R (E) Catadioptrés I (E)
 Feux stop S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 3/séparés Plaque forme ~~rectang~~ oblongue
 Rétroviseur à gauche + à droite Indic. vitesse km/h
 Indic. direction chgn. 4/disposition III
 AV AV-latér. 4 (E) AR 2a (E)
 Avert. chgn. oui
 Cale d'arrêt : 2/380 x 170 x 215
 Mesure de la fumée: 4,0 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Machine de travail (vhc.spéc.)
 Marque & type FRISCH F 1400 B
 Homologation n° CH 5263 10
 Forme de la carr. pelle
 Places ass. : Total 1 + 1 (devant)
 Poids à vide 11700 Carburant D
 CV 31,19
 Charge utile - Cylindrée 6125 cm³
 Poids total 11700 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 43677

- *) Véhicule spécial: distance depuis le volant vers l'avant: 3920 mm
 **) Lampe-témoin : indiquant 1/3 de baisse de pression de l'air comprimé doit être montée par l'importateur
 ***) Nombre de vit./vitesse maxi.: le 4e palier est bloqué; plomb sur boîte des soupapes
 +) Insonorisation : compartiment du moteur enduit de matière insonorisante
 ++)Variante de pneus: AV + AR = 13.00-24 EM 18PR 8000 kg à 7,0 atü
 14.00-24 EM 20PR 9700 kg à 7,0 atü
 17,5 -25 EM 12PR 7600 kg à 3,5 atü
 20.00-24 EM 12PR 8500 kg à 2,25 atü
 20.00-24 EM 14PR 9400 kg à 2,75 atü
 +++)) Lorsque la largeur dépasse 2,50 m, une autorisation des autorités cantonales est exigée

voir fiche complémentaire I

Fribourg, 30.7./8.10.73

Machine de travail
(vhc.spécial) *)

FRISCH

F 1400 B

CH 5263 10

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

A noter dans le permis de circulation:

- surveillance par personne auxiliaire ou par bonne visibilité au moyen de 2 miroirs d'angles
- protection, marquée jaune/noir exigée sur les dents de la pelle
- le verrou au levier de commande du cylindre de levage doit être engagé
- monter les feux de gabarit et les clignoteurs sur la pelle ainsi que les feux de gabarit à l'arrière
- le palier de la 4ème vitesse est bloqué; plomb sur boîte des soupapes.