

Genre du véhicule + ) Chariot de travail (Véhicule spécial)	Marque F U C H S	Type F 45	Fiche d'homologation n° CH 5265 01
---	---------------------	--------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 45" devant le No du châssis + sur plaquette du constructeur

"Fuchs 45" à l'arrière.- "F 3 L 815" = identification du moteur

Numéro du châssis frappé \_\_\_\_\_ à droite, à l'avant sur cadre

Signe d'identification du moteur frappé à droite, sur bride \_\_\_\_\_ du carter d'embrayage

Constructeur JosFUCHS KG, Ditzingen-Stuttgart D Importateur Kaeslin AG, Siebnen (SZ)

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 8 Entraînement s.roues AR

Direction à gauche, hydraul. Assistance -

Frein de service hydraul. 1-circuit AV= à disques/sur arbre

Frein auxiliaire ) d'entraînement/AR= méc.à exp.interne, s.r.AR

Frein stationn. ) méc.à exp.int.s.r.AR Frein pr. rem. -

Transmission mécanique Nombre vit. 2

Blocage differ. - Crochet rem. à broche Vitesse max. 18 km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4

Marque DEUTZ Carbur. diesel

Type F 3 L 812

Position arrière Nombre cyl. 3

Alésage 95 Course 120

Cylindr. 2551 cm<sup>3</sup> CV-Impôt 12.99

CV-puiss. 46 (DIN) à 2500 t/m

Refroidissement air

Bruit 85 dB (B) à 2500 t/m

Amortissement bruit 1 pot

**CARROSSERIE** Forme excavatrice Nombre portes 1

Toit ouvert -

Nombre de places : Total 1 ; AV 1 ; milieu - ; AR - ; Places debout -

**DIMENSIONS**

Voie	AV	1910	AR	1910
Diam. braquage	G	13.1	DR	11.8
Empattement <u>2200</u> / ( / / )				
Dimensions ext.				
Longueur	<u>7700</u>	(remorque 8950)		
Largeur	<u>2500</u>			
Hauteur	<u>3720</u>			
Porte à faux	AV			
	AR	<u>1160</u>	(remorque 4250)	
	lat.			

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>6110</u>		<u>4920</u>	<u>11030</u>
Charge utile				<u>-</u>
Poids total				<u>11030</u>
Garantie fabr.	<u>8000</u>		<u>8000</u>	<u>11500</u>
Dimens. pneus	<u>9.00-20 10</u>	<u>Ply</u>	<u>ou 8.25-20</u>	
Charge p. essieu	<u>7340</u>			<u>6500</u>
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable			<u>-</u>	<u>kg</u>

" depuis volant vers l'avant = 4'000 mm

EQUIPEMENTEquipement électrique 12 V

Feux de route \_\_\_\_\_ Avertisseur optique -  
 Feux de croisement 2 permanents Feux de position 2 ds.phares  
 Feux de gabarit \_\_\_\_\_ Feux de brouillard -  
 Avertisseur 1/ électrique (1-ton) Niv. sonore 90 (dB/B)  
 Essuie-glace 1/ électrique Lave-glace -  
 Feux arrières 2/ combinés Catadioptrés 2/ séparés  
 Feux stop 2/ combinés Feux de recul -  
 Eclair. plaque contr. \_\_\_\_\_ Plaque forme haute/oblongue  
 Rétroviseur 2/ de chaque côté cab. Indic. vitesse -  
 Indic. direction clign. 4/ avec lampe-témoin  
 AV orange latér. - AR rouge  
 Avert. clign. - Lampes de travail 1 av.L.T.  
 Feux complémentaires : 1 feu de gabarit sur flèche

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot de travail  
 Marque & type FUCHS F 45 [(Vhc.spécial)]  
 Châssis n° \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Homologation n° CH 5265 01  
 Forme de la carr. excavatrice  
 Couleur \_\_\_\_\_ (selon véhicule)  
 Places ass. : Total 1 (1 avant)  
 Poids à vide 11030 Carburant diesel  
 CV 12.99  
 Charge utile - Cylindrée 2551 cm<sup>3</sup>  
 Poids total 11030 Poids de l'ensemble \_\_\_\_\_

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS :

- + ) Porte à faux depuis volant vers l'avant = 4 m.  
 Surveillance par une personne auxiliaire ou en cas de bonne visibilité au moyen de 2 miroirs à l'avant.  
 Dispositif de protection avec marquage jaune/noir et feu de gabarit blanc sur flèche  
 Assurer plate-forme pivotante et flèche.  
 Hauteur des feux pour raisons techniques - Véhicule équipé d'une cale d'arrêt.  
 Utilisation comme remorque de travail :  
 Equipement : frein indirect à 2 conduites - frein d'arrêt séparé, à manivelle -  
 Disque indiquant la vitesse maximum admise 20 km/h et marquage du porte à faux AR sont nécessaires.

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

*Na*  
 Siebnen, 25.8.67