

Chariot de travail (vhc.spécial) +)	Marque F U C H S	Type F 40 M	Fiche d'homologation n° CH 5265 05
--	---------------------	----------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "F 40 M" sur plaquette du constructeur à droite, latér. à l'avant sur longeron.

Numéro du châssis frappé à droite, latér. à l'avant s. longeron et s. plaquette du constructeur.
 Signe d'identification du moteur frappé "F 3L 912" à droite, latér. sur bloc (plaquette rivée)

Constructeur Johs. FUCHS KG, Bad Mingoldsheim Importateur Käslin AG, Baumaschinen, Siebnen/SZ

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>8</u> Entraînement s. tte roues	MOTEUR Genre en ligne Temps <u>4</u>
Direction à gauche, hydrost. (ZF) l'assist. de direct. hydr.	Marque <u>DEUTZ</u> Carbur. <u>D</u>
Frein de service hydraulique, 1-circ. expansion interne *)	Type <u>F 3 L 912</u>
Frein auxiliaire hydr., à ressorts, exp.int., câble	Position arrière en haut Nombre cyl. <u>3</u>
Frein stationn ^t . _____ Frein pr. rem. _____	Alésage <u>100</u> Course <u>120</u>
Transmission _____ Nombre vit. _____	Cylindr. <u>2826</u> cm ³ CV-impôt <u>14,40</u>
Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>18</u> km/h	CV-puiss. <u>50,5</u> (DIN) à <u>2500</u> t/m
CARROSSERIE Forme <u>excavatrice s.pneumati-</u> Nombre portes <u>1</u> à gche	Refroidissement <u>Air</u>
<u>ques av.cabine</u> Toit ouvert _____	Bruit <u>82</u> dB (A) à <u>2820</u> t/m
Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>	Amortissement bruit <u>1</u> pot
	<u>300x240x120 H G E A 914</u>

DIMENSIONS	Voie	AV <u>2020</u>	AR <u>2020</u>
	Diam. braquage	G <u>12,40</u>	DR <u>12,60</u>
Empattement	<u>2200</u> / (_____ / _____ / _____)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>5760</u>		
Largeur	<u>2500</u>		
Hauteur	<u>3350</u>		
Porte à faux	AV <u>2830</u>		
	AR <u>720</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>5340</u>		<u>4660</u>	<u>10000</u>
Charge utile	<u>-</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
Total	<u>5340</u>		<u>4660</u>	<u>10000</u>
Garantie fabr.	<u>7500</u>		<u>7500</u>	<u>11500</u>
Dimens. pneus	<u>7.50 - 20</u>		<u>8 PR</u>	
Charge p. essieu	<u>7640(5,0)</u>		<u>7640(5,0)</u>	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable				_____ kg

Dist.dep.le volant vers l'avant = 3380 mm *)

EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 V

Feux de route _____ Avertisseur optique _____
 Feux de croisement 2/HELLA K11095 Feux de position 2/ds.phares _____
 Feux de gabarit HELLA K 11630 5 W = 2/AV + 1/AR
 Avertisseur 1/électrique(1-ton) Niv. sonore 92 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique(1-vit.) Lave-glace -
 Feux arrières 2/HELLA K 23354 Catadioptrés lat.=2/HELLA E1
 Feux stop 2/HELLA K 23354 (§) AR=2/HELLA E1 11355
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 2/extér. Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/séparés, av.lampe-témoin
 AVHELLA K12716 latér. - AR HELLA K 23354
 Avert. clign. oui, av. témoin (§) Lampes de travail 1/sép. av.
 2/cale. 330 x 180 x 150 mm témoin

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre Chariot de travail (vhc.spéc.)
 Marque & type FUCHS F 40 M
 Châssis n° _____ (selon véhicule)
 Homologation n° CH 5265 05
 Forme de la carr. excavatrice s.pneumati-
 ques av. cabine
 Places ass. : Total 1 (_____ avant)
 Poids à vide 10 000 Carburant D
 CV 14,40
 Charge utile - Cylindrée 2826 cm³
 Poids total 10 000 Poids de
 l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé: 80017

- +) Comme remorque de travail, voir FH CH 9267 03
 Vhc. spécial : Porte-à-faux dep. le volant vers l'avant 3380 mm (position la plus courte)
 *) Dispositif de relâchement dans la cabine pas nécessaire, un dispositif de blocage se trouvant sur la pédale du frein de service (mécanique)
 §) Catadioptrés arrière : Les catadioptrés fixés à demeure sont placés trop loin du bord ; il est monté 2 catadioptrés supplémentaires amovibles selon prescriptions (pr. raisons technique.

La lampe de contrôle des clignoteurs avertisseurs de panne doit être placée de façon visible

Inscription sur permis de circulation, page 4 :

- Surveillance par convoyeur ou par bonne visibilité av. 2 miroirs à vision latérale à l'AV
- Chariot supérieur, bras de flèche, bras de travail et engins de travail doivent être assurés.
- Marquage de sécurité jaune/noir sur protection de la tête de la flèche avec feu de de gabarit et marquage jaune/noir à l'arrière du chariot supérieur.
- Porte à faux depuis le volant pour courses de transfert 3380 mm

Lieu et date de l'expertise

La commission d'expertise

Lachen, 29.5.1970 - Siebnen, 10.6.1970
 Rüslikon, 6.10.1970