

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	O L D S M O B I L E		D e l t a 88		1966	5 2 6 7		
Caractéristiques "Delta 88" devant les portes.- "Model 358.." + "TS 5267" sur plaquette à droite								
à l'intérieur de l'aile *)			Carburant	essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant sur le longeron + sur plaquette							
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur la culasse + sur plaquette							
Type du moteur M ... L - V-8 - 425 cu.in								
Position du mot.	avant Frein-moteur							
Cylindrée	6'965 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique				Longueur 5'512		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3					Largeur 2'032	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	38	Voie avant	1'588	Hauteur 1'410		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	204	Voie arrière	1'600	Empattement 3'124		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq.	13.30	Porte à faux arr. 1'514		
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	1'040	950	1'990	Dimension	8.55x14	8.55x14	8.55 S 14	Longueur
Charge utile	140	280	420	Charge pneu	695	695	+) )	Largeur
Total	1'180	1'230	2'410		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					"500" Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique					Marque du moteur OLDSMOBILE		C.V. frein 304 SAE	
Alésage		104.78		Course		100.97	C.V. impôts 35.47	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
avec sièges séparés AV =		5		2		3		

§) Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ oignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Pharo brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2 vit.) + disp.lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + oignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 92 dB
§) Réflecteurs	2/ séparés sur pare-chocs	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	§)
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles :
- 35837 = Coupé
  - 35839 = Sedan Hardtop
  - 35867 = Cabriolet
  - 35869 = Sedan

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : Sont branchés avec les phares, lampes oranges sont remplacées par des lampes blanches.
- Garniture au capot : Est modifiée à 16 mm de hauteur.
- Echappement : Incliné 45° vers le bas. (Admis selon lettre DFJP du 10.10.61).
- Réflecteurs : Sont montés séparément.

- +) Pneus : "500" Nylon ou 8.55 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 16.11.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	OLDSMOBILE		Delta 88		1966	5 2 6 7		
Caractéristiques "Delta 88" devant les portes.- "Model 358.." + "TS 5267" sur plaquette à droite								
à l'intérieur de l'aile *)			Carburant	essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis OLDSMOBILE Motor Div. of GMC, Lansing (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne								
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant sur le longeron + sur plaquette						
N° du moteur frappé		à droite, à l'avant sur la culasse + sur plaquette						
Type du moteur M ... L - V-8 - 425 cu.in								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	6'965 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique				Longueur 5'512		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3	Largeur 2'032			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	38	Voie avant	1'588	Hauteur 1'410		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	204	Voie arrière	1'600	Empattement 3'124		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique		Diam. de braq.	13.30	Porte à faux arr. 1'514		
Frein de service hydraulique, assisté par dépression, à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	1'040	950	1'990	Dimension	8.55x14	8.55x14	8.55 S 14	Longueur
Charge utile	140	280	420	Charge pneu	695	695	+	Largeur
Total	1'180	1'230	2'410		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					"500" Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4 ou 2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur OLDSMOBILE		C.V. frein 304 SAE		
Alésage		104.78		Course		100.97		C.V. Impôts 35.47
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
avec sièges séparés AV =		5		2		3		

§) Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ oignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2 vit.) + disp. lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + oignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 92 dB
§) Réflecteurs	2/ séparés sur pare-chocs	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	§)
Phare marche arrière	2/ séparés		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : 35837 = Coupé  
 35839 = Sedan Hardtop  
 35867 = Cabriolet  
 35869 = Sedan

§) Modifiés par l'importateur :

- Feux de position : Sont branchés avec les phares, lampes oranges sont remplacés par des lampes blanches.  
 Garniture au capot : Est modifiée à 16 mm de hauteur.  
 Echappement : Incliné 45° vers le bas. (Admis selon lettre DFJP du 10.10.61).  
 Réflecteurs : Sont montés séparément.

- + ) Pneus : "500" Nylon ou 8.55 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, 16.11.65

La Commission d'expertise-type