

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CHRYSLER		VALIANT - SIX 19 PS 225 cu.in.		1966	5 2 7 3		
Caractéristiques "B 225" devant No du moteur *)								
Avec ↑			Carburant essence	Nombre de cylindres 6				
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine + à l'AV au-dessus carter pompe à eau								
Type du moteur 225 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée **)				Longueur 4'780		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)				Largeur 1'783		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420	Hauteur 1'360			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'412	Empattement 2'692			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.50/11.85		Porte à faux arr. 1'230		
Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	765	580	1'345	Dimension	650 S 13	6.50 S 13	"500"	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	460	460	Nylon	Largeur
Total	920	845	1'765		4	Ply		Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.dem.assistée hydr.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE		
Alésage		86.36		Course		104.77		C.V. impôts 18.75
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		
SIGNET 200 Convertible =		5		2		2		

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle §)
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	optique et acoustique	
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Phare brouillard		AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage	
Rélecteurs	2/ entre feux AR + phares marche	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 96 dB	
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	ARRétroiseur 1/ intérieur centre haut	
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seulement	Indicateur de vitesse km/h	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs	Parties dangereuses	§) Modèles SIGNET
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'avant) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2- Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 2- Hardtop
 SIGNET (de chaque côté à l'avant) = 2- Hardtop
 2- Convertible
- ***) Transmission : Sur demande boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P" ou boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Les boîtiers des lampes-témoins des clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arrondis à 25 mm de hauteur.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	CHRYSLER		VALIANT - SIX 19 PS 225 cu.in.		1966	5 2 7 3		
Caractéristiques "B 225" devant No du moteur *)								
A au ↑		Carburant essence		Nombre de cylindres 6				
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette								
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière bobine + à l'AV au-dessus carter pompe à eau								
Type du moteur 225 SLANT SIX - en ligne, incliné de 30° vers la droite, avec carburateur inversé								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	3'682 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée **)				Longueur 4'780		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **)				Largeur 1'783		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'360		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'412		Empattement 2'692		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.50/11.85		Porte à faux arr. 1'230		
Frein de service hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression.								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	765	580	1'345	Dimension	650 S 13	6.50 S 13	"500"	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	460	460	Nylon	Largeur
Total	920	845	1'765		4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.dem.assistée hydr.					Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE	
Alésage 86.36			Course 104.77		C.V. Impôts 18.75			
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout			
SIGNET 200 Convertible =		5	2		2			

