

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	CHRYSLER		VALIANT - V - 8 23 CV 273 cu.in.		année	N°	
Caractéristiques "A 273" ou "B 273" devant No du moteur *)					1966	5 2 7 4	
			Carburant essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)							
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette							
N° du moteur frappé à gauche, à l'AV sur le bloc, sous la culasse							
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'482 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 4'780	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur 1'783		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420	Hauteur 1'360		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185		Voie arrière 1'412	Empattement 2'692		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.50/11.85		Porte à faux arr. 1'230	
Frein de service hydraulique, assisté à dépression - AV= à disques / AR = à expansion interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	815	570	1'385	Dimension	6.95 S 14	6.95 S 14	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	485	485 +)	Largeur
Total	970	835	1'805		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage 92.07		Course 84,13		C.V. impôts 22,82			
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total 6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout			
SIGNET 200 Convertible = 5		2		3			

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec contrôle §) optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ entre feux AR + phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs	§) Modèles SIGNET	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : VALIANT 100 (de chaque côté à l'avant) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2- Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 2- Hardtop
 SIGNET (de chaque côté à l'avant) = 2- Hardtop
 2- Convertible

- ***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
 sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou
 Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

- §) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont linés et arondis à 25 mm de hauteur.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type

- +) Pneus : "500" Nylon ou 6.95 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type
Voiture de tourisme	CHRYSLER		VALIANT - V - 8 23 CV 273 cu.in.		année	N°
Caractéristiques "A 273" ou "B 273" devant No du moteur *)					1966	5 2 7 4
Carburant essence					Nombre de cylindres 8	
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)						
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette						
N° du moteur frappé à gauche, à l'AV sur le bloc, sous la culasse						
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps						
Position du mot. avant		Frein-moteur				
Cylindrée	4'482 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur
Entrainement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		185 Voie arrière 1'412		Empattement
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.50/11.85		Porte à faux arr.
Frein de service hydraulique, assisté à dépression - AV= à disques / AR = à expansion interne						
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	815	570	1'385	Dimension	6.95 S 14	6.95 S 14 FIRESTONE
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	485	485 +)
Total	970	835	1'805		4 Ply	Nylon
Gar. de fabr.					Tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2 ou 4 *)	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique					Marque du moteur CHRYSLER	
Alésage			92.07	Course		84,13
Forme de la carrosserie					limousine ou cabriolet *)	
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout
SIGNET 200 Convertible = 5		2		3		

4/ clignoteurs avec contrôle §)

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignoteurs	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réfecteurs	2/ entre feux AR + phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale seulement	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous réflecteurs	§) Modèles SIGNET	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

*) Modèles :

- VALIANT 100 (de chaque côté à l'avant) = 2-Door Sedan
- 4- Sedan
- VALIANT 200 (de chaque côté à l'arrière) = 2- Sedan
- 4- Sedan
- 2- Convertible
- 2- Hardtop
- SIGNET (de chaque côté à l'avant) = 2- Hardtop
- 2- Convertible

**) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou
Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

§) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont linés et arondis à 25 mm de hauteur.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type

+) Pneus : "500" Nylon ou 6.95 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.