

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Barracuda		1966	5 2 7 5		
Caractéristiques "BP29D6." devant No du châssis.- "B 273" devant No du moteur.- "Barracuda" +								
"V-Eight" sur ailes avant			Carburant essence		Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc, sous la culasse								
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps *)								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'482cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 4'780		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur 1'783		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'358		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		180 Voie arrière 1'412		Empattement 2'692		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.11.50/11.65		Porte à faux arr. 1'250		
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	755	720	1'475	Dimension	6.95 H 14	6.95 H 14	GOOD YEAR	Longueur
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	485	485	Custom	Largeur
Total	855	970	1'825		4 Ply		Power	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Cushion	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER			C.V. frein 182.5 SAE *)	
Alésage		92.07		Course		84.13	C.V. Impôts 22.82	
Forme de la carrosserie			limousine (coupé sport)					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3)	Places debout	

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique	4/ clignoteurs avec contrôle §)
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)	
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux stop	(rouge)	
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage	
Feux arrières	2/ sous phares marche arrière	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB	
Rélecteurs	2/ entre feux AR + stop	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h + Performance Indicator	
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale seulement	Parties dangereuses	§)	
Phare marche arrière	2/ entre feux AR et stop			
Équipement électr.	12 Volts			
Mesure du bruit	83	bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Barracuda Formula "S" voir bordereau-type 5276.
- **) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande : Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arrondis à 25 mm de hauteur.
Rélecteurs originaux: trop petits.- 2 rélecteurs séparés sont montés.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Barracuda		1966	5 2 7 5		
Caractéristiques "BP29D6." devant No du châssis.- "B 273" devant No du moteur.- "Barracuda" +								
"V-Eight" sur ailes avant			Carburant essence	Nombre de cylindres 8				
Constructeur du châssis VALIANT Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, sur plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc, sous la culasse								
Type du moteur. 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps *)								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'482cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur 4'780		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur 1'783		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Vole avant 1'420		Hauteur 1'358		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		180 Vole arrière 1'412		Empattement 2'692		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq.11.50/11.65		Porte à faux arr. 1'250		
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	755	720	1'475	Dimension	6.95 H 14	6.95 H 14	GOOD YEAR	Longueur
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	485	485	Custom	Largeur
Total	855	970	1'825		4	Ply	Power	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Cushion	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182.5 SAE *)		
Alésage 92.07			Course 84.13		C.V. impôts 22.82			
Forme de la carrosserie limousine (coupé sport)								
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout		

4/ clignoteurs avec contrôle §)

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux stop	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ sous phares marche arrière	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ entre feux AR + stop	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h + Performance Indicator
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale seulement	Parties dangereuses	§)
Phare marche arrière	2/ entre feux AR et stop		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

*) Barracuda Formula "S" voir bordereau-type 5276.

***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande : Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.

§) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arrondis à 25 mm de hauteur.

Réflecteurs originaux: trop petits.- 2 réflecteurs séparés sont montés.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type