

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type						
Voiture de tourisme		D O D G E		D a r t - V-8		année	N°						
				23 CV - 273 cu.in.		1966	5 2 7 8						
Caractéristiques "B 273" devant No du moteur *)													
				Carburant essence		Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)													
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette													
N° du moteur frappé à gauche, à l'AV sur le bloc, sous la culasse													
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps													
Position du mot. avant		Frein-moteur											
Cylindrée	4'482 cm ³	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm						
Temps	4	Transmission automatique **)					Longueur 4'986						
Refroidissement eau		Nombre vit. avant			3 **)		Largeur 1'798						
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		1'420		Hauteur 1'371					
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		180		Voie arrière		1'412		Empattement 2'819			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel			Diam. de braq.		12.50/11.60		Porte à faux arr. 1'320				
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à expansion interne													
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière													
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm					
A vide	815	620	1'435	Dimension	6.95 S 14	6.95 S 14	FIRESTONE	Longueur					
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	485	485	+	500			Largeur		
Total	970	885	1'855		4 Ply		Nylon	Hauteur					
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles					
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)				Porte à faux arr.					
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER			C.V. frein 182,5 SAE						
Alésage			92.07	Course		84,13		C.V. impôts 22.82					
Forme de la carrosserie				limousine ou cabriolet *)									
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout					
Série Dart GT		= 5		2		3							

4/ oignoteurs avec contrôle

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réfecteurs	2/ comb.avec feux AR (2x75x25)	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb.avec clignoteurs (rouge)	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seulement. Parties dangereuses		
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs	Modèle Dart	GT §)
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83	dB à	4'200 t/min

Observations et exceptions

- *) Modèles : Dart 270 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 2- Hardtop
 2- Convertible
 Dart GT (de chaque côté à l'arrière) = 2- Hardtop
 2- Convertible
- ***) Transmission : Boite automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
 Sur demande : Boite à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou
 Boite à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arondis à 25 mm de hauteur.
- +) Pneus : "500" Nylon ou 6.95 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65 La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - V-8 23 CV-273 cu.in.		année	N°		
Caractéristiques "B 273" devant No du moteur *)								
			Carburant	essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis DODGE Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Montage AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à droite, à l'AV à côté moteur + à gauche dans montant porte AV, s.plaquette								
N° du moteur frappé à gauche, à l'AV sur le bloc, sous la culasse								
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **)				Longueur		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **)		Largeur	1'798		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant	1'420	Hauteur		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		180	Voie arrière	1'412		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12.50/11.60		Porte à faux arr.		
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	815	620	1'435	Dimension	6.95 S 14	6.95 S 14	FIRESTONE	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	485	485	+) 500	Largeur
Total	970	885	1'855		4 Ply		Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182.5 SAE		
Alésage		92.07		Course		84,13		C.V. impôts 22,82
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout
Série Dart GT		= 5		2		3		

4/ clignoteurs avec contrôle

Phares: marque 2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique
Feux de croisement Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position 2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage	
Feux arrières 2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 94 dB	
Réflecteurs 2/ comb.avec feux AR (2x75x25)	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Feu stop 2/ comb.avec clignoteurs (rouge)	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale seulement.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière 2/ dans pare-chocs	Modèle Dart GT	§)
Equipement électr. 12 Volts		
Mesure du bruit 83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : Dart 270 (de chaque côté à l'arrière) = 2-Door Sedan
4- Sedan
2- Hardtop
2- Convertible
Dart GT (de chaque côté à l'arrière) = 2- Hardtop
2- Convertible
- ***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou
Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arondis à 25 mm de hauteur.
- +) Pneus : "500" Nylon ou 6.95 S 14 sont tolérés car les pneus "H" ne sont pas encore livrables dans toutes les dimensions et en nombre suffisant.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type