

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Belvédère II / Satellite		1966	5 2 7 9		
Caractéristiques "R ... D6. ...." devant No du châssis.- "B 273" devant No du moteur *)								
Carburant essence					Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à gauche, dans montant de la porte avant, plaquette rivée								
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc, sous la culasse								
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée	4'482 cm³		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4		Transmission automatique **)		Longueur 5'093			
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 3 **)		Largeur 1'920			
Entraînement	arrière		Vitesse en 1" Voie avant 1'511		Hauteur 1'430			
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 170 Voie arrière 1'486		Empattement 2'946			
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel Diam. de braq. 12.80/12.60		Porte à faux arr. 1'350			
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	845	750	1'595	Dimension	7.75 S 14	7.75 S 14	GOOD YEAR	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	600	600	Custom	Largeur
Total	1'005	1'010	2'015		4 Ply		Power	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Cushion	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE		
Alésage 92.07			Course 84.13		C.V. Impôts 22.82			
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)								
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout		
Modèle Satellito =		5		2		3		

4/ clignoteurs avec contrôle

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique §)
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(orange)
Feux de position	2/ séparés, à côté phares	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 94 dB	
Réflecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale seulement	Parties dangereuses	Garniture au centre du capot est enlevée.- Modèle "Satellite" §)
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR + stop		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : Belvédère II (devant portes AV) = 2-Door Sedan  
4- Sedan  
2- Convertible  
Satellite V-Eight (sur ailes AV) = 2- Hardtop  
2- Convertible
- \*\*\*) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou  
Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arondis à 25 mm de hauteur.
- Feux de position : Sont modifiés, jaunes ou blancs; branchés avec les phares.  
Réflecteurs : Sont montés séparément.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Belvédère II / Satellite 23 CV - V-8 - 273 cu.in.		1966	5 2 7 9		
Caractéristiques "R ... D6. ...." devant No du châssis.- "B 273" devant No du moteur *)								
Carburant essence					Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis PLYMOUTH Div. of CHRYSLER Corp. (USA) - Importateur AMAG, Schinznach-Bad (AG)								
N° du châssis frappé à gauche, dans montant de la porte avant, plaquette rivée								
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc, sous la culasse								
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec carburateur à double corps								
Position du mot. avant Frein-moteur								
Cylindrée 4'482 cm³ Frein de remorque								
Temps 4 Transmission automatique **)					Dimensions ext. en mm			
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 **)					Longueur 5'093			
Entraînement arrière Vitesse en 1 <sup>re</sup> Voie avant 1'511					Largeur 1'920			
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 170 Voie arrière 1'486					Hauteur 1'430			
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 12.80/12.60					Empattement 2'946			
Frein de service hydraulique assisté à dépression - AV= à disques / AR= à expansion interne								
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	845	750	1'595	Dimension	7.75 S 14	7.75 S 14	GOOD YEAR	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	600	600	Custom	Largeur
Total	1'005	1'010	2'015		4 Ply		Power	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Cushion	Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier					Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique					Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage 92.07			Course 84.13		C.V. Impôts 22.82			
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)								
Nombre de places: total 6			(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout			
Modèle Satellite = 5			2		3			

4/ clignoteurs avec contrôle

Phares: marque	2/ G E Sealed Beam	Indic. de direction	optique et acoustique §)
Feux de croisement	Sealed Beam à cuiller	AV= combinés avec feux de position	(orange)
Feux de position	2/ séparés, à côté phares	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage	
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 94 dB	
Rélecteurs	2/ combinés avec feux arrières	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut	
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr. plaque normale seulement	Parties dangereuses	Garniture au centre du capot
Phare marche arrière	2/ à côté feux AR + stop	est enlevée.- Modèle "Satellite" §)	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- \*) Modèles : Belvédère II (devant portes AV) = 2-Door Sedan  
4- Sedan  
2- Convertible  
Satellite V-Eight (sur ailes AV) = 2- Hardtop  
2- Convertible
- \*\* ) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Sur demande : Boîte à 3 vitesses, mécanique synchronisée ou  
Boîte à 4 vitesses, mécanique toute synchronisée.
- §) Les boîtiers des lampes-témoins pour clignoteurs sur les ailes avant sont limés et arondis à 25 mm de hauteur.
- Feux de position : Sont modifiés, jaunes ou blancs; branchés avec les phares.  
Rélecteurs : Sont montés séparément.

Lieu et date de l'expertise-type: Schinznach-Bad, 18.11.65

La Commission d'expertise-type