



| Emissions de bruit    |                       | Au passage | Mesure à l'arrêt | Remarques | Indications pour le permis de circulation |                                       | (Code) |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|-----------|---|---------------------------------------|--------|
| Boîte de vitesses     |                       | dB/A       | dB/A min-1       |           | Genre du véhicule                         | Chariot de travail (véhicule spécial) |        |
| h2 + m2               |                       | 84,0       | 76,0 1650        | ag)       | Marque et type                            | F A I 900 GTV                         |        |
| 4,33                  |                       |            |                  |           | Homologation No CH                        | 5279 05                               |        |
|                       |                       |            |                  |           | Carrosserie                               | excavatrice                           |        |
| F                     | G                     | H          | J                | R         | Places                                    | total                                 | 1      |
| De fumée OCE annexe 3 |                       | ECE-24     |                  |           |   | avant                                 |        |
| b = 1,20 à 2090 min-1 | k =                   | à          | min-1 k =        | à         | min-1                                     |                                       |        |
| b = à min-1           | k =                   | à          | min-1 k =        | à         | min-1                                     | Poids à vide                          | +) )   |
| b = à min-1           | k =                   | à          | min-1 k =        | à         | min-1                                     | Charge utile                          | -      |
| O                     | O+P                   |            |                  |           | Poids total                               | +) )                                  |        |
| S Bacharach = 3,0     | Pompe d'injection CAV |            |                  |           |   | Carburant                             | D      |
|                       |                       |            |                  |           |   | Cylindrée                             | 3860   |
|                       |                       |            |                  |           |   | CV-impôt                              | 19,66  |

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Véhicule spécial : distance volant - vers l'avant du véhicule = 3450 mm.
- +) Poids : variante I = AV 6900 AR 6300 Total 13200 kg (4 béquilles, godet standard 0,75 m<sup>3</sup>, largeur 800 mm)  
 variante II = 6000 (6300 12300 kg (2 béquilles, 0,75 m<sup>3</sup>, 800 mm)
- ++) Rayon de visibilité 12m : n'est pas respecté (bras de l'excavatrice), un miroir supplémentaire à droite, vers l'avant exigé.
- x) Insonorisation : - le compartiment-moteur et l'ouverture d'entrée d'air entièrement.
- §) Équipement : la hauteur des feux de croisement et la distance depuis l'avant du véhicule des clignoteurs latéraux sont admises pour raisons techniques.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine-charge;  
 104 - 1 miroir supplémentaire à droite, vers l'avant;  
 125 - autorisation spéciale obligatoire;  
 137 - signalisation jaune/noir: à l'avant et des deux côtés de la flèche, 1 feu de gabarit à l'avant;  
 140 - les béquilles doivent être rentrées et assurées;  
 141 - assurer : le bras de travail par une entretoise de 500 mm sur le cylindre de levage;  
 le godet et le bras pendulaire par câble combiné; la tourelle par chevilles;  
 les béquilles avec des fers plats  
 160 - montage : les feux prescrits.

Inscription dans l'autorisation spéciale:

- 14 - Les manoeuvres difficiles doivent être surveillées par une personne auxiliaire. De jour et lorsque les conditions de visibilité sont bonnes, la surveillance peut être assurée par le conducteur, au moyen de deux grands miroirs d'angles (300 cm<sup>2</sup>) fixés à l'avant du véhicule.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 18.04.84  
 Gau/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation