

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	CHEVROLET		Corvette		1966	5 2 8 7	
Caractéristiques "Corvette" sur couvercle-coffre.- "Model 194.. S" + "BT 5287" sur plaquette							
à droite sur l'intérieur de l'aile *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur le longeron vers support moteur + s.plaquette							
N° du moteur frappé à l'avant, à droite sur le bloc							
Type du moteur I L - 427 cu.in.							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'974 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée				Longueur 4'448	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4				Largeur 1'768	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'443	Hauteur 1'260		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 212		Voie arrière 1'463	Empattement 2'489		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 10.60/10.70				Porte à faux arr. 1'148	
Frein de service hydraulique, 2-circuits assisté par dépression - à disques							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	780	740	1'520	Dimension	7.75H15	7.75H15	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	640	640	Largeur
Total	815	845	1'660		4	PR	Hauteur
Gar. de fabr.	875	960	1'835		Nylon		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche - assistée			Marque du moteur CHEVROLET		C.V. frein 395 SAE
Alésage		107.95		Course		95.25	
						C.V. impôts 35.52	
Forme de la carrosserie cabriolet avec Hardtop ou Coupé							
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr. )		Places debout	

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV=	combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR=	combinés avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	4/ anneaux	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	imitations d'écrous Rudge sont admis.
Phare marche arrière	2/ séparés à côté feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

\* ) Modèles : 19437 Coupé  
19467 Cabriolet avec toit hardtop.

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, verres oranges originaux sont remplacés par des verres blancs.

Rélecteurs : 2 anneaux sont montés sur les phares marche arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 2.2.66

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	CHEVROLET		Corvette		1966	5 2 8 7	
Caractéristiques "Corvette" sur couvercle-coffre.- "Model 194.. S" + "BT 5287" sur plaquette							
à droite sur l'intérieur de l'aile		*)		Carburant essence	Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Div. of GMC, Detroit (USA) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur le longeron vers support moteur + s.plaquette						
N° du moteur frappé	à l'avant, à droite sur le bloc						
Type du moteur I L - 427 cu.in.							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'974 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc.toute synchronisée			Longueur 4'448		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4		Largeur 1'768			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'443	Hauteur 1'260		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 212		Voie arrière 1'463	Empattement 2'489		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 10.60/10.70			Porte à faux arr. 1'148		
Frein de service hydraulique, 2-circuits assisté par dépression - à disques							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	780	740	1'520	Dimension	7.75H15	7.75H15	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	640	640	Good Year Largeur
Total	815	845	1'660		4	PR	Power Hauteur
Gar. de fabr.	875	960	1'835		Nylon		Cushion Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position		à gauche - assistée		Marque du moteur CHEVROLET		C.V. frein 395 SAE	
Alésage		107.95		Course 95.25		C.V. impôts 35.52	
Forme de la carrosserie cabriolet avec Hardtop ou Coupé							
Nombre de places: total		2		(avant 2 milieu arr. )		Places debout	

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV=	combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR=	combinés avec feux arrières (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lavage
Feux arrières	2/ comb.avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons)
Rélecteurs	4/ anneaux	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext.gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	imitations d'écrous Rudge sont admis.
Phare marche arrière	2/ séparés à côté feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	84 bB à 5'200 t/min		

Observations et exceptions

\* ) Modèles : 19437 Coupé  
19467 Cabriolet avec toit hardtop.

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, verres oranges originaux sont remplacés par des verres blancs.

Rélecteurs : 2 anneaux sont montés sur les phares marche arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 2.2.66

La Commission d'expertise-type