

Arbeitskarren (Ausnahme-Fz. *)	F O R D (GR)	4 5 5 0 / D 5011.**)	CH 5289 04
ERKENNUNGSMERKMALE "4550 / D 5011." auf Hersteller-Plakette, rechts seitlich auf Luftleitblech bei Kühler.			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, vorne auf Getriebegehäuse am Flansch für Anbaugeräte.</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"D" vor Motornummer, rechts unten auf Block.</u> Hersteller <u>FORD TRACTOR (BELGIUM) LTD. Anvers (B) Importeur FORD MOTOR CO. (Switzerland) SA, Zürich</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>mechanisch</u> Lenkhilfe <u>hydraulisch</u>		Marke <u>FORD</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>mech. Scheiben a. Diff.-Wellen bzw. HA, 2 Ped.</u>		Typ <u>D (4000)</u>	
Hilfsbremse <u>mech. Scheibe auf</u> <u>[m. Verriegelung</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>3</u>	
Stellbremse <u>Diff.-Wellen</u>		Bohrung <u>111,8</u> Hub <u>111,8</u>	
Getriebeart <u>mechanisch +)</u> Anz. Gänge <u>6 +)</u>		Hubraum <u>3291</u> cm ³ Steuer-PS <u>16,76</u>	
Diff. Sperre <u>vorn.</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>21 ++)</u> km/h		Leist.-PS <u>60</u> (DIN) bei <u>2200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Traktor mit Heck-</u> Anz. Türen <u>1</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
<u>bagger und Frontladeschaufel</u> Schiebedach <u></u>		Lärm <u>84dB (A)</u> bei <u>2600</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>1</u> ; vorn <u></u> ; Mitte <u></u> ; hinten <u></u> ; Stichplätze <u></u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 380 x Ø 130</u> (Kamin)	
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1485</u> H <u>1640</u> Spurkreis I. <u>7,35</u> R <u>7,25</u>		GEWICHTE	
Achsabstand <u>2050</u> / (/ /)		Vorn Mitte Hinten TOTAL	
Länge <u>5670</u>		Leergewicht <u>1350</u> <u></u> <u>4450</u> <u>5800</u>	
Breite <u>2380</u>		Nutzlast <u></u> <u></u> <u></u> <u></u>	
Hohe <u>3430</u>		Total <u>1350</u> <u></u> <u>4450</u> <u>5800</u>	
Ueberhang V <u>2020</u>		Fabrik-Garantie <u>3835</u> <u></u> <u>5000</u> <u>7850</u>	
H <u>1600</u>		Reifen-Dimens. <u>9.00-16 10PR</u> <u>16.9/14-28</u> <u>8 PR</u>	
S <u></u>		Tragkraft p Achse <u>3490 (4,5)</u> <u>4650 (1,7)</u>	
Abstand Lenkrad nach vorne = <u>3450 *</u>)		für Vmax <u>30 km/h</u> <u>25 km/h</u>	

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht HELLA K 21037 Lichtlupe --

Abblendlicht HELLA K 21037 Standlicht HELLA K 21037

Markierlicht vorn = A (E)

Warnvorrichtung HELLA 001 781 81 (dB) A

Scheibenwischer 1 Blatt Waschanlage --

Schlusslicht R - S1 (E) Rückstrahler I (E)

Stoplicht R - S1 (E) Rückfahrlampen --

Kontroll-Nr. -Bel. 1/sep., links Schildform Langformat

Rückspiegel links + rechts + 2/Seitenblickspiegel 300 cm²

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn HELLA K 12716 seitl. -- hinten 2a (E)

Warnblinkanlage --

Unterlegkeil: 300 x 300 x 210 mm geprüft.

Rauchmessung: 5,5 Bacharach

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art Arbeitskarren (Ausnahme-Fz.)

Marke & Typ FORD 4550 / K 5011.

Typenschein-Nummer CH 5289 04

Karosserieform Traktor mit Heckbagger

und Frontladeschaufel

Plätze : Total 1 (Vorn) --

Leergewicht 5800 Treibstoff D

Nutzlast -- PS 16,76

Gesamtgew. 5800 Hubraum 3291

Anhängelast --

Gew. des Zuges --

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = *201834*

- *) Art der Ausnahme : Distanz ab Lenkrad nach vorne = 3450 mm
 - **) Fahrzeugtyp : 4550 / D 5011K = 6-Gang-Getriebe
F = 4-Gang-Getriebe mit Wandler
 - +) Getriebeart : auf Wunsch mit Drehmomentwandler und mech. 4-Gang-Getriebe.
 - ++) Höchstgeschwindigkeit 21 km/h bei 2600 u/min.
- Plombierung: je 1 Plombe auf Vollastanschlag u. Pumpengehäuse
- Eintrag im Fahrzeugausweis:
- Ueberwachung durch Hilfsperson oder bei guter Sicht mit 2 Seitenblicksp. vorne.
 - Demontierbare Beleuchtung und Richtungsblinker hinten müssen montiert sein.
 - Schutzbalken auf Frontschaufel-Kante muss montiert sein.
 - Ladeschaufel muss durch zwei 160 mm lange Abstützungen bei Hydraulikzylinder gesichert sein.
 - Heckbagger muss nach rechts eingeschwenkt und gesichert sein.

z
Aarau, 16.8.1973
Rothrist, 11.3.1974