

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle	Bordereau-type	
Motocyclette	I N N O C E N T I		L a m b r e t t a 125 LI Special		année 1966	N° 5 2 9 3	
Caractéristiques "125 Special" + "Lambretta" à l'avant sur pare-jambes.- "IGM 4190 OM" derrière et							
"125 LI S" devant No du cadre *			Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur tube du cadre devant la roue arrière							
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur							
Type du moteur 125 LI S							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	123	cm <sup>3</sup>	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	2	Transmission		mécanique		Longueur 1'800	
Refroidissement air	Nombre vit. avant		4		Largeur 700		
Entraînements roue AR	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		Hauteur 1'030		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		75		Empattement 1'290	
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	44	74	118	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur
Charge utile	34	106	140	Charge pneu	220	220	Largeur
Total	78	180	258		4	Ply	Hauteur
Gar. de fabr.			258				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 7,12	
Alésage			52	Course		58	C.V. impôts 0,63
Forme de la carrosserie			scooter				
Nombre de places: total			2	(avant milieu arr.)		Places debout	
selle:			longueur 650 mm; largeur 240 mm; avec courroie de retenue				

Phares: marque	1/ INNOCENTI CEV IGM 0123 PX	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W
Feux de position	1/ dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ CEV IGM 0353 LPX	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Réflecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	77 dB à 5'500 t/min +)	

Observations et exceptions

\*) A partir du No de châssis: 850001

+)  
Amortissement du bruit: Carburateur DELLORTO tipo SH1/20  
 Filtre d'aspiration SC 21 - IGM 2105 S  
 Pot d'échappement SC 21 - IGM 2105 S

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 28.1.66.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	I N N O C E N T I		L a m b r e t t a 125 LI Special		1966	5 2 9 3	
Caractéristiques "125 Special" + "Lambretta" à l'avant sur pare-jambes.- "IGM 4190 OM" derrière et "125 LI S" devant No du cadre *)							
Constructeur du châssis			Carburant		Nombre de cylindres		
INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILIO SA, Lausanne			essence		1		
N° du châssis frappé à droite, latéralement sur tube du cadre devant la roue arrière							
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur							
Type du moteur 125 LI S							
Position du mot. centre		Frein-moteur					
Cylindrée	123 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	2	Transmission mécanique			Longueur 1'800		
Refroidissement	air	Nombre vit. avant		4	Largeur 700		
Entraînement s.roue	AR	Vitesse en 1"		Voie avant		Hauteur 1'030	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		75	Voie arrière		
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr.	
Frein de service mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	44	74	118	Dimension	3.50-10	3.50-10	Longueur
Charge utile	34	106	140	Charge pneu	220	220	Largeur
Total	78	180	258	4 Ply			Hauteur
Gar. de fabr.			258				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 7,12	
Alésage			52	Course		58	C.V. impôts 0,63
Forme de la carrosserie			scooter				
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr. )		Places debout	
selle: longueur 650 mm; largeur 240 mm; avec courroie de retenue							

Phares: marque	1/ INNOCENTI CEV IGM 0123 PX	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	25 W
Feux de position	1/ dans le phare	
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ CEV IGM 0353 LPX	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	combiné avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	77 bB à 5'500 t/min +)	

Observations et exceptions

\*) A partir du No de châssis: 850001

+)  
Amortissement du bruit: Carburateur DELLORTO tipo SH1/20  
 Filtre d'aspiration SC 21 - IGM 2105 S  
 Pot d'échappement SC 21 - IGM 2105 S

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 28.1.66.

La Commission d'expertise-type